Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Sonda medidora de espesor de recubrimiento M-30

Código: M-30

Marca: Novotest

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones

Detalle

Sonda M-30 para medir el espesor de polímeros muy gruesos y otros recubrimientos dieléctricos en cualquier metal (magnético y no magnético) con un rango muy amplio y una precisión moderada. Aplicación recomendada: sonda especializada para medir el espesor de recubrimientos dieléctricos muy gruesos en tuberías de gas y petróleo.

Principalmente revestimientos de materiales poliméricos, betún y revestimientos de masilla. Necesario cuando el rango de la sonda de recubrimiento grueso estándar M-12 (hasta 12 mm) es insuficiente y es necesario medir recubrimientos de hasta 30 mm de espesor en cualquier metal.

Sonda para pruebas de amplio rango de espesor de recubrimiento con capacidad para medir recubrimientos sobre sustratos magnéticos ferrosos y no ferrosos.

Especificaciones técnicas

Tipo de sonda	sonda M-30
Rango de espesor de recubrimiento	0-30 mm/0-30000 µm
Precisión de medición	±(3% + 0.03 mm)
Tipo de sustrato	Ferromagnético (acero) No ferromagnético (metales y aleaciones coloreados, acero inoxidable)
Tipo de revestimiento	Principalmente revestimientos de materiales poliméricos, betún y revestimientos de masilla.
Método de medición	corrientes de Foucault
Aplicación típica	Medición de espesor de recubrimientos dieléctricos en sistemas de oleoductos y gas.
Sonda Dimensiones	Ø24×51 mm

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización