Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Vaso de Densidad NOVOTEST PICNOMETRO P-1

Código: N/D

Marca: Novotest

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones

Detalle

- Ventajas
- Especificaciones
- Opciones disponibles
- Paquete estándar
- Medios de comunicación

Ventajas

- Fácil de operar
- Precio competitivo

Especificaciones

Volumen del picnómetro, cm3	100 o 50
Peso, g, no más	100

Opciones disponibles

Otros volúmenes de picnómetro bajo pedido.

Paquete estándar

- Picnómetro
- manual de instrucciones
- Caso

Medios de comunicación

Vaso de Densidad PICNÓMETRO NOVOTEST P-1. Revisión de vídeo

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

El método de medición de la densidad consiste en determinar la masa del material probado, que se coloca en un recipiente (picnómetro) de volumen conocido a una temperatura determinada. Para calcular la densidad se divide el peso obtenido por el volumen del líquido analizado.

El vaso de densidad (picnómetro) NOVOTEST P-1 cumple con la norma ISO 2811-1.

Principio de funcionamiento

El material probado se vierte en el picnómetro y luego se cubre la tapa con un orificio de rebose. Los excedentes de líquido que fluyen por el orificio de rebose se eliminan cuidadosamente con un material suave (si es necesario, humedecido con disolvente).

La densidad de la pintura u otro material se calcula mediante la fórmula:

ρ = (m2 — m0) / V, donde

m0 – masa del picnómetro vacío, g

m2 – masa del picnómetro con material probado, g

V – volumen del picnómetro cm3.

Especificaciones técnicas

Volumen del picnómetro, cm3	50	100
Peso máximo, g	100	100

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización