Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Celda triaxial Hoek

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Códigos de variantes

Referencia	Código
1	UTR-0555
2	UTR-0556
3	UTR-0557
4	UTR-0558
5	UTR-0560
6	UTR-0561

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones

Detalle

Las celdas tipo Hoek han sido diseñadas para estar usadas para pruebas triaxiales de especímenes de roca.

Las celdas Hoek tienen un cuerpo de acero con dos acoplamientos de auto sellado y liberación rápida, tapa y fondo de acero que están atornillados al cuerpo de la celda, 2 tapas de carga superiores e inferiores con acoplamiento esférico y una junta de sellado de hule para separar el espécimen del líquido en la celda.

Dimensiones: 350x150x200 mm
Peso (Aprox.): 15 kg

Especificaciones técnicas

Código del Producto

UTR-0555	Celda Triaxial Hoek, BX (42.04 mm de dia.) Incluye cuerpo de acero con acoplamientos de sellado rápido para entrada/salida de aceite, tapas finales de acero, manga de sellado de caucho y juegos de acoplamientos esféricos (macho/hembra) con cabezales de carga.
UTR-0556	Junta de Sellado para Celda Triaxial Hoek BX (42.04 mm de dia.)
UTR-0557	Celda Triaxial Hoek, NX (54.74 mm de dia.)
UTR-0558	Junta de Sellado para Celda Triaxial Hoek NX (54.74 mm de dia.)
UTR-0560	Celda Triaxial Hoek HQ (63.5 mm de dia.)
UTR-0561	Junta de Sellado para Celda Triaxial Hoek, HQ, (63.5 mm de dia.)

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización