Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Congelador de -20/25 C (tipo economico) 40-300 L

Código: B2-01-012004.1 / B2-01-012004.2 / B2-01-012004.3

Marca: Belltronic

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones

Detalle

El congelador tipo económico de -20~-25℃ es una solución de almacenamiento en frío diseñada para laboratorios, hospitales, institutos de investigación y aplicaciones industriales.

Especificaciones técnicas

Especificación	40L B2-01-012004.1	230L B2-01-012004.2	300L B2-01-012004.3
Capacidad	40L	230L	300L
Rango de temperatura	-10~-20℃	-10~-25℃	-10~-25℃
Exactitud de temperatura	1℃	1℃	1℃
Uniformidad de temperatura	≤3℃	≤3℃	≤3℃
Estabilidad de temperatura	≤3℃	≤3℃	≤3℃
Sistema de control	Control por microprocesador	Control por microprocesador	Control por microprocesador
Pantalla	LED	LED	LED
Alarma	Alarma de temperatura alta/baja, alarma de puerta entreabierta	Alarma de temperatura alta/baja, alarma de puerta entreabierta	Alarma de temperatura alta/baja, alarma de puerta entreabierta
Tipo de refrigeración	Enfriamiento directo	Enfriamiento directo	Enfriamiento directo
Refrigerante	R600a/40g	R600a/64g	R600a/80g
Compresor	Compresor de marca internacional reconocida/1	Compresor de marca internacional reconocida/1	Compresor de marca internacional reconocida/1
Condensador y evaporador	Tubo Bundy, tipo placa lateral; tubo de aluminio, tipo tubo enrollado	Tubo Bundy, tipo placa lateral; alambre, tipo tubo	Tubo Bundy, tipo placa lateral; alambre, tipo tubo
Descongelación	Descongelación manual	Descongelación manual	Descongelación manual
Construcción	Espuma de poliuretano con ciclopentano	Espuma de poliuretano con ciclopentano	Espuma de poliuretano con ciclopentano
Material · Material interno	HIPS	HIPS	HIPS
Material · Material externo	Plancha de acero prepintada	Plancha de acero prepintada	Plancha de acero prepintada
Puerta	1/Puerta de espuma monolítica de ciclopentano	1/Puerta de espuma monolítica de ciclopentano	1/Puerta de espuma monolítica de ciclopentano
Consumo de potencia	90W	110W	120W

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Especificación	40L B2-01-012004.1	230L B2-01-012004.2	300L B2-01-012004.3
Alimentación eléctrica	AC220V, 50Hz(Estándar); 220V, 60Hz, 110V, 60Hz(Opcional, transformador externo)	AC220V, 50Hz(Estándar); 220V, 60Hz, 110V, 60Hz(Opcional, transformador externo)	AC220V, 50Hz(Estándar); 220V, 60Hz, 110V, 60Hz(Opcional, transformador externo)
Ruedas	No	No	No
Estantes ajustables/cajones	1	6(Cajones)	8(Cajones)
Accesorio estándar	Orificio de prueba, estante	Orificio de prueba, estante	Orificio de prueba, estante
Dimensiones internas (An×Pr×Al)	400*295*426mm	410*440*1330mm	410*440*1700mm
Dimensiones externas (An×Pr×Al)	480*460*585mm	595*600*1565mm	595*600*1965mm
Dimensiones de embalaje (An×Pr×Al)	520*520*730mm	640*660*1810mm	640*660*2180mm
Peso neto	18kg	60kg	77kg
Peso bruto	26kg	75kg	93kg

Aplicaciones

1. Defina la capacidad de almacenamiento

Compare el volumen que necesita almacenar con la capacidad de cada versión y con sus dimensiones internas.

- **Capacidad**: 40L
  - **Dimensiones internas (An×Pr×Al)**: 400*295*426mm
- **Capacidad**: 230L
  - **Dimensiones internas (An×Pr×Al)**: 410*440*1330mm
- **Capacidad**: 300L
  - **Dimensiones internas (An×Pr×Al)**: 410*440*1700mm

2. Confirme la temperatura de conservación

Verifique que el rango de temperatura corresponda a lo que exigen sus productos y revise la uniformidad y la estabilidad.

- **Capacidad**: 40L
  - **Rango de temperatura**: -10~-20℃
  - **Uniformidad de temperatura**: ≤3℃
  - **Estabilidad de temperatura**: ≤3℃
- **Capacidad**: 230L
  - **Rango de temperatura**: -10~-25℃
  - **Uniformidad de temperatura**: ≤3℃
  - **Estabilidad de temperatura**: ≤3℃
- **Capacidad**: 300L
  - **Rango de temperatura**: -10~-25℃
  - **Uniformidad de temperatura**: ≤3℃
  - **Estabilidad de temperatura**: ≤3℃

3. Prevea la instalación

Confirme que la alimentación eléctrica sea compatible y que el lugar admita las dimensiones externas del equipo.

- **Capacidad**: 40L

  - **Alimentación eléctrica**: AC220V, 50Hz(Estándar); 220V, 60Hz, 110V, 60Hz(Opcional, transformador externo)
  - **Dimensiones externas (An×Pr×Al)**: 480*460*585mm
- **Capacidad**: 230L
  - **Alimentación eléctrica**: AC220V, 50Hz(Estándar); 220V, 60Hz, 110V, 60Hz(Opcional, transformador externo)
  - **Dimensiones externas (An×Pr×Al)**: 595*600*1565mm
- **Capacidad**: 300L
  - **Alimentación eléctrica**: AC220V, 50Hz(Estándar); 220V, 60Hz, 110V, 60Hz(Opcional, transformador externo)
  - **Dimensiones externas (An×Pr×Al)**: 595*600*1965mm

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización