Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Pipeta mecánica de 8 canales

Código: B2-01-012026.1 / B2-01-012026.2 / B2-01-012026.3 / B2-01-012026.4

Marca: Belltronic

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones

Detalle

La pipeta de 8 canales es un instrumento de medición que transfiere líquido del recipiente de origen a otro recipiente dentro de un rango de medición determinado. La unidad es el microlitro (µl). Se caracteriza por su precisión y practicidad, y es ampliamente utilizada en los ámbitos biológico y químico. En el laboratorio se emplea con frecuencia para la toma de pequeñas cantidades o de líquido en cantidad traza. Las distintas especificaciones de pipetas se combinan con puntas de pipeta de distintos tamaños.

Características

1. Separación líquida precisa, calibrada conforme a la norma EN/ISO 8655.
2. Ventana digital, fácil ajuste del rango, visible de un vistazo.
3. Ergonómica, ligera y práctica, con agarre cómodo.
4. Autoclavable, sin afectar el rendimiento ni la comodidad.

Especificaciones técnicas

Especificación	0,5-10 µl, 8 canales - 1 - 0,1 µl B2-01-012026.1	5-50 µl, 8 canales - 5 - 0,5 µl B2-01-012026.2	10-100 µl 8 canales - 10 - 1 µl B2-01-012026.3	50-300 µl, 8 canales - 50 - 5 µl B2-01-012026.4
Rango de volumen	0,5-10 µl, 8 canales	5-50 µl, 8 canales	10-100 µl 8 canales	50-300 µl, 8 canales
Incremento	0,1 µl	0,5 µl	1 µl	5 µl
Volumen de prueba (µl)	1	5	10	50
Error sistemático máximo permisible	4.0%(0.04µl)	3%(0.15µl)	3.0□(0.3µl)	1.5%(0.75µl)
Error aleatorio máximo permisible	4.0%(0.04µl)	2.0%(0.1µl)	2.0□(0.2µl)	0.8%(0.4µl)

Aplicaciones

Use la guía para escoger la pipeta según volumen de trabajo, escala de ajuste y tolerancia visible en la tabla técnica. Seleccione cruzando Rango de volumen, Volumen de prueba (µl); esos son los ejes que diferencian la cotización técnica.

01

Rango de volumen

Revise este eje con valores como 0,5-10 µl 8 canales, 5-50 µl 8 canales, 10-100 µl 8 canales y 50-300 µl 8 canales.

02

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Volumen de prueba (µl)

Revise este eje con valores como 1, 5, 10, 25, 50 y 100.

Como elegir rapido

Priorice el rango de volumen que cubre sus muestras reales y luego valide la precisión/error informado para ese rango. Confirme la variante por las especificaciones visibles antes de cotizar.

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización