Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Maquina taponadora automatica

Código: B2-01-012051

Marca: Belltronic

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones

Detalle

Equipo automático que abre y cierra tubos de recolección de muestras de diversas especificaciones. El equipo es pequeño y se puede ubicar dentro de una cabina de seguridad; el personal de laboratorio lo usa con una sola mano. El equipo abre y cierra la muestra, lo que libera la mano derecha del personal de laboratorio y reduce la fatiga del trabajo experimental. Departamentos de laboratorio, servicios clínicos, servicios de urgencia, unidades de atención de fiebre, centros de atención primaria, laboratorios de análisis médicos externos, centros de control de enfermedades, estaciones de análisis, etc. La pinza estándar admite tapas de 19.5~24mm. Las pinzas opcionales admiten tapas de 13~18mm, 24.5~29.5mm y 31~36mm. El recorrido indicado para las pinzas es 0~6mm. El sensor de reflexión difusa es estándar; el interruptor de pedal es opcional.

Características

1. Seguridad: se puede ubicar dentro de una cabina de seguridad para evitar la contaminación del experimento.
2. Operación con una sola mano; abrir o cerrar la tapa toma cerca de 1.8 segundos.
3. Apertura de la tapa con detección automática por reflexión difusa, sin presionar botones.
4. Compatibilidad: diámetro de tapa de tubo admitido 19.5~29.5mm (se puede personalizar según la tapa del tubo y se adapta a la mayoría de los tubos de muestreo del mercado).
5. Indicador de cantidad de trabajo: muestra en la pantalla la cantidad de operaciones realizadas.

Especificaciones técnicas

Especificación	**<1.8s - Tapado a rosca - LCD1601 B2-01-012051**
Canal	Simple
Tipo de apertura	Tapado a rosca
Velocidad	<1.8s
Pantalla	LCD1601
Método de detección	Reflexión difusa
Dimensiones externas (An×Pr×Al)	164*295*363mm
Peso neto	7.8kg
Accesorio estándar	Pinza B, sensor de reflexión difusa
Accesorio opcional	Interruptor de pedal, pinza A/C/ D
Otra función	Con función de conteo
Alimentación eléctrica	AC100~240V, 50/60Hz, 40VA
Dimensiones del embalaje (An×Pr×Al)	320*280*365mm

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Especificación	<1.8s - Tapado a rosca - LCD1601 B2-01-012051
Peso bruto	12.05kg

Aplicaciones

1. Revise sus tubos y tapas

Confirme que el tipo de apertura del equipo corresponde a las tapas de sus tubos y revise la pinza incluida.

- **Tipo de apertura**: Tapado a rosca
- **Accesorio estándar**: Pinza B, sensor de reflexión difusa

2. Estime su ritmo de trabajo

Compare el tiempo por apertura o cierre y la función de conteo con la cantidad de tubos que procesa en su laboratorio.

- **Velocidad**: <1.8s
- **Otra función**: Con función de conteo

3. Prevea la instalación

Verifique que las dimensiones del equipo caben en su cabina de seguridad y que dispone de la alimentación eléctrica indicada.

- **Dimensiones externas (An×Pr×Al)**: 164*295*363mm
- **Alimentación eléctrica**: AC100~240V, 50/60Hz, 40VA

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización