Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Maquina automatica de lavado y deshidratacion

Código: B2-01-012067.1 / B2-01-012067.2

Marca: Belltronic

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones

Detalle

La máquina automática de lavado y deshidratación está diseñada para el lavado y el secado de material de vidrio, instrumentos y recipientes de laboratorio. Con automatización, realiza el lavado y la eliminación del agua.

Características

1. Equipada con una puerta de carga de gran diámetro, reduce la carga de trabajo del operador. El diseño de reabastecimiento externo, conforme a los principios ergonómicos, reduce la carga de trabajo del mantenimiento del equipo.
2. Integra un controlador computarizado y una pantalla LCD de gran tamaño que muestra los procedimientos de lavado.
3. Este equipo de lavado fuera de línea totalmente automático cuenta con un dispositivo de conmutación automático-manual que permite el control manual cuando se necesita. Parámetros clave como los ciclos de lavado, la frecuencia de limpieza y la duración de la deshidratación se pueden ajustar mediante los botones de operación.
4. Adopta una estructura de amortiguación mecánica y amortiguadores hidráulicos para lograr baja vibración. Con variador de frecuencia, regula la velocidad con suavidad, con bajo ruido y con lavado y separación estables; no requiere instalación de cimientos.

Especificaciones técnicas

Especificación	30kg B2-01-012067.1	50kg B2-01-012067.2
Capacidad	30kg	50kg
Tamaño del tambor	φ800*500mm	φ980*680mm
Velocidad del tambor	31rpm	31rpm
Potencia del motor	3KW	5.5KW
Potencia de calefacción eléctrica	15KW	27KW
Consumo de agua por ciclo	380kg	480kg
Consumo de energía por ciclo	1.5KWh	2.1KWh
Duración del ciclo	30~40min	30~40min
Alimentación eléctrica	AC380V, 50Hz(Estándar), AC220V, 50/60Hz; AC380V, 60Hz(Opcional)	AC380V, 50Hz(Estándar); AC380V, 60Hz(Opcional)
Dimensiones externas (L×An×Al)	1150*1200*1600mm	1750*1650*1850mm
Dimensiones de embalaje (L×An×Al)	1350*1400*1800mm	1950*1850*2050mm
Peso neto	850kg	1800kg

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Especificación	30kg B2-01-012067.1	50kg B2-01-012067.2
Peso bruto	950kg	2000kg

Aplicaciones

1. Defina la capacidad de carga

Compare la cantidad de material que lava por ciclo con la capacidad y con el tamaño del tambor de cada versión.

- **Capacidad**: 30kg
  - **Tamaño del tambor**: φ800*500mm
- **Capacidad**: 50kg
  - **Tamaño del tambor**: φ980*680mm

2. Revise los servicios requeridos

Verifique que su instalación pueda suministrar la alimentación eléctrica y el consumo de agua que exige cada ciclo.

- **Capacidad**: 30kg
  - **Alimentación eléctrica**: AC380V, 50Hz(Estándar), AC220V, 50/60Hz; AC380V, 60Hz(Opcional)
  - **Consumo de agua por ciclo**: 380kg
- **Capacidad**: 50kg
  - **Alimentación eléctrica**: AC380V, 50Hz(Estándar); AC380V, 60Hz(Opcional)
  - **Consumo de agua por ciclo**: 480kg

3. Prevea el espacio de instalación

Confirme que el lugar admita las dimensiones externas y el peso del equipo.

- **Capacidad**: 30kg
  - **Dimensiones externas (L×An×Al)**: 1150*1200*1600mm
- **Capacidad**: 50kg
  - **Dimensiones externas (L×An×Al)**: 1750*1650*1850mm

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización