Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Balanza electronica clasica 100 g a 15 kg

Marca: Belltronic

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Códigos de variantes

Referencia	Código
1	B2-01-012072.100G-10MG-ESTANDAR
2	B2-01-012072.200G-10MG-ESTANDAR
3	B2-01-012072.300G-10MG-ESTANDAR
4	B2-01-012072.600G-10MG-ESTANDAR
5	B2-01-012072.1000G-10MG-ESTANDAR
6	B2-01-012072.2000G-10MG
7	B2-01-012072.3000G-10MG
8	B2-01-012072.4000G-10MG
9	B2-01-012072.5000G-10MG
10	B2-01-012072.6000G-100MG
11	B2-01-012072.10000G-100MG
12	B2-01-012072.15000G-100MG
13	B2-01-012072.6000G-1G
14	B2-01-012072.10000G-1G
15	B2-01-012072.15000G-1G
16	B2-01-012072.100G-10MG-OPCIONAL
17	B2-01-012072.200G-10MG-OPCIONAL
18	B2-01-012072.300G-10MG-OPCIONAL
19	B2-01-012072.500G-10MG
20	B2-01-012072.600G-10MG-OPCIONAL
21	B2-01-012072.1000G-10MG-OPCIONAL

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Referencia	Código
22	B2-01-012072.300G-100MG
23	B2-01-012072.600G-100MG
24	B2-01-012072.1000G-100MG
25	B2-01-012072.2000G-100MG
26	B2-01-012072.3000G-100MG
27	B2-01-012072.5000G-100MG

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones

Detalle

Descripcion general

La balanza electronica utiliza fuerza electromagnetica para equilibrar la gravedad de un objeto. Esta orientada a pesaje preciso y fiable, con visualizacion rapida y clara.

Permite alimentacion CA/CC, incorpora pantalla LCD, respuesta de pesaje rapida y alta estabilidad.

La ventana del sensor calibrada con escalas de precision puede hacer que la calibracion sea mas precisa en las configuraciones con base de aluminio.

Segun configuracion, combina escala de acero inoxidable, caja de plastico y base de aluminio de 3,8 mm de espesor, o base ABS.

Los sensores inalambricos superiores realizan la operacion sin botones de tara y calibracion, evitando la corrosion del boton por residuos de muestra.

Especificaciones técnicas

Especificación	**pack 320*280*150 mm · 100 gramos / 10 mg / φ130 mm / 2 kilos B2-01-012072.100G-10MG-OPCIONAL**	**pack 320*280*150 mm · 200 gramos / 10 mg / φ130 mm / 2 kilos B2-01-012072.200G-10MG-OPCIONAL**	**pack 320*280*150 mm · 300 gramos / 10 mg / φ130 mm / 2 kilos B2-01-012072.300G-10MG-OPCIONAL**	**pack 320*280*150 mm · 500 gramos / 10 mg / φ130 mm B2-01-012072.500G-10MG**
Modelo	B2-01-012072.100G-10MG-OPCIONAL	B2-01-012072.200G-10MG-OPCIONAL	B2-01-012072.300G-10MG-OPCIONAL	B2-01-012072.500G-10MG
Configuracion	100 g - 10mg - opcional	200 g - 10mg - opcional	300 g - 10mg - opcional	500 g - 10mg
Capacidad	100 g	200 g	300 g	500 g
Legibilidad Repetibilidad	10 mg	10 mg	10 mg	10 mg
Legibilidad Repetibilidad	±10 mg	±10 mg	±10 mg	±10 mg
Error lineal	±10 mg	±10 mg	±10 mg	±10 mg
Tamaño de la escala	φ130 mm	φ130 mm	φ130 mm	φ130 mm
GW	2 kilos	2 kilos	2 kilos	2 kilos
Tamaño del paquete	320*280*150 mm	320*280*150 mm	320*280*150 mm	320*280*150 mm
Interfaz	RS232 (opcional)	RS232 (opcional)	RS232 (opcional)	RS232 (opcional)
Tipo	Precision	Precision	Precision	Precision
Resolucion	0,01 g (10 mg)	0,01 g (10 mg)	0,01 g (10 mg)	0,01 g (10 mg)
Tamano de escala	φ130 mm	φ130 mm	φ130 mm	φ130 mm

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Especificación	pack 320*280*150 mm · 600 gramos / 10 mg / φ130 mm / 2 kilos B2-01-012072.600G-10MG-OPCIONAL	pack 320*280*150 mm · 1000 gramos / 10 mg / φ130 mm / 2 kilos B2-01-012072.1000G-10MG-OPCIONAL	pack 320*280*150 mm · 300 gramos / 100 mg / φ130 mm B2-01-012072.300G-100MG	pack 320*280*150 mm · 600 gramos / 100 mg / φ130 mm B2-01-012072.600G-100MG
Modelo	B2-01-012072.600G-10MG-OPCIONAL	B2-01-012072.1000G-10MG-OPCIONAL	B2-01-012072.300G-100MG	B2-01-012072.600G-100MG
Configuracion	600 g - 10mg - opcional	1000 g - 10mg - opcional	300 g - 100mg	600 g - 100mg
Capacidad	600 g	1000 g	300 g	600 g
Legibilidad Repetibilidad	10 mg	10 mg	100 mg	100 mg
Legibilidad Repetibilidad	±10 mg	±10 mg	±100 mg	±100 mg
Error lineal	±10 mg	±10 mg	±100 mg	±100 mg
Tamaño de la escala	φ130 mm	φ130 mm	φ130 mm	φ130 mm
GW	2 kilos	2 kilos	2 kilos	2 kilos
Tamaño del paquete	320*280*150 mm	320*280*150 mm	320*280*150 mm	320*280*150 mm
Interfaz	RS232 (opcional)	RS232 (opcional)	RS232 (opcional)	RS232 (opcional)
Tipo	Precision	Precision	Precision	Precision
Resolucion	0,01 g (10 mg)	0,01 g (10 mg)	0,1 g (100 mg)	0,1 g (100 mg)
Tamano de escala	φ130 mm	φ130 mm	φ130 mm	φ130 mm

Especificación	pack 320*280*150 mm · 1000 gramos / 100 mg / φ130 mm B2-01-012072.1000G-100MG	pack 320*280*150 mm · 2000 gramos / 100 mg / φ160 mm B2-01-012072.2000G-100MG	pack 320*280*150 mm · 3000 gramos / 100 mg / φ160 mm B2-01-012072.3000G-100MG	pack 320*280*150 mm · 5000 gramos / 100 mg / φ160 mm B2-01-012072.5000G-100MG
Modelo	B2-01-012072.1000G-100MG	B2-01-012072.2000G-100MG	B2-01-012072.3000G-100MG	B2-01-012072.5000G-100MG
Configuracion	1000 g - 100mg	2000 g - 100mg	3000 g - 100mg	5000 g - 100mg
Capacidad	1000 g	2000 g	3000 g	5000 g
Legibilidad Repetibilidad	100 mg	100 mg	100 mg	100 mg
Legibilidad Repetibilidad	±100 mg	±100 mg	±100 mg	±100 mg
Error lineal	±100 mg	±100 mg	±100 mg	±100 mg
Tamaño de la escala	φ130 mm	φ160 mm	φ160 mm	φ160 mm
GW	2 kilos	2 kilos	2 kilos	2 kilos
Tamaño del paquete	320*280*150 mm	320*280*150 mm	320*280*150 mm	320*280*150 mm
Interfaz	RS232 (opcional)	RS232 (opcional)	RS232 (opcional)	RS232 (opcional)
Tipo	Precision	Precision	Precision	Precision
Resolucion	0,1 g (100 mg)	0,1 g (100 mg)	0,1 g (100 mg)	0,1 g (100 mg)
Tamano de escala	φ130 mm	φ160 mm	φ160 mm	φ160 mm

Especificación	pack 365*295*135 mm · 100 gramos / 10 mg / φ130 mm B2-01-012072.100G-10MG-ESTANDAR	pack 365*295*135 mm · 200 gramos / 10 mg / φ130 mm B2-01-012072.200G-10MG-ESTANDAR	pack 365*295*135 mm · 300 gramos / 10 mg / φ130 mm B2-01-012072.300G-10MG-ESTANDAR	pack 365*295*135 mm · 600 gramos / 10 mg / φ130 mm B2-01-012072.600G-10MG-ESTANDAR
Modelo	B2-01-012072.100G-10MG-ESTANDAR	B2-01-012072.200G-10MG-ESTANDAR	B2-01-012072.300G-10MG-ESTANDAR	B2-01-012072.600G-10MG-ESTANDAR
Configuracion	100 g - 10mg - estandar	200 g - 10mg - estandar	300 g - 10mg - estandar	600 g - 10mg - estandar
Capacidad	100 g	200 g	300 g	600 g
Legibilidad Repetibilidad	10 mg	10 mg	10 mg	10 mg
Legibilidad Repetibilidad	±10 mg	±10 mg	±10 mg	±10 mg
Error lineal	±10 mg	±10 mg	±10 mg	±10 mg

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Especificación	pack 365*295*135 mm · 100 gramos / 10 mg / φ130 mm B2-01-012072.100G-10MG-ESTANDAR	pack 365*295*135 mm · 200 gramos / 10 mg / φ130 mm B2-01-012072.200G-10MG-ESTANDAR	pack 365*295*135 mm · 300 gramos / 10 mg / φ130 mm B2-01-012072.300G-10MG-ESTANDAR	pack 365*295*135 mm · 600 gramos / 10 mg / φ130 mm B2-01-012072.600G-10MG-ESTANDAR
Tamaño de la escala	φ130 mm	φ130 mm	φ130 mm	φ130 mm
GW	3 kilos	3 kilos	3 kilos	3 kilos
Tamaño del paquete	365*295*135 mm	365*295*135 mm	365*295*135 mm	365*295*135 mm
Interfaz	RS232 (estándar) RS485 (opcional)	RS232 (estándar) RS485 (opcional)	RS232 (estándar) RS485 (opcional)	RS232 (estándar) RS485 (opcional)
Tipo	Precision	Precision	Precision	Precision
Resolucion	0,01 g (10 mg)	0,01 g (10 mg)	0,01 g (10 mg)	0,01 g (10 mg)
Tamano de escala	φ130 mm	φ130 mm	φ130 mm	φ130 mm

Especificación	pack 365*295*135 mm · 1000 gramos / 10 mg / φ130 mm B2-01-012072.1000G-10MG-ESTANDAR	pack 365*295*135 mm · 2000 gramos / 10 mg / φ160 mm B2-01-012072.2000G-10MG	pack 365*295*135 mm · 3000 gramos / 10 mg / φ160 mm B2-01-012072.3000G-10MG	pack 365*295*135 mm · 4000 gramos / 10 mg / φ160 mm B2-01-012072.4000G-10MG
Modelo	B2-01-012072.1000G-10MG-ESTANDAR	B2-01-012072.2000G-10MG	B2-01-012072.3000G-10MG	B2-01-012072.4000G-10MG
Configuracion	1000 g - 10mg - estandar	2000 g - 10mg	3000 g - 10mg	4000 g - 10mg
Capacidad	1000 g	2000 g	3000 g	4000 g
Legibilidad Repetibilidad	10 mg	10 mg	10 mg	10 mg
Legibilidad Repetibilidad	±10 mg	±10 mg	±10 mg	±10 mg
Error lineal	±10 mg	±10 mg	±10 mg	±10 mg
Tamaño de la escala	φ130 mm	φ160 mm	φ160 mm	φ160 mm
GW	3 kilos	3 kilos	3 kilos	3 kilos
Tamaño del paquete	365*295*135 mm	365*295*135 mm	365*295*135 mm	365*295*135 mm
Interfaz	RS232 (estándar) RS485 (opcional)	RS232 (estándar) RS485 (opcional)	RS232 (estándar) RS485 (opcional)	RS232 (estándar) RS485 (opcional)
Tipo	Precision	Precision	Precision	Precision
Resolucion	0,01 g (10 mg)	0,01 g (10 mg)	0,01 g (10 mg)	0,01 g (10 mg)
Tamano de escala	φ130 mm	φ160 mm	φ160 mm	φ160 mm

Especificación	pack 365*295*135 mm · 5000 gramos / 10 mg / φ160 mm B2-01-012072.5000G-10MG	pack 365*295*135 mm · 6000 gramos / 100 mg / 200*200 mm B2-01-012072.6000G-100MG	pack 365*295*135 mm · 10000 gramos / 100 mg / 200*200 mm B2-01-012072.10000G-100MG	pack 365*295*135 mm · 15000 gramos / 100 mg / 200*200 mm B2-01-012072.15000G-100MG
Modelo	B2-01-012072.5000G-10MG	B2-01-012072.6000G-100MG	B2-01-012072.10000G-100MG	B2-01-012072.15000G-100MG
Configuracion	5000 g - 10mg	6000 g - 100mg	10000 g - 100mg	15000 g - 100mg
Capacidad	5000 g	6000 g	10000 g	15000 g
Legibilidad Repetibilidad	10 mg	100 mg	100 mg	100 mg
Legibilidad Repetibilidad	±10 mg	±100 mg	±100 mg	±100 mg
Error lineal	±10 mg	±100 mg	±100 mg	±100 mg
Tamaño de la escala	φ160 mm	200*200 mm	200*200 mm	200*200 mm
GW	3 kilos	3 kilos	3 kilos	3 kilos
Tamaño del paquete	365*295*135 mm	365*295*135 mm	365*295*135 mm	365*295*135 mm
Interfaz	RS232 (estándar) RS485 (opcional)	RS232 (estándar) RS485 (opcional)	RS232 (estándar) RS485 (opcional)	RS232 (estándar) RS485 (opcional)
Tipo	Precision	Precision	Precision	Precision
Resolucion	0,01 g (10 mg)	0,1 g (100 mg)	0,1 g (100 mg)	0,1 g (100 mg)
Tamano de escala	φ160 mm	200*200 mm	200*200 mm	200*200 mm

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Especificación	pack 365*295*135 mm · 6000 gramos / 1 gramo / 200*200 mm B2-01-012072.6000G-1G	pack 365*295*135 mm · 10000 gramos / 1 gramo / 200*200 mm B2-01-012072.10000G-1G	pack 365*295*135 mm · 15000 gramos / 1 gramo / 200*200 mm B2-01-012072.15000G-1G
Modelo	B2-01-012072.6000G-1G	B2-01-012072.10000G-1G	B2-01-012072.15000G-1G
Configuracion	6000 g - 1g	10000 g - 1g	15000 g - 1g
Capacidad	6000 g	10000 g	15000 g
Legibilidad Repetibilidad	1 gramo	1 gramo	1 gramo
Legibilidad Repetibilidad	±1 g	±1 g	±1 g
Error lineal	±1 g	±1 g	±1 g
Tamaño de la escala	200*200 mm	200*200 mm	200*200 mm
GW	3 kilos	3 kilos	3 kilos
Tamaño del paquete	365*295*135 mm	365*295*135 mm	365*295*135 mm
Interfaz	RS232 (estándar) RS485 (opcional)	RS232 (estándar) RS485 (opcional)	RS232 (estándar) RS485 (opcional)
Tipo	Precision	Precision	Precision
Resolucion	1 g	1 g	1 g
Tamano de escala	200*200 mm	200*200 mm	200*200 mm

Aplicaciones

Guia de compra

Seleccione la balanza por capacidad maxima, legibilidad requerida y tamano de plato; esos son los ejes que cambian la utilidad real del equipo.

Ruta de decision

Para muestras pequenas o pesajes finos, priorice las capacidad, legibilidad y tamano de platoes de 100 a 5000 gramos con legibilidad de 10 mg.

Para cargas de 300 a 15000 gramos donde basta resolucion media, use las capacidad, legibilidad y tamano de platoes de 100 mg o 1 gramo.

Confirme el plato antes de cotizar: phi130 mm para muestras compactas, phi160 mm para cargas intermedias y 200*200 mm cuando necesita mayor superficie de apoyo.

Si necesita comunicacion con sistemas externos, revise si requiere RS232 estandar, RS232 opcional o RS485 opcional.

Recomendacion de compra

Elija la menor capacidad que cubra su carga real con margen; asi evita pagar por rango innecesario y conserva la legibilidad que necesita para el pesaje.

Modelos recomendados

Si no sabes qué configuración elegir, comienza por estas alternativas habituales. Selecciona la resolución más pequeña cuando necesites detectar variaciones de peso menores.

BE50002G

5000 g / 0,01 g

Mayor sensibilidad hasta 5 kg.

BE50001NF

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

5000 g / 0,1 g

Equilibrio entre capacidad y resolución.

BE100001GF

10 000 g / 0,1 g

Mayor capacidad conservando lectura de 0,1 g.

BE10000GF

10 000 g / 1 g

Pesaje rutinario de cargas mayores.

BE15000GF

15 000 g / 1 g

Mayor capacidad de la serie recomendada.

Confirma capacidad, resolución, calibración e interfaces requeridas antes de solicitar cotización.

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización