Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Autoclave de sobremesa clase B 18-23 L

Código: B2-01-012089.1 / B2-01-012089.2

Marca: Belltronic

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones

Detalle

El autoclave de mesa puede utilizarse para artículos médicos y quirúrgicos en oftalmología, odontología y clínicas de medicina interna, tales como artículos empaquetados, artículos huecos y porosos para esterilización, y también puede emplearse en salas de emergencia y laboratorios pequeños.

Características

1. Opcionalmente puede acoplarse una minimpresora para registrar el proceso de esterilización.
2. Filtro de aire de alta eficiencia: filtro de aire esterilizante de alta eficiencia de 0,22 µm, con eficiencia de filtración no inferior al 99,5 %, para garantizar que el aire de ruptura de vacío sea aire estéril y evitar la recontaminación de materiales estériles.

Especificaciones técnicas

Especificación	18 L - φ247*360 mm - 1 soporte con 3 bandejas B2-01-012089.1	23 L - φ247*470 mm - 1 estante con 3 bandejas B2-01-012089.2
Capacidad	18 L	23 L
Puerta	Manual	Manual
Pantalla	LCD de 3,5 pulgadas	LCD de 3,5 pulgadas
Presión de diseño	-0,1/0,28 MPa	-0,1/0,28 MPa
Presión de trabajo	0,23 MPa	0,23 MPa
Temp. máx. de diseño	150℃	150℃
Temp. de trabajo	121/134℃	121/134℃
Precisión de temperatura	0,1℃	0,1℃
Tiempo de esterilización	0~60 min	0~60 min
Tiempo de secado	0~20 min	0~20 min
Capacidad del tanque de agua	3,5 L	3,5 L
Sistema de vacío	Bomba de vacío de alta eficiencia	Bomba de vacío de alta eficiencia
Material de cámara	S30408	S30408
Dimensiones de cámara	φ247*360 mm	φ247*470 mm
Altitud	≤2700 m	≤2700 m

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Especificación	18 L - φ247*360 mm - 1 soporte con 3 bandejas B2-01-012089.1	23 L - φ247*470 mm - 1 estante con 3 bandejas B2-01-012089.2
Soporte	1 soporte con 3 bandejas	1 estante con 3 bandejas
Accesorios estándar	Bandeja de aluminio, puerto USB	Bandeja de aluminio, puerto USB
Accesorios opcionales	Bandeja de acero inoxidable, impresora	Bandeja de acero inoxidable, impresora
Consumo	1,95 kW	1,95 kW
Alimentación eléctrica	CA 220 V, 50/60 Hz (estándar); CA 110 V, 50/60 Hz (opcional)	AC220 V, 50/60 Hz (estándar); AC110 V, 50/60 Hz (opcional)
Dimensiones externas (A*P*H)	495*650*410 mm	495*700*410 mm
Peso neto	50 kg	55 kg
Dimensiones del embalaje (A*P*H)	610*810*590 mm	610*810*590 mm
Peso bruto	63 kg	67 kg

Aplicaciones

Use la guía para escoger volumen de cámara según carga habitual de esterilización. En este producto la decisión se concentra en Capacidad.

01

Capacidad

Revise este eje con valores como 18 litros y 23 litros.

Como elegir rapido

Priorice capacidad y dimensiones útiles antes de validar instalación o ciclos requeridos. Confirme la variante por las especificaciones visibles antes de cotizar.

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización