Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Cámara de aislamiento biológico de presión negativa

Código: B2-01-012114.1 / B2-01-012114.2

Marca: Belltronic

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones

Detalle

La cámara de aislamiento está equipada con su propio sistema de filtración de presión negativa para proporcionar máxima protección y seguridad operativa tanto para la persona o artículo contaminado como para el equipo operativo.

Especificaciones técnicas

Especificación	pack 860*860*760 mm · 1 B2-01-012114.1	pack 860*860*760 mm · 2 B2-01-012114.2
E pecificacion	Configuracion 2632644Cotizar	Configuracion 2632645Cotizar
Tamaño de plegado (L*An*Al)	1900*560*500 mm	1900*680*500 mm
Filtro HEPA	3 pieza , 99,999 % de eficiencia para partícula de 0,3 µm	3 pieza , 99,999 % de eficiencia para partícula de 0,3 µm
Ventilación	≥50 L/min	≥50 L/min
Ruido de cámara	≤65 dB(A)	≤65 dB(A)
Alarma	Alarma onora y vi ual de pre ión interna in uficiente y baja potencia	Alarma onora y vi ual de pre ión interna in uficiente y baja potencia
Pre ión negativa	≥15 Pa en do minuto de pué del encendido	≥15 Pa en do minuto de pué del encendido
Acce orio e tándar	Cámara principal, 3 filtro HEPA de echable , i tema de generación negativa, 5 pare de guante de PE, batería y cargador, 8 varilla larga de aluminio, 4 varilla corta de aluminio, 8 perno moleteado .	Cámara principal, 3 filtro HEPA de echable , i tema de generación negativa, 5 pare de guante de PE, batería y cargador, 8 varilla larga de aluminio, 4 varilla corta de aluminio, 8 perno moleteado .
Con umible	Filtro HEPA (3 pieza /juego), guante de PE	Filtro HEPA (3 pieza /juego), guante de PE
De infección	Lo de infectante clorado e terilizan la uperficie	Lo de infectante clorado e terilizan la uperficie
Opcional	Camilla plegable, Carro camilla	Camilla plegable, Carro camilla
Soporte de carga	Ha ta 150 kg	Ha ta 150 kg
Fuente de alimentación	Adaptador de corriente CC de 12 V. Batería con carga de 8 hora y u o continuo de 4 a 8 hora .	Adaptador de corriente CC de 12 V. Batería con carga de 8 hora y u o continuo de 4 a 8 hora .
Tamaño del paquete (largo x ancho x alto)	860*860*760 mm	860*860*760 mm
Pe o neto	18 kilo	20 kilo
Pe o bruto	40 kilo	42 kilo

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Aplicaciones

Cámara de aislamiento biológico con sistema de filtración de presión negativa, según la ficha.

- Elija por ancho desplegado: 560 mm o 680 mm, manteniendo largo 1900 mm y alto 500 mm.
- Ambas variantes declaran presión negativa ≥15 Pa en dos minutos después del encendido.
- Ambas incluyen 3 filtros HEPA con eficiencia 99,999% para partículas de 0,3 µm y ventilación ≥50 L/min.
- Confirme soporte de carga hasta 150 kg y autonomía indicada de 4 a 8 horas con batería.

Que cambia entre variantes

Guía de compra Cámara de aislamiento biológico con sistema de filtración de presión negativa, según la ficha. - Elija por ancho desplegado: 560 mm o 680 mm, manteniendo largo 1900 mm y alto 500 mm. - Ambas variantes declaran presión negativa ≥15 Pa en dos minutos después del encendido. - Ambas incluyen 3 filtros HEPA con eficiencia 99,999% para partículas de 0,3 µm y ventilación ≥50 L/min. - Confirme soporte de carga hasta 150 kg y autonomía indicada de 4 a 8 horas con batería.

Escenarios de uso recomendados

Guía de compra Cámara de aislamiento biológico con sistema de filtración de presión negativa, según la ficha. - Elija por ancho desplegado: 560 mm o 680 mm, manteniendo largo 1900 mm y alto 500 mm. - Ambas variantes declaran presión negativa ≥15 Pa en dos minutos después del encendido. - Ambas incluyen 3 filtros HEPA con eficiencia 99,999% para partículas de 0,3 µm y ventilación ≥50 L/min. - Confirme soporte de carga hasta 150 kg y autonomía indicada de 4 a 8 horas con batería.

Como elegir rapido

Guía de compra Cámara de aislamiento biológico con sistema de filtración de presión negativa, según la ficha. - Elija por ancho desplegado: 560 mm o 680 mm, manteniendo largo 1900 mm y alto 500 mm. - Ambas variantes declaran presión negativa ≥15 Pa en dos minutos después del encendido. - Ambas incluyen 3 filtros HEPA con eficiencia 99,999% para partículas de 0,3 µm y ventilación ≥50 L/min. - Confirme soporte de carga hasta 150 kg y autonomía indicada de 4 a 8 horas con batería.

Recomendacion de compra

Guía de compra Cámara de aislamiento biológico con sistema de filtración de presión negativa, según la ficha. - Elija por ancho desplegado: 560 mm o 680 mm, manteniendo largo 1900 mm y alto 500 mm. - Ambas variantes declaran presión negativa ≥15 Pa en dos minutos después del encendido. - Ambas incluyen 3 filtros HEPA con eficiencia 99,999% para partículas de 0,3 µm y ventilación ≥50 L/min. - Confirme soporte de carga hasta 150 kg y autonomía indicada de 4 a 8 horas con batería.

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización