



Analizador de DBO 4-6 muestras

Código: B2-01-012129

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

The BOD Tester is a precise, reliable instrument designed to measure the biochemical oxygen demand(BOD) in water and wastewater.

Características

1. Mercury-free differential pressure method, the experimental process is safe and reliable, and the measurement results are highly accurate.
2. Independent color liquid crystal display, supporting automatic screen-off and one-click wake-up.
3. Each culture bottle operates independently, displays results independently, and is equipped with a large-capacity lithium battery that can be charged independently or charged simultaneously for operation.
4. The measurement results do not require conversion and are directly displayed as BOD concentration. The detection data is automatically printed.
5. The measurement range is wide, with 10 segmented ranges built-in.
6. Automatically generate color data charts, making the detection process more intuitive and clear.
7. Automatically record data, making it convenient to view current and historical data in real time.

Especificaciones técnicas

Todos bajo pedido por ahora. Filtra por poro, tamaño o pack para elegir el SKU.

Especificación	4 piezas/lote - modelo 1	6 piezas/lote - 0~4000 mg/L - Pantalla independiente a color - modelo 2	4 piezas por lote - modelo 3	Trabajo independiente - modelo 4
Cantidad de muestras	4 piezas/lote	6 piezas/lote	4 piezas por lote	6 piezas/lote
Color del cabezal de ensayo	Amarillo/azul/verde (color predeterminado: amarillo)	Amarillo/azul/verde (color predeterminado: amarillo)	Amarillo/azul/verde (color predeterminado: amarillo)	Amarillo/azul/verde (Color predeterminado: amarillo)
Pantalla principal	Pantalla independiente a color	Pantalla independiente a color	Pantalla táctil a color de 5 pulgadas	Pantalla táctil a color de 5 pulgadas
Pantalla secundaria	No aplica	No aplica	LCD a color de 1,5 pulgadas	LCD a color de 1,5 pulgadas
Rango de medición	0~4000 mg/L	0~4000 mg/L	0~4000 mg/L	0~4000 mg/L
Método de agitación	Electromagnético	Electromagnético	Electromagnético	Electromagnético
Método de trabajo	Funcionamiento independiente	Funcionamiento independiente	Funcionamiento independiente	Trabajo independiente
Resolución	0,1 mg/L	0,1 mg/L	0,1 mg/L	0,1 mg/L
Período de medición	5 días	5 días	5 días	5 días
Exactitud	±8%	±8%	±8%	±8%
Temperatura de cultivo	20°C±1°C	20°C±1°C	20 °C±1 °C	20°C±1°C

Especificación	4 piezas/lote - modelo 1	6 piezas/lote - 0~4000 mg/L - Pantalla independiente a color - modelo 2	4 piezas por lote - modelo 3	Trabajo independiente - modelo 4
Almacenamiento de datos	10000 grupos	10000 grupos	10000 grupos	10000 grupos
Registro de datos	1 h/vez	1 h/registro	1 h/registro	1 h/vez
Consumo	20 W	20 W	20 W	20 W
Alimentación eléctrica	CA 220, 50/60 Hz (estándar); CA 110, 50/60 Hz (opcional)	CA 220, 50/60 Hz (estándar); CA 110, 50/60 Hz (opcional)	CA 220, 50/60 Hz (estándar); CA 110, 50/60 Hz (opcional)	CA 220, 50/60 Hz (Estándar); CA 110, 50/60 Hz (Opcional)
Dimensiones externas (A*P*A)	200*300*150 mm	300*300*150 mm	200*300*150 mm	300*300*150 mm
Peso neto	5 kg	6 kg	5 kg	6 kg
Dimensiones del embalaje (A*P*A)	530*550*500 mm	530*550*500 mm	530*550*500 mm	530*550*500 mm
Peso bruto	10 kg	10 kg	10 kg	10 kg

Aplicaciones

Analizador de DBO para medición de demanda bioquímica de oxígeno en agua y aguas residuales, según la ficha.

- Elija por cantidad de muestras por lote: 4 o 6 piezas.
- Elija pantalla independiente de color o pantalla táctil a color de 5 pulgadas con pantalla secundaria LCD de 1,5 pulgadas.
- Todas las variantes comparten rango 0~4000 mg/L, resolución 0,1 mg/L, período de medición 5 días y exactitud $\pm 8\%$.
- Todas declaran temperatura de cultivo 20 °C ± 1 °C y almacenamiento de 10.000 grupos.

Que cambia entre variantes

Guía de compra Analizador de DBO para medición de demanda bioquímica de oxígeno en agua y aguas residuales, según la ficha. - Elija por cantidad de muestras por lote: 4 o 6 piezas. - Elija pantalla independiente de color o pantalla táctil a color de 5 pulgadas con pantalla secundaria LCD de 1,5 pulgadas. - Todas las variantes comparten rango 0~4000 mg/L, resolución 0,1 mg/L, período de medición 5 días y exactitud $\pm 8\%$. - Todas declaran temperatura de cultivo 20 °C ± 1 °C y almacenamiento de 10.000 grupos.

Escenarios de uso recomendados

Guía de compra Analizador de DBO para medición de demanda bioquímica de oxígeno en agua y aguas residuales, según la ficha. - Elija por cantidad de muestras por lote: 4 o 6 piezas. - Elija pantalla independiente de color o pantalla táctil a color de 5 pulgadas con pantalla secundaria LCD de 1,5 pulgadas. - Todas las variantes comparten rango 0~4000 mg/L, resolución 0,1 mg/L, período de medición 5 días y exactitud $\pm 8\%$. - Todas declaran temperatura de cultivo 20 °C ± 1 °C y almacenamiento de 10.000 grupos.

Cómo elegir rápido

Guía de compra Analizador de DBO para medición de demanda bioquímica de oxígeno en agua y aguas residuales, según la ficha. - Elija por cantidad de muestras por lote: 4 o 6 piezas. - Elija pantalla independiente de color o pantalla táctil a color de 5 pulgadas con pantalla secundaria LCD de 1,5 pulgadas. - Todas las variantes comparten rango 0~4000 mg/L, resolución 0,1 mg/L, período de medición 5 días y exactitud $\pm 8\%$. - Todas declaran temperatura de cultivo 20 °C ± 1 °C y almacenamiento de 10.000 grupos.

Recomendación de compra

Guía de compra Analizador de DBO para medición de demanda bioquímica de oxígeno en agua y aguas residuales, según la ficha. - Elija por cantidad de muestras por lote: 4 o 6 piezas. - Elija pantalla independiente de color o pantalla táctil a color de 5 pulgadas con pantalla secundaria LCD de 1,5 pulgadas. - Todas las variantes comparten rango 0~4000 mg/L, resolución 0,1 mg/L, período de medición 5 días y exactitud $\pm 8\%$.



Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

exactitud $\pm 8\%$. - Todas declaran temperatura de cultivo $20\text{ }^{\circ}\text{C} \pm 1\text{ }^{\circ}\text{C}$ y almacenamiento de 10.000 grupos.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)