Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Dispensador para tapa de botella

Marca: Belltronic

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Códigos de variantes

Referencia	Código
1	B2-01-012130.1
2	B2-01-012130.2
3	B2-01-012130.3
4	B2-01-012130.4
5	B2-01-012130.5

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones

Detalle

El dispensador tipo botella es un dispositivo utilizado para la separación de líquidos. Este equipo es apto para ácidos y bases generales, así como para ácidos fuertes, bases fuertes y sales en baja concentración.

Características

1. Excelente resistencia química.
2. Totalmente autoclavable a 121 ℃.
3. La perilla de control ajustable facilita la configuración del volumen.
4. Fabricado en PTFE, FEP, BSG y PP.
5. Presión de vapor máx. 500 mbar, viscosidad máx. 500 mm²/s, temperatura máx. 40 °C, densidad máx. 2,2 g/cm².

Especificaciones técnicas

Especificación	**1 ml - ±2,00%, 20 µl - 20 uds/cartón B2-01-012130.1**	**0,5~5 ml - 0,1 ml - ±0,50%, 25 µl B2-01-012130.2**	**1~10 ml - 0,2 ml - ±0,50%, 50 µl B2-01-012130.3**	**2,5~25 ml - 0,5 ml - ±0,50%, 125 µl B2-01-012130.4**
Rango de volumen	1 ml	0,5~5 ml	1~10 ml	2,5~25 ml
Subdivisión	—	0,1 ml	0,2 ml	0,5 ml
Exactitud	±2,00%, 20 µl	±0,50%, 25 µl	±0,50%, 50 µl	±0,50%, 125 µl
Precisión	1,00%, 10 µl	0,10%, 5 µl	0,10%, 10 µl	0,10%, 25 µl
Embalaje	20 uds/cartón	20 pzs/cartón	20 unidades/cartón	20 piezas/cartón

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Especificación	1 ml - ±2,00%, 20 µl - 20 uds/cartón B2-01-012130.1	0,5~5 ml - 0,1 ml - ±0,50%, 25 µl B2-01-012130.2	1~10 ml - 0,2 ml - ±0,50%, 50 µl B2-01-012130.3	2,5~25 ml - 0,5 ml - ±0,50%, 125 µl B2-01-012130.4
Peso bruto (kg)	14	14	14	14
Dimensiones del embalaje (mm)	595*430*275 mm	595*430*275 mm	595*430*275 mm	595*430*275 mm

Especificación	5~50 ml - 1,0 ml - ±0,50%, 250 µl B2-01-012130.5
Rango de volumen	5~50 ml
Subdivisión	1,0 ml
Exactitud	±0,50%, 250 µl
Precisión	0,10%, 50 µl
Embalaje	20 pzas/cartón
Peso bruto (kg)	14
Dimensiones del embalaje (mm)	595*430*275 mm

Aplicaciones

Use la guía para elegir por rango de dosificación y control de precisión. Seleccione cruzando Rango de volumen, Precisión; esos son los ejes que diferencian la cotización técnica.

01

Rango de volumen

Revise este eje con valores como 1 ml, 0,5~5 ml, 1~10 ml, 2,5~25 ml y 5~50 ml.

02

Precisión

Revise este eje con valores como 1,00%, 10 µl, 0,10%, 5 µl, 0,10%, 10 µl, 0,10%, 25 µl y 0,10%, 50 µl.

Como elegir rapido

Priorice el volumen que realmente dosifica y después valide graduación, precisión y repetibilidad. Confirme la variante por las especificaciones visibles antes de cotizar.

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización