
Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Aislador de pollos

Código: B2-01-012140

Marca: Belltronic

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones

Detalle

El aislador de pollos es un aislador de presión positiva. El aislador está diseñado para la crianza de pollos SPF y los ensayos de enfermedades aviares.

Características

1. Sistema automático de suministro de agua y bebedero de altura regulable.
2. Diseño de sellado especial.
3. Manipulación de los pollos mediante guantes desde ambos lados.
4. Construcción completa en acero inoxidable 304, con accesorios como guantes de butilo y filtro HEPA.
5. Sistema de filtración que protege a los animales, al ambiente y al operador: prefiltro → filtro HEPA principal → algodón filtrante.
6. Tres métodos de esterilización: lámpara UV, orificio reservado para esterilización con vapor caliente y orificio reservado para esterilización por pulverización de desinfectante.
7. Sistema de defecación con repisa de filtración de heces: los desechos caen desde la repisa a la película de recolección del fondo, que se retira para eliminar los desechos, lo que reduce la frecuencia de limpieza.
8. La pared interior de la boca del guante tiene una placa de sellado deslizante que cierra la boca del guante cuando no se opera.
9. La lámpara de calefacción tiene portalámparas resistente a altas temperaturas y cubierta protectora que impide que los pollos la toquen.

Especificaciones técnicas

Especificación	**1600*750*820mm - 1600*750*250mm - ≥20 veces/h B2-01-012140**
Dimensiones externas (An*Pr*Al)	2200*850*1800mm
Área de actividad de los animales (An*Pr*Al)	1600*750*820mm
Área de recolección de desechos (An*Pr*Al)	1600*750*250mm
Pantalla	Pantalla LED: temperatura, humedad ajustable(10~50℃), con botón de lámpara fluorescente, lámpara UV, lámpara de calefacción y ventilador
Tasa de renovación de aire	≥20 veces/h
Velocidad del flujo de aire	0.1m/s~0.2m/s dentro del espacio de vida de los pollos
Bacterias sedimentables (número/placa/hora)	0
Filtro	Prefiltro, filtro intermedio, filtro HEPA(H14)
Ruido	≤70dB(A)
Alarma	Alarma de temperatura alta y baja
Ruedas	Ruedas giratorias con freno y patas niveladoras

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Especificación	**1600*750*820mm - 1600*750*250mm - ≥20 veces/h B2-01-012140**
Alimentación eléctrica nominal	AC220V±10%, 50/60Hz; 110V±10%, 60Hz
Consumo nominal	700W
Peso bruto	279kg
Dimensiones del embalaje (An*Pr*Al)	2430*1010*2070mm
Accesorios estándar	Prefiltro*2, Filtro HEPA*2, Filtro intermedio*2, Lámpara UV, Lámpara de calefacción*2, Guantes de butilo*6(pares), Sistema de alimentación y bebida

Aplicaciones

1. Dimensione el espacio para los animales

Compare la cantidad y el tamaño de las aves que alojará con el área de actividad y el área de recolección de desechos.

- **Área de actividad de los animales (An*Pr*Al)**: 1600*750*820mm
- **Área de recolección de desechos (An*Pr*Al)**: 1600*750*250mm

2. Revise el ambiente interior

Confirme con su protocolo de bioseguridad la velocidad del flujo de aire y el tipo de filtración que requiere.

- **Velocidad del flujo de aire**: 0.1m/s~0.2m/s dentro del espacio de vida de los pollos
- **Filtro**: Prefiltro, filtro intermedio, filtro HEPA(H14)

3. Prevea la instalación

Confirme la alimentación eléctrica disponible y reserve en la sala el espacio y el acceso para las dimensiones y el peso del equipo.

- **Alimentación eléctrica nominal**: AC220V±10%, 50/60Hz; 110V±10%, 60Hz
- **Dimensiones externas (An*Pr*Al)**: 2200*850*1800mm
- **Peso bruto**: 279kg

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización