



Incubadora de temperatura constante vertical 35-270 L

Código: B2-01-012156

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

The constant temperature incubator provides stable temperature control and can accurately adjust the temperature within a certain temperature range to meet different experimental needs.

Características

1. LCD display.
2. PID control, precise temperature control with small fluctuation.
3. Double door design and magnetic door sealing.
4. The working chamber adopts round angle structure, easy to clean.
5. Over temperature protection.

Especificaciones técnicas

Compara variantes usando especificaciones técnicas validadas.

Especificación	35 L - 0~99h59min - 2 uds./ajustable - modelo 1	48 L - 2 uds./ajustable - modelo 48 litros	84 L - 2 pzs./ajustable - modelo 84 litros	160 L - 3 uds./ajustable - modelo 160 litros	270 L - 3 pzas./ajustable - modelo 270 litros
Capacidad	35 L	48 L	84 L	160 L	270 L
Rango de temperatura	TA+5~65°C	TA+5~60°C	TA+5~60°C	TA+5~60°C	RT+5~60°C
Fluctuación de temperatura	±0,5°C	±0,3°C	±0,3°C	±0,3 °C	±0,3°C
Uniformidad de temperatura	±1,5°C	±0,5°C	±0,5°C	±0,5 °C	±0,5°C
Precisión de temperatura	0,1°C	0,1°C	0,1°C	0,1 °C	0,1°C
Rango de tiempo	0~99h59min	0~9999 min	0~9999 min	0~9999 min	0~9999 min
Pantalla	LCD	LCD	LCD	LCD	LCD
Alimentación eléctrica	CA 220 V, 50/60 Hz (estándar); 110 V, 50/60 Hz (opcional)	CA 220 V, 50/60 Hz (Estándar); 110 V, 50/60 Hz (Opcional)	CA 220 V, 50/60 Hz (estándar); 110 V, 50/60 Hz (opcional)	CA 220 V, 50/60 Hz (estándar); 110 V, 50/60 Hz (opcional)	AC 220V, 50/60Hz (Estándar); 110V, 50/60Hz (Opcional)
Consumo	200 W	437 W	502 W	580 W	688 W
Estantes	2 uds./ajustable	2 uds./ajustable	2 pzs./ajustable	3 uds./ajustable	3 pzas./ajustable
Accesorios estándar	Estante	Estante	Estante	Bandeja	Bandeja

Especificación	35 L - 0~99h59min - 2 uds./ajustable - modelo 1	48 L - 2 uds./ajustable - modelo 48 litros	84 L - 2 pzs/ajustable - modelo 84 litros	160 L - 3 uds./ajustable - modelo 160 litros	270 L - 3 pzas./ajustable - modelo 270 litros
Accesorios opcionales	Sistema de esterilización UV, controlador programable multisección, estante, impresora, RS485, sistema de alarma independiente de límite de temperatura, interfaz USB	Puerto de prueba, RS485, interfaz adaptador RS485 a USB, impresora, dispositivo externo de protección de temperatura, estante	Puerto de prueba, RS485, interfaz adaptadora RS485 a USB, impresora, dispositivo externo de protección de temperatura, estante	Puerto de prueba, RS485, interfaz adaptadora RS485 a USB, impresora, dispositivo externo de protección de temperatura, bandeja	Puerto de prueba, RS485, interfaz adaptador RS485 a USB, impresora, dispositivo externo de protección de temperatura, bandeja
Dimensiones internas (An*Pr*Al)	340*320*320 mm	350*348*400 mm	410*405*510 mm	505*455*700 mm	600*600*750 mm
Dimensiones externas (An*Pr*Al)	620*490*490 mm	510*548*740 mm	570*600*850 mm	673*645*1033 mm	768*795*1083 mm
Dimensiones del embalaje (An*Pr*Al)	790*630*560 mm	590*660*870 mm	720*640*990 mm	760*750*1180 mm	840*920*1230 mm
Peso bruto	31 kg	56 kg	72 kg	102 kg	130 kg

Aplicaciones

Aplicaciones y criterios de uso - Adecuada para incubación de laboratorio cuando se requiere control estable de temperatura. - Elija 35 litros si necesita el rango RT+5~65°C declarado; el resto de variantes cubren RT+5~60°C. - Seleccione 48, 84, 160 o 270 litros según volumen interno requerido; las variantes de 160 y 270 litros incluyen 3 estantes ajustables. - Revise capacidad, dimensiones internas y rango de tiempo antes de confirmar la variante. Se omiten accesorios opcionales salvo validación posterior porque varían por configuración y no son el eje de compra principal.

Que cambia entre variantes

Aplicaciones y criterios de uso - Adecuada para incubación de laboratorio cuando se requiere control estable de temperatura. - Elija 35 litros si necesita el rango RT+5~65°C declarado; el resto de variantes cubren RT+5~60°C. - Seleccione 48, 84, 160 o 270 litros según volumen interno requerido; las variantes de 160 y 270 litros incluyen 3 estantes ajustables. - Revise capacidad, dimensiones internas y rango de tiempo antes de confirmar la variante. Se omiten accesorios opcionales salvo validación posterior porque varían por configuración y no son el eje de compra principal.

Escenarios de uso recomendados

Aplicaciones y criterios de uso - Adecuada para incubación de laboratorio cuando se requiere control estable de temperatura. - Elija 35 litros si necesita el rango RT+5~65°C declarado; el resto de variantes cubren RT+5~60°C. - Seleccione 48, 84, 160 o 270 litros según volumen interno requerido; las variantes de 160 y 270 litros incluyen 3 estantes ajustables. - Revise capacidad, dimensiones internas y rango de tiempo antes de confirmar la variante. Se omiten accesorios opcionales salvo validación posterior porque varían por configuración y no son el eje de compra principal.

Cómo elegir rápido

Aplicaciones y criterios de uso - Adecuada para incubación de laboratorio cuando se requiere control estable de temperatura. - Elija 35 litros si necesita el rango RT+5~65°C declarado; el resto de variantes cubren RT+5~60°C. - Seleccione 48, 84, 160 o 270 litros según volumen interno requerido; las variantes de 160 y 270 litros incluyen 3 estantes ajustables. - Revise capacidad, dimensiones internas y rango de tiempo antes de confirmar la variante. Se omiten accesorios opcionales salvo validación posterior porque varían por configuración y no son el eje de compra principal.

Recomendación de compra

Aplicaciones y criterios de uso - Adecuada para incubación de laboratorio cuando se requiere control estable de temperatura. - Elija 35 litros si necesita el rango RT+5~65°C declarado; el resto de variantes cubren RT+5~60°C. - Seleccione 48, 84, 160 o 270 litros según volumen interno requerido; las variantes de 160 y 270 litros incluyen 3 estantes ajustables. - Revise capacidad, dimensiones internas y rango de



Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

tiempo antes de confirmar la variante. Se omiten accesorios opcionales salvo validación posterior porque varían por configuración y no son el eje de compra principal.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)