



Incubadora agitadora de temperatura constante 50-300 rpm

Código: B2-01-012157

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Simple and easy-to-use man-machine interface, real-time display of all running information and setting information, convenient for users to observe the running status of the equipment.

Características

1. Using DC brushless motor, low noise, little interference, maintenance-free.
2. Support the automatic pause function when the cover is opened.
3. Comes with temperature calibration function.
4. Built-in software and hardware double over-temperature protection device, more reliable use.

Especificaciones técnicas

Todos bajo pedido por ahora. Filtra por poro, tamaño o pack para elegir el SKU.

Especificación	1 min~99 h 59 min/∞ - 50~250 rpm - 350*350 mm - modelo 30 Litros Agitación	1min~99h99min/∞ - 50~300rpm - 230*230mm - modelo 35 Litros Agitación
Rango de ajuste de temperatura	0~60°C	0~60°C
Rango de control de temperatura	TA+5~60°C	TA+5~60°C
Exactitud de control de temperatura	≤±0,5°C (a 37°C)	≤±0,5°C(a 37°C)
Rango de temporización	1 min~99 h 59 min/∞	1min~99h99min/∞
Uniformidad de temperatura del módulo	≤±0,5°C (a 37°C)	≤±0,5°C(a 37°C)
Precisión de visualización	0,1°C	0,1°C
Rango de velocidad de rotación	50~250 rpm	50~300rpm
Amplitud horizontal	20 mm	20mm
Velocidad de calentamiento	≤20 min (de 25 a 60°C)	≤15min(de 25 a 60°C)
Tamaño de plataforma	350*350 mm	230*230mm
Potencia	600 W	350W
Alimentación eléctrica	CA 110/220 V, 50/60 Hz	CA 100~240V, 50/60Hz



Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Especificación	1 min~99 h 59 min/∞ - 50~250 rpm - 350*350 mm - modelo 30 Litros Agitación	1min~99h99min/∞ - 50~300rpm - 230*230mm - modelo 35 Litros Agitación
Tamaño de embalaje (LxAxH)	760*620*680 mm	410*510*460mm
Peso bruto	58 kg	30kg

Aplicaciones

Aplicaciones y criterios de uso - Adecuada para procesos que requieren incubación de temperatura constante con agitación en formato de escritorio. - Elija la variante de 230*230 mm si prioriza hasta 50~300 rpm y calentamiento declarado ≤15 min. - Elija la variante de 350*350 mm si necesita mayor plataforma y acepta rango de 50~250 rpm con calentamiento declarado ≤20 min. - Ambas variantes comparten rango de ajuste 0~60°C, control temperatura ambiente +5~60°C y amplitud horizontal de 20 mm. La evidencia de uso menciona biotecnología, microorganismos y análisis médicos; no se agregan aplicaciones fuera de esa ficha.

Que cambia entre variantes

Aplicaciones y criterios de uso - Adecuada para procesos que requieren incubación de temperatura constante con agitación en formato de escritorio. - Elija la variante de 230*230 mm si prioriza hasta 50~300 rpm y calentamiento declarado ≤15 min. - Elija la variante de 350*350 mm si necesita mayor plataforma y acepta rango de 50~250 rpm con calentamiento declarado ≤20 min. - Ambas variantes comparten rango de ajuste 0~60°C, control temperatura ambiente +5~60°C y amplitud horizontal de 20 mm. La evidencia de uso menciona biotecnología, microorganismos y análisis médicos; no se agregan aplicaciones fuera de esa ficha.

Escenarios de uso recomendados

Aplicaciones y criterios de uso - Adecuada para procesos que requieren incubación de temperatura constante con agitación en formato de escritorio. - Elija la variante de 230*230 mm si prioriza hasta 50~300 rpm y calentamiento declarado ≤15 min. - Elija la variante de 350*350 mm si necesita mayor plataforma y acepta rango de 50~250 rpm con calentamiento declarado ≤20 min. - Ambas variantes comparten rango de ajuste 0~60°C, control temperatura ambiente +5~60°C y amplitud horizontal de 20 mm. La evidencia de uso menciona biotecnología, microorganismos y análisis médicos; no se agregan aplicaciones fuera de esa ficha.

Cómo elegir rápido

Aplicaciones y criterios de uso - Adecuada para procesos que requieren incubación de temperatura constante con agitación en formato de escritorio. - Elija la variante de 230*230 mm si prioriza hasta 50~300 rpm y calentamiento declarado ≤15 min. - Elija la variante de 350*350 mm si necesita mayor plataforma y acepta rango de 50~250 rpm con calentamiento declarado ≤20 min. - Ambas variantes comparten rango de ajuste 0~60°C, control temperatura ambiente +5~60°C y amplitud horizontal de 20 mm. La evidencia de uso menciona biotecnología, microorganismos y análisis médicos; no se agregan aplicaciones fuera de esa ficha.

Recomendación de compra

Aplicaciones y criterios de uso - Adecuada para procesos que requieren incubación de temperatura constante con agitación en formato de escritorio. - Elija la variante de 230*230 mm si prioriza hasta 50~300 rpm y calentamiento declarado ≤15 min. - Elija la variante de 350*350 mm si necesita mayor plataforma y acepta rango de 50~250 rpm con calentamiento declarado ≤20 min. - Ambas variantes comparten rango de ajuste 0~60°C, control temperatura ambiente +5~60°C y amplitud horizontal de 20 mm. La evidencia de uso menciona biotecnología, microorganismos y análisis médicos; no se agregan aplicaciones fuera de esa ficha.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)