Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Maquina de hielo en cubitos 150-800 kg por dia

Código: B2-01-012162.1 / B2-01-012162.2 / B2-01-012162.3 / B2-01-012162.4

Marca: Belltronic

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones

Detalle

La máquina de hielo en cubitos es un equipo de grado comercial que produce hielo en cubos transparente y duro para uso en laboratorios e instalaciones de salud. Indicaciones de uso. Suministro de agua: conectar a la red de agua, con una presión de 0.2~0.7 MPa. Espacio de ventilación: holgura de ≥100 mm a ambos lados y de ≥150 mm atrás. Mantenimiento: limpiar el condensador cada 6 meses.

Características

1. Compresor sin flúor con sistema de refrigeración de ahorro de energía.
2. Producción continua de hielo: estructura simple con 4 patas ajustables, pensada para la limpieza.
3. Exterior de acero inoxidable de grado alimentario.
4. Operación automática: el sistema de control realiza la entrada de agua, la fabricación, la liberación y el almacenamiento del hielo, y se detiene cuando el depósito está lleno.
5. Dos sistemas de enfriamiento independientes, que pueden operar por separado (sólo en la versión de 800 kg/24 h).
6. Para laboratorios de investigación científica y conservación de productos del mar (sólo en la versión de 800 kg/24 h).

Especificaciones técnicas

Especificación	150 kg/24h B2-01-012162.1	200 kg/24h B2-01-012162.2	300 kg/24h B2-01-012162.3	800 kg/24h B2-01-012162.4
Capacidad de producción de hielo(kg/24h)	150	200	300	800
Capacidad máxima de almacenamiento de hielo	60kg	60kg	220kg	550kg
Forma del hielo	Hielo en cubos: 22*22*22mm	Hielo en cubos: 22*22*22mm	Hielo en cubos: 22*22*22mm	Hielo en cubos: 22*22*22mm
Tipo de condensación	Enfriamiento por aire	Enfriamiento por aire	Enfriamiento por agua	Enfriamiento por agua
Temperatura ambiente	5~40℃	5~40℃	5~40℃	5~40℃
Compresor	Panasonic Wanbao	Panasonic Wanbao	GMCC	GMCC
Refrigerante	R290, 0.7kg	R290, 0.8kg	R290, 0.95kg	R290, 1.1kg
Accesorio estándar	Pala para hielo*1, manguera de entrada de agua*1, manguera de desagüe*1, arandela de sellado de repuesto*1	Pala para hielo*1, manguera de entrada de agua*1, manguera de desagüe*1, arandela de sellado de repuesto*1	Pala para hielo*1, manguera de entrada de agua*1, manguera de desagüe*1, arandela de sellado de repuesto*1	Pala para hielo*1, manguera de entrada de agua*1, manguera de desagüe*1, arandela de sellado de repuesto*1
Consumo	720W	720W	1200W	3200W
Alimentación eléctrica	AC 220V, 50Hz(estándar); 110V, 60Hz, 220V, 60Hz(opcional)	AC 220V, 50Hz(estándar); 110V, 60Hz, 220V, 60Hz(opcional)	AC 220V, 50Hz(estándar); 110V, 60Hz, 220V, 60Hz(opcional)	AC 220V, 50Hz(estándar); 110V, 60Hz, 220V, 60Hz(opcional)

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Especificación	150 kg/24h B2-01-012162.1	200 kg/24h B2-01-012162.2	300 kg/24h B2-01-012162.3	800 kg/24h B2-01-012162.4
Dimensiones externas (An*Pr*Al)	600*670*965mm	600*670*965mm	590*830*1580mm	1220*910*1840mm
Dimensiones del embalaje (An*Pr*Al)	740*720*930mm	740*720*930mm	Máquina principal: 610*730*680mm Depósito de hielo: 610*930*970mm	Máquina principal: 1270*690*690mm Depósito de hielo: 1270*960*1200mm
Peso neto	65kg	65kg	80kg	210kg
Peso bruto	70kg	70kg	87kg	230kg

Aplicaciones

1. Producción y almacenamiento

Estime cuánto hielo consume su laboratorio al día y compárelo con la producción diaria y la capacidad de almacenamiento de cada versión.

- **Capacidad de producción de hielo(kg/24h)**: 150
  - **Capacidad máxima de almacenamiento de hielo**: 60kg
- **Capacidad de producción de hielo(kg/24h)**: 200
  - **Capacidad máxima de almacenamiento de hielo**: 60kg
- **Capacidad de producción de hielo(kg/24h)**: 300
  - **Capacidad máxima de almacenamiento de hielo**: 220kg
- **Capacidad de producción de hielo(kg/24h)**: 800
  - **Capacidad máxima de almacenamiento de hielo**: 550kg

2. Condensación y ambiente

Revise si la versión se enfría por aire o por agua y prevea lo que eso exige en el lugar de instalación; confirme también que la temperatura del recinto esté dentro de la indicada.

- **Capacidad de producción de hielo(kg/24h)**: 150
  - **Tipo de condensación**: Enfriamiento por aire
  - **Temperatura ambiente**: 5~40℃
- **Capacidad de producción de hielo(kg/24h)**: 200
  - **Tipo de condensación**: Enfriamiento por aire
  - **Temperatura ambiente**: 5~40℃
- **Capacidad de producción de hielo(kg/24h)**: 300
  - **Tipo de condensación**: Enfriamiento por agua
  - **Temperatura ambiente**: 5~40℃
- **Capacidad de producción de hielo(kg/24h)**: 800
  - **Tipo de condensación**: Enfriamiento por agua
  - **Temperatura ambiente**: 5~40℃

3. Instalación

Confirme que la alimentación eléctrica coincide con la del equipo y que el lugar admite sus dimensiones externas.

- **Capacidad de producción de hielo(kg/24h)**: 150
  - **Alimentación eléctrica**: AC 220V, 50Hz(estándar); 110V, 60Hz, 220V, 60Hz(opcional)
  - **Dimensiones externas (An*Pr*Al)**: 600*670*965mm

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

- **Capacidad de producción de hielo(kg/24h)**: 200
  - **Alimentación eléctrica**: AC 220V, 50Hz(estándar); 110V, 60Hz, 220V, 60Hz(opcional)
  - **Dimensiones externas (An*Pr*Al)**: 600*670*965mm
- **Capacidad de producción de hielo(kg/24h)**: 300
  - **Alimentación eléctrica**: AC 220V, 50Hz(estándar); 110V, 60Hz, 220V, 60Hz(opcional)
  - **Dimensiones externas (An*Pr*Al)**: 590*830*1580mm
- **Capacidad de producción de hielo(kg/24h)**: 800
  - **Alimentación eléctrica**: AC 220V, 50Hz(estándar); 110V, 60Hz, 220V, 60Hz(opcional)
  - **Dimensiones externas (An*Pr*Al)**: 1220*910*1840mm

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización