Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Purificador de agua aseptico para endoscopio dental 200L/H (personalizable)

Código: B2-01-012171

Marca: Belltronic

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones

Detalle

Suministra agua pura conforme a norma para el lavado, enjuague y enjuague final de endoscopios flexibles, la preparación de soluciones de limpieza y el abastecimiento de agua de equipos de lavado y limpieza (sillones dentales, esterilizadores, gabinetes de esterilización) en servicios de odontología, además de agua para irrigación de heridas y enjuague bucal en odontología.

Características

- 1. Control por programa de microcomputador y operación automática del sistema, que reduce el trabajo manual.
- 2. Pantalla de 3.5 pulgadas que muestra el estado de trabajo en tiempo real.
- 3. Limpieza automática al encender y al apagar, para prolongar la vida útil del equipo.
- 4. Alarma de alta y baja presión y apagado automático cuando falta agua, para proteger el equipo.
- 5. Esterilizador ultravioleta de flujo continuo y esterilizador de ozono.
- 6. Monitoreo en línea de la calidad del agua de entrada y del agua pura; caudal de agua de rechazo ajustable.
- 7. Alarma y apagado por fuga de agua.
- 8. Aviso de reemplazo de consumibles.

Especificaciones técnicas

Especificación	**200 L/h (personalizable)** **B2-01-012171**
Fuente de agua bruta	Agua potable urbana; temperatura del agua: 1~45℃, presión del agua: 0,2~0,5 MPa, TDS≤300 ppm
Conductividad del agua pura	≤15μs/cm
Tanque de agua pura	Configuración estándar: tanque de agua de 25 L y depósito a presión de 1,5 G
Microorganismos	Recuento total de bacterias, mohos y levaduras ≤10 UFC/100 ml
Dispositivo de esterilización	Esterilizador ultravioleta + esterilizador de ozono
Tasa de recuperación	≥70%
Capacidad de producción de agua	200 L/h (personalizable)
Temperatura ambiente	2~45℃
Alimentación eléctrica	CA 220 V 50/60 Hz (estándar); CA 110 V 50/60 Hz (opcional)
Dimensiones externas (An×Pr×Al)	450*500*1300 mm
Dimensiones del embalaje (An×Pr×Al)	586*620*1500 mm
Peso neto	80 kg
Peso bruto	85,4 kg

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Aplicaciones

Aplicaciones y criterios de uso - Adecuado para suministro de agua pura en limpieza, enjuague y enjuague final de endoscopios flexibles, y para equipos en departamentos de estomatología según la ficha. - Seleccione este equipo si la fuente disponible es agua de grifo urbana dentro de 1~45 ℃, 0,2~0,5 MPa y TDS ≤300 ppm. - Valide conductividad de agua pura ≤15µs/cm, microorganismos ≤10 UFC/100 ml y capacidad de producción de 200L/H. - La ficha declara esterilizador ultravioleta más esterilizador de ozono; confirme requisitos internos de calidad de agua antes de cotizar. No se certifica cumplimiento normativo externo; solo se traslada la evidencia de ficha.

Usos recomendados

Aplicaciones y criterios de uso

- Adecuado para suministro de agua pura en limpieza, enjuague y enjuague final de endoscopios flexibles, y para equipos en departamentos de estomatología según la ficha.

Criterios de compatibilidad

Aplicaciones y criterios de uso - Adecuado para suministro de agua pura en limpieza, enjuague y enjuague final de endoscopios flexibles, y para equipos en departamentos de estomatología según la ficha. - Seleccione este equipo si la fuente disponible es agua de grifo urbana dentro de 1~45 ℃, 0,2~0,5 MPa y TDS ≤300 ppm. - Valide conductividad de agua pura ≤15µs/cm, microorganismos ≤10 UFC/100 ml y capacidad de producción de 200L/H. - La ficha declara esterilizador ultravioleta más esterilizador de ozono; confirme requisitos internos de calidad de agua antes de cotizar. No se certifica cumplimiento normativo externo; solo se traslada la evidencia de ficha.

Como validar si sirve

Aplicaciones y criterios de uso - Adecuado para suministro de agua pura en limpieza, enjuague y enjuague final de endoscopios flexibles, y para equipos en departamentos de estomatología según la ficha. - Seleccione este equipo si la fuente disponible es agua de grifo urbana dentro de 1~45 ℃, 0,2~0,5 MPa y TDS ≤300 ppm. - Valide conductividad de agua pura ≤15µs/cm, microorganismos ≤10 UFC/100 ml y capacidad de producción de 200L/H. - La ficha declara esterilizador ultravioleta más esterilizador de ozono; confirme requisitos internos de calidad de agua antes de cotizar. No se certifica cumplimiento normativo externo; solo se traslada la evidencia de ficha.

Recomendacion de compra

Aplicaciones y criterios de uso - Adecuado para suministro de agua pura en limpieza, enjuague y enjuague final de endoscopios flexibles, y para equipos en departamentos de estomatología según la ficha. - Seleccione este equipo si la fuente disponible es agua de grifo urbana dentro de 1~45 ℃, 0,2~0,5 MPa y TDS ≤300 ppm. - Valide conductividad de agua pura ≤15µs/cm, microorganismos ≤10 UFC/100 ml y capacidad de producción de 200L/H. - La ficha declara esterilizador ultravioleta más esterilizador de ozono; confirme requisitos internos de calidad de agua antes de cotizar. No se certifica cumplimiento normativo externo; solo se traslada la evidencia de ficha.

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización