Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Purificador de agua dental

Código: B2-01-012172.1 / B2-01-012172.2

Marca: Belltronic

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones

Detalle

Un purificador de agua es un equipo que se usa para eliminar impurezas, bacterias y sustancias nocivas del agua. Su función principal es suministrar agua segura y pura, y se usa en hogares, atención médica, industria, laboratorios y otros campos.

Características

1. Operación totalmente automática: control automático de la operación, arranque y parada automáticos, que permiten una operación sin supervisión.
2. Limpieza automática: la unidad principal de ósmosis inversa cuenta con una función automática de limpieza, mantenimiento y enjuague por pulsos.
3. Varias protecciones de seguridad: incorpora varios dispositivos de bloqueo automático de seguridad, como la protección por falta de agua y la protección por presión.
4. Monitoreo multifunción: el monitoreo multifunción permite mostrar en línea y en tiempo real la calidad del agua.
5. Estructura integrada: la unidad principal tiene una estructura integrada que ocupa poca superficie, con puertas que abren a izquierda y derecha para el mantenimiento y el cambio de consumibles; la interfaz de la tubería de intubación permite conectarla.

Especificaciones técnicas

Especificación	≥50L/H - 1~6 unidades B2-01-012172.1	≥90L/H - 1~10 unidades B2-01-012172.2
Cantidad de sillones dentales atendidos	1~6 unidades	1~10 unidades
Producción de agua nominal	≥50L/H	≥90L/H
Método de control	Control integrado automático	Control integrado automático
Presión del agua de entrada	0.2~0.4MP	0.2~0.4MP
Proceso de tratamiento	Purificación + Refinamiento + Almacenamiento + Esterilización UV + Suministro de agua a presión constante	Purificación + Refinamiento + Almacenamiento + Esterilización UV + Suministro de agua a presión constante
Alimentación eléctrica	AC220V, 50Hz(Estándar); AC220V, 60Hz(Opcional); AC110V, 50/60Hz(Opcional)	AC220V, 50Hz(Estándar); AC220V, 60Hz(Opcional); AC110V, 50/60Hz(Opcional)
Consumo de potencia	380W	500W
Dimensiones externas (An×Pr×Al)	550*470*1000mm	590*547*1066mm
Dimensiones del embalaje (An×Pr×Al)	580*550*1080mm	670*627*1146mm

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Especificación	≥50L/H - 1~6 unidades B2-01-012172.1	≥90L/H - 1~10 unidades B2-01-012172.2
Peso neto	40kg	50kg
Peso bruto	50kg	60kg

Aplicaciones

1. Alimentación eléctrica

Confirme que la alimentación eléctrica disponible es compatible con el equipo y revise su consumo de potencia.

- **Consumo de potencia**: 380W
  - **Alimentación eléctrica**: AC220V, 50Hz(Estándar); AC220V, 60Hz(Opcional); AC110V, 50/60Hz(Opcional)
- **Consumo de potencia**: 500W
  - **Alimentación eléctrica**: AC220V, 50Hz(Estándar); AC220V, 60Hz(Opcional); AC110V, 50/60Hz(Opcional)

2. Instalación

Prevea el espacio para instalar el equipo y para abrir sus puertas de mantenimiento.

- **Consumo de potencia**: 380W
  - **Dimensiones externas (An×Pr×Al)**: 550*470*1000mm
- **Consumo de potencia**: 500W
  - **Dimensiones externas (An×Pr×Al)**: 590*547*1066mm

Verifique que el embalaje cabe por los accesos hasta el lugar de instalación.

- **Consumo de potencia**: 380W
  - **Dimensiones del embalaje (An×Pr×Al)**: 580*550*1080mm
- **Consumo de potencia**: 500W
  - **Dimensiones del embalaje (An×Pr×Al)**: 670*627*1146mm

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización