



Purificador de agua dental

Código: B2-01-012172

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

A water purifier is a device used to remove impurities, bacteria and harmful substances from water. Its core function is to provide safe and pure water, and it is widely used in households, medical care, industry, laboratories and other fields.

Características

1. Fully automatic operation: fully automatic operation control, automatic start and stop, realizing unattended operation.
2. Automatic cleaning: the automatic cleaning and maintenance function of the reverse osmosis main unit has an automatic pulse flushing function.
3. Multiple safety features: equipped with multiple safety self-locking devices such as water-free protection and pressure protection.
4. Multi-functional monitoring: multi-functional monitoring enables real-time online display of water quality.
5. Integrated structure: the main unit of the device adopts an integrated structure, which occupies a small area, with left and right door opening for convenient and quick maintenance and consumable replacement; the intubation pipeline interface allows easy connection.

Especificaciones técnicas

Todos bajo pedido por ahora. Filtra por poro, tamaño o pack para elegir el SKU.

Especificación	0,2~0,4 MPa - 1~6 unidades - ≥50 L/h - modelo 1	0,2~0,4 MP - 1~10 unidades - ≥90 L/h - modelo 2
Cantidad de sillones dentales compatibles	1~6 unidades	1~10 unidades
Producción nominal de agua	≥50 L/h	≥90 L/h
Método de control	Control integrado automático	Control integrado automático
Presión de agua de entrada	0,2~0,4 MPa	0,2~0,4 MP
Proceso de tratamiento	Purificación + Refinación + Almacenamiento + Esterilización UV + Suministro de agua a presión constante	Purificación + Refinación + Almacenamiento + Esterilización UV + Suministro de agua a presión constante
Alimentación eléctrica	CA 220 V, 50 Hz (estándar); CA 220 V, 60 Hz (opcional); CA 110 V, 50/60 Hz (opcional)	CA 220 V, 50 Hz (estándar); CA 220 V, 60 Hz (opcional); CA 110 V, 50/60 Hz (opcional)
Consumo	380 W	500 W
Dimensiones externas (A×P×Al)	550×470×1000 mm	590×547×1066 mm
Dimensiones del embalaje (A×P×Al)	580×550×1080 mm	670×627×1146 mm
Peso neto	40 kg	50 kg

Especificación	0,2~0,4 MPa - 1~6 unidades - ≥ 50 L/h - modelo 1	0,2~0,4 MP - 1~10 unidades - ≥ 90 L/h - modelo 2
Peso bruto	50 kg	60 kg

Aplicaciones

Aplicaciones y criterios de uso - Adecuado para clínicas o áreas dentales que necesitan suministro de agua purificada para sillones dentales. - Elija la variante para 1~6 sillones si la producción requerida es ≥ 50 L/H. - Elija la variante para 1~10 sillones si se requiere producción ≥ 90 L/H. - Ambas variantes comparten control automático integrado, presión de entrada 0,2~0,4 MP y proceso con purificación, refinación, almacenamiento, esterilización UV y suministro a presión constante. Validar la presión de entrada real y la demanda simultánea de sillones antes de comprar.

Que cambia entre variantes

Aplicaciones y criterios de uso - Adecuado para clínicas o áreas dentales que necesitan suministro de agua purificada para sillones dentales. - Elija la variante para 1~6 sillones si la producción requerida es ≥ 50 L/H. - Elija la variante para 1~10 sillones si se requiere producción ≥ 90 L/H. - Ambas variantes comparten control automático integrado, presión de entrada 0,2~0,4 MP y proceso con purificación, refinación, almacenamiento, esterilización UV y suministro a presión constante. Validar la presión de entrada real y la demanda simultánea de sillones antes de comprar.

Escenarios de uso recomendados

Aplicaciones y criterios de uso - Adecuado para clínicas o áreas dentales que necesitan suministro de agua purificada para sillones dentales. - Elija la variante para 1~6 sillones si la producción requerida es ≥ 50 L/H. - Elija la variante para 1~10 sillones si se requiere producción ≥ 90 L/H. - Ambas variantes comparten control automático integrado, presión de entrada 0,2~0,4 MP y proceso con purificación, refinación, almacenamiento, esterilización UV y suministro a presión constante. Validar la presión de entrada real y la demanda simultánea de sillones antes de comprar.

Cómo elegir rápido

Aplicaciones y criterios de uso - Adecuado para clínicas o áreas dentales que necesitan suministro de agua purificada para sillones dentales. - Elija la variante para 1~6 sillones si la producción requerida es ≥ 50 L/H. - Elija la variante para 1~10 sillones si se requiere producción ≥ 90 L/H. - Ambas variantes comparten control automático integrado, presión de entrada 0,2~0,4 MP y proceso con purificación, refinación, almacenamiento, esterilización UV y suministro a presión constante. Validar la presión de entrada real y la demanda simultánea de sillones antes de comprar.

Recomendación de compra

Aplicaciones y criterios de uso - Adecuado para clínicas o áreas dentales que necesitan suministro de agua purificada para sillones dentales. - Elija la variante para 1~6 sillones si la producción requerida es ≥ 50 L/H. - Elija la variante para 1~10 sillones si se requiere producción ≥ 90 L/H. - Ambas variantes comparten control automático integrado, presión de entrada 0,2~0,4 MP y proceso con purificación, refinación, almacenamiento, esterilización UV y suministro a presión constante. Validar la presión de entrada real y la demanda simultánea de sillones antes de comprar.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)