Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Dispensador de tapa de botella

Código: B2-01-012179.1 / B2-01-012179.2 / B2-01-012179.3 / B2-01-012179.4

Marca: Belltronic

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones

Detalle

Introducción: El dispensador para tapa de botella DispensMate es un dispositivo de alto rendimiento y fácil de usar, diseñado para brindar una dispensación precisa y controlada de líquidos directamente desde la tapa de la botella.

- Excelente resistencia química.
- Totalmente esterilizable en autoclave a 121°C.
- Fácil de limpiar y mantener.
- Hecho de PTFE, FEP, BSG, PP.
- Cuatro gamas de dispensadores para tapa de botella cubren un rango de volumen de 0,5 ml a 50 ml.
- El tubo de descarga flexible opcional con mango de seguridad permite una dispensación rápida y precisa.
- Presión de vapor máx. 500 mbar, viscosidad máx. 500 mm2/S, temperatura máx. 40 ℃, densidad máx. 2,2 g/cm3.
- DispensMate plus se suministra con adaptadores de tamaño S40, GL32, GL38, GL25 y GL28.

Especificaciones técnicas

Especificación	1 B2-01-012179.1	2 B2-01-012179.2	3 B2-01-012179.3	4 B2-01-012179.4
Modelo	B2-01-012179.1	B2-01-012179.2	B2-01-012179.3	B2-01-012179.4
Configuracion	0,5~5 ml - graduación 0,1 ml	1~10 ml - graduación 0,2 ml	2,5~25 ml - graduación 0,5 ml	5~50 ml - graduación 1,0 ml
Rango de volumen	0,5~5 ml	1,0 ~ 10 ml	2,5~25 ml	5,0 ~ 50 ml
Graduación	0,1 ml	0,2 ml	0,5 ml	1,0 ml
A <= +/- (%)	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%
A <= +/- (ul)	25 µl	50 µl	125 µl	250 µl
CV <= (%)	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%
CV <= (ul)	5 µl	10 µl	25 µl	50 µl

Aplicaciones

Use la guía para elegir por rango de dosificación y control de precisión. Seleccione cruzando 0,5~5 ml, 1,0 ~ 10 ml, 2,5~25 ml, 5,0 ~ 50 ml; esos son los ejes que diferencian la cotización técnica.

01

0,5~5 ml

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Revise este eje con valores como 0,1 ml, 0,5%, 25 µl, 0,1% y 5 µl.

02

1,0 ~ 10 ml

Revise este eje con valores como 0,2 ml, 0,5%, 50 µl, 0,1% y 10 µl.

03

2,5~25 ml

Revise este eje con valores como 0,5 ml, 0,5%, 125 µl, 0,1% y 25 µl.

04

5,0 ~ 50 ml

Revise este eje con valores como 1,0 ml, 0,5%, 250 µl, 0,1% y 50 µl.

Como elegir rapido

Priorice el volumen que realmente dosifica y después valide graduación, precisión y repetibilidad. Confirme la variante por las especificaciones visibles antes de cotizar.

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización