Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Cabina de flujo laminar vertical de doble cara, 940-1340 mm utiles

Código: B2-01-012182.1 / B2-01-012182.2

Marca: Belltronic

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones

Detalle

La cabina de flujo laminar es una mesa de trabajo o recinto similar que crea un ambiente de trabajo sin partículas, al tomar aire a través de un sistema de filtración y expulsarlo sobre la superficie de trabajo en una corriente de aire laminar o unidireccional. La cabina está cerrada en los costados y se mantiene bajo presión positiva constante para evitar la entrada de aire contaminado de la sala. Este modelo es una cabina de flujo laminar vertical.

Características

1. Con función de memoria en caso de corte de energía.
2. Mesa de trabajo de doble cara en la que pueden trabajar juntos de 2~4 operadores.

Especificaciones técnicas

Especificación	12W*1 B2-01-012182.1	16W*1 B2-01-012182.2
Dimensiones externas (An×Pr×Al)	1040*660*1770mm	1440*660*1770mm
Dimensiones internas (An×Pr×Al)	940*560*545mm	1340*560*545mm
Altura de la superficie de trabajo	750mm	750mm
Pantalla	Pantalla LED	Pantalla LED
Velocidad del flujo de aire	Promedio de 0.3~0.5m/s	Promedio de 0.3~0.5m/s
Material (1)	Cuerpo principal: acero laminado en frío con recubrimiento de pintura en polvo antibacteriana	Cuerpo principal: acero laminado en frío con recubrimiento de pintura en polvo antibacteriana
Material (2)	Mesa de trabajo: acero inoxidable 304	Mesa de trabajo: acero inoxidable 304
Prefiltro	Fibra de poliéster, lavable	Fibra de poliéster, lavable
Filtro HEPA	Eficiencia de 99.995% a 0.3μm	Eficiencia de 99.995% a 0.3μm
Ruido	<65dB	<65dB
Ventana frontal	Manual, vidrio templado de 5mm, anti-UV	Manual, vidrio templado de 5mm, anti-UV
Apertura máxima	310mm	310mm
Lámpara UV (1)	20W*1	30W*1
Lámpara UV (2)	Emisión de 253.7 nanómetros	Emisión de 253.7 nanómetros
Lámpara LED	12W*1	16W*1

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Especificación	12W*1 B2-01-012182.1	16W*1 B2-01-012182.2
Consumo de potencia	350W	600W
Ruedas	Ruedas universales con patas niveladoras	Ruedas universales con patas niveladoras
Alimentación eléctrica	AC220V±10%, 50/60Hz; 110V±10%, 60Hz	AC220V±10%, 50/60Hz; 110V±10%, 60Hz
Accesorio estándar	Lámpara LED, lámpara UV*2, base de soporte	Lámpara LED, lámpara UV*2, base de soporte
Accesorio opcional	Base de soporte con altura regulable eléctricamente	Base de soporte con altura regulable eléctricamente
Peso bruto	150kg	186kg
Dimensiones del embalaje (An×Pr×Al)	1190*890*1340mm	1590*890*1340mm

Aplicaciones

1. Área de trabajo

Compare las dimensiones internas con el tamaño de los materiales y la cantidad de operadores que trabajarán a la vez.

- **Dimensiones internas (An×Pr×Al)**: 940*560*545mm
  - **Altura de la superficie de trabajo**: 750mm
- **Dimensiones internas (An×Pr×Al)**: 1340*560*545mm
  - **Altura de la superficie de trabajo**: 750mm

2. Instalación

Verifique la alimentación eléctrica disponible y el consumo de potencia del equipo.

- **Dimensiones internas (An×Pr×Al)**: 940*560*545mm
  - **Consumo de potencia**: 350W
  - **Alimentación eléctrica**: AC220V±10%, 50/60Hz; 110V±10%, 60Hz
- **Dimensiones internas (An×Pr×Al)**: 1340*560*545mm
  - **Consumo de potencia**: 600W
  - **Alimentación eléctrica**: AC220V±10%, 50/60Hz; 110V±10%, 60Hz

Prevea el espacio para las dimensiones externas y para el embalaje.

- **Dimensiones internas (An×Pr×Al)**: 940*560*545mm
  - **Dimensiones externas (An×Pr×Al)**: 1040*660*1770mm
  - **Dimensiones del embalaje (An×Pr×Al)**: 1190*890*1340mm
- **Dimensiones internas (An×Pr×Al)**: 1340*560*545mm
  - **Dimensiones externas (An×Pr×Al)**: 1440*660*1770mm
  - **Dimensiones del embalaje (An×Pr×Al)**: 1590*890*1340mm

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización