Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Horno de secado/incubadora (proposito doble) 35-240 L

Marca: Belltronic

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Códigos de variantes

Referencia	Código
1	B2-01-012184.1
2	B2-01-012184.2
3	B2-01-012184.3
4	B2-01-012184.4
5	B2-01-012184.5

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones

Detalle

Este producto tiene una amplia aplicación tanto para secado como para cultivo. Puede ser de ayuda directa en colegios y universidades, institutos de investigación científica y producción. Permite a los usuarios ahorrar espacio y aumentar la eficiencia del trabajo.

Características

1. Cámara interior de acero inoxidable pulido espejo con las cuatro esquinas redondeadas; espacio entre bandejas ajustable.
2. Controlador basado en microcomputadora; control de temperatura; protección contra exceso de temperatura, falla del sensor, fuga de corriente y sobrecorriente, entre otras; alarma sonora y luminosa; función de temporización.
3. Diseño de circulación forzada de aire caliente para lograr uniformidad de temperatura en la cámara de trabajo.
4. Sello de caucho de silicona y ventana de observación de doble capa.
5. Puerto RS-485 opcional para conexión con impresora integrada, que permite registrar las variaciones de los parámetros de temperatura. (opcional)

Especificaciones técnicas

Especificación	**35L B2-01-012184.1**	**60L B2-01-012184.2**	**70L B2-01-012184.3**	**140L B2-01-012184.4**
Capacidad	35L	60L	70L	140L
Rango de temperatura	Incubadora: RT+5~60℃; Horno: 80~250℃	Incubadora: RT+5~60℃; Horno: 80~250℃	Incubadora: RT+5~60℃; Horno: 80~250℃	Incubadora: RT+5~60℃; Horno: 80~250℃
Resolución de temperatura	0.1℃	0.1℃	0.1℃	0.1℃

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Especificación	35L B2-01-012184.1	60L B2-01-012184.2	70L B2-01-012184.3	140L B2-01-012184.4
Fluctuación de temperatura	Incubadora: ±0.5℃; Horno: ±1℃	Incubadora: ±0.5℃; Horno: ±1℃	Incubadora: ±0.5℃; Horno: ±1℃	Incubadora: ±0.5℃; Horno: ±1℃
Rango de temporización	1-9999min	1-9999min	1-9999min	1-9999min
Cantidad de bandejas	2	2	2	2
Temperatura ambiente	+5~35℃	+5~35℃	+5~35℃	+5~35℃
Alimentación eléctrica	AC220±22V 50/60Hz (Estándar); 110V 60/Hz (Opcional)	AC220±22V 50/60Hz (Estándar); 110V 60/Hz (Opcional)	AC220±22V 50/60Hz (Estándar); 110V 60/Hz (Opcional)	AC220±22V 50/60Hz (Estándar); 110V 60/Hz (Opcional)
Consumo de potencia	500W	700W	1000W	1500W
Dimensiones internas (An×Pr×Al) mm	350*320*300	420*350*400	450*400*400	550*450*550
Dimensiones externas (An×Pr×Al) mm	630*530*470	710*570*580	740*620*580	840*670*730
Dimensiones del embalaje (An×Pr×Al) mm	730*630*570	810*670*680	840*720*680	940*770*830
Peso bruto	36kg	43kg	61kg	88kg

Especificación	240L B2-01-012184.5
Capacidad	240L
Rango de temperatura	Incubadora: RT+5~60℃; Horno: 80~250℃
Resolución de temperatura	0.1℃
Fluctuación de temperatura	Incubadora: ±0.5℃; Horno: ±1℃
Rango de temporización	1-9999min
Cantidad de bandejas	2
Temperatura ambiente	+5~35℃
Alimentación eléctrica	AC220±22V 50/60Hz (Estándar); 110V 60/Hz (Opcional)
Consumo de potencia	2000W
Dimensiones internas (An×Pr×Al) mm	650*550*750
Dimensiones externas (An×Pr×Al) mm	880*770*930
Dimensiones del embalaje (An×Pr×Al) mm	980*870*1030
Peso bruto	110kg

Aplicaciones

1. Capacidad y temperatura

Compare la capacidad que necesita con la del equipo y confirme que el rango de temperatura cubre su proceso, tanto de incubación como de secado.

- **Capacidad**: 35L
  - **Rango de temperatura**: Incubadora: RT+5~60℃; Horno: 80~250℃
- **Capacidad**: 60L
  - **Rango de temperatura**: Incubadora: RT+5~60℃; Horno: 80~250℃
- **Capacidad**: 70L
  - **Rango de temperatura**: Incubadora: RT+5~60℃; Horno: 80~250℃
- **Capacidad**: 140L
  - **Rango de temperatura**: Incubadora: RT+5~60℃; Horno: 80~250℃

- **Capacidad**: 240L
  - **Rango de temperatura**: Incubadora: RT+5~60℃; Horno: 80~250℃

2. Instalación

Verifique la alimentación eléctrica disponible y el consumo de potencia del equipo.

- **Capacidad**: 35L
  - **Alimentación eléctrica**: AC220±22V 50/60Hz (Estándar); 110V 60/Hz (Opcional)
  - **Consumo de potencia**: 500W
- **Capacidad**: 60L
  - **Alimentación eléctrica**: AC220±22V 50/60Hz (Estándar); 110V 60/Hz (Opcional)
  - **Consumo de potencia**: 700W
- **Capacidad**: 70L
  - **Alimentación eléctrica**: AC220±22V 50/60Hz (Estándar); 110V 60/Hz (Opcional)
  - **Consumo de potencia**: 1000W
- **Capacidad**: 140L
  - **Alimentación eléctrica**: AC220±22V 50/60Hz (Estándar); 110V 60/Hz (Opcional)
  - **Consumo de potencia**: 1500W
- **Capacidad**: 240L
  - **Alimentación eléctrica**: AC220±22V 50/60Hz (Estándar); 110V 60/Hz (Opcional)
  - **Consumo de potencia**: 2000W

Prevea el espacio para las dimensiones externas y revise la temperatura ambiente del lugar.

- **Capacidad**: 35L
  - **Dimensiones externas (An×Pr×Al) mm**: 630*530*470
  - **Temperatura ambiente**: +5~35℃
- **Capacidad**: 60L
  - **Dimensiones externas (An×Pr×Al) mm**: 710*570*580
  - **Temperatura ambiente**: +5~35℃
- **Capacidad**: 70L
  - **Dimensiones externas (An×Pr×Al) mm**: 740*620*580
  - **Temperatura ambiente**: +5~35℃
- **Capacidad**: 140L
  - **Dimensiones externas (An×Pr×Al) mm**: 840*670*730
  - **Temperatura ambiente**: +5~35℃
- **Capacidad**: 240L
  - **Dimensiones externas (An×Pr×Al) mm**: 880*770*930
  - **Temperatura ambiente**: +5~35℃

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización