



Campana extractora de PP sin conductos 230 m3/h

Código: B2-01-012185**Marca:** Belltronic[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

La campana extractora de gases sin conductos de PP (polipropileno) es un dispositivo de seguridad especializado para laboratorios, diseñado para proteger a los usuarios de humos, vapores y polvo nocivos durante la manipulación y experimentación química. A diferencia de las campanas extractoras con conductos tradicionales, la versión sin conductos utiliza tecnología de filtración avanzada para purificar el aire antes de liberarlo de nuevo al laboratorio, eliminando así la necesidad de conductos externos.

Especificaciones técnicas

Compara variantes usando especificaciones técnicas validadas.

Especificación	FH700(PD) - 700*700*1100mm - 680*606*688mm
Model	FH700(PD)
External Size	700*700*1100mm
Internal Size	680*606*688mm
Max Opening	640mm
Airflow Volume	230m³/h
Air Velocity	0.3~0.8m/s
Noise	≤65dB(A)
LED Lamp	15W
Illumination	≥400lx
Blower	Built-in centrifugal blower
Power Supply	220V, 50/60Hz
Consumption	150W
Material	Main Body: PP plate, thickness 8mm Work Table: Chemical resistant phenolic resin
Standard Accessory	Active carbon filter*2
Optional Accessory	Water tap, Gas tap, Water sink, Base stand, UV lamp, HEPA filter
Net Weight	67kg
Gross Weight	87kg
Package Size	820*820*1280mm

Aplicaciones

Aplicaciones y criterios de uso - Adecuada para manipulación química en laboratorio cuando se requiere campana extractora sin conductos

con filtración antes de recircular el aire. - Seleccione este modelo si el puesto requiere volumen de flujo de aire de 230 m³/h y velocidad de aire 0,3~0,8 m/s. - Valide tamaño interno 680*606*688 mm, apertura máxima 640 mm y material de cuerpo en PP con mesa de resina fenólica. - La ficha incluye filtros de carbón activo; confirme tipo de contaminante y necesidad de accesorios como HEPA, UV, grifo o base. No se promete compatibilidad con todo químico; debe validarse contra el riesgo específico.

Usos recomendados

Aplicaciones y criterios de uso

- Adecuada para manipulación química en laboratorio cuando se requiere campana extractora sin conductos con filtración antes de recircular el aire.

Criterios de compatibilidad

Aplicaciones y criterios de uso - Adecuada para manipulación química en laboratorio cuando se requiere campana extractora sin conductos con filtración antes de recircular el aire. - Seleccione este modelo si el puesto requiere volumen de flujo de aire de 230 m³/h y velocidad de aire 0,3~0,8 m/s. - Valide tamaño interno 680*606*688 mm, apertura máxima 640 mm y material de cuerpo en PP con mesa de resina fenólica. - La ficha incluye filtros de carbón activo; confirme tipo de contaminante y necesidad de accesorios como HEPA, UV, grifo o base. No se promete compatibilidad con todo químico; debe validarse contra el riesgo específico.

Como validar si sirve

Aplicaciones y criterios de uso - Adecuada para manipulación química en laboratorio cuando se requiere campana extractora sin conductos con filtración antes de recircular el aire. - Seleccione este modelo si el puesto requiere volumen de flujo de aire de 230 m³/h y velocidad de aire 0,3~0,8 m/s. - Valide tamaño interno 680*606*688 mm, apertura máxima 640 mm y material de cuerpo en PP con mesa de resina fenólica. - La ficha incluye filtros de carbón activo; confirme tipo de contaminante y necesidad de accesorios como HEPA, UV, grifo o base. No se promete compatibilidad con todo químico; debe validarse contra el riesgo específico.

Recomendación de compra

Aplicaciones y criterios de uso - Adecuada para manipulación química en laboratorio cuando se requiere campana extractora sin conductos con filtración antes de recircular el aire. - Seleccione este modelo si el puesto requiere volumen de flujo de aire de 230 m³/h y velocidad de aire 0,3~0,8 m/s. - Valide tamaño interno 680*606*688 mm, apertura máxima 640 mm y material de cuerpo en PP con mesa de resina fenólica. - La ficha incluye filtros de carbón activo; confirme tipo de contaminante y necesidad de accesorios como HEPA, UV, grifo o base. No se promete compatibilidad con todo químico; debe validarse contra el riesgo específico.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)