Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Pipeta electronica

Marca: Belltronic

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Códigos de variantes

Referencia	Código
1	B2-01-012186.1
2	B2-01-012186.2
3	B2-01-012186.3
4	B2-01-012186.4
5	B2-01-012186.5
6	B2-01-012186.6

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones

Detalle

Pipeta eléctrica de un canal con interfaz gráfica y varios modos de pipeteo para uso en laboratorio.

Características

1. Motor paso a paso para el pipeteo con exactitud y repetibilidad.
2. Pantalla LCM de 2, con rango de volumen de 0.1~10000µl.
3. Pipeta con control digital accionada por motor y múltiples funciones.
4. Diseño de inducción de bloqueo; los ajustes de operación se realizan con 2 botones.
5. Diseño ergonómico, de bajo peso y dimensiones reducidas.
6. Pipeteo, mezcla, dosificación por pasos y dilución.
7. Velocidades ajustables de aspiración y dispensación.
8. Batería de ion de litio y dos modos de carga.

Especificaciones técnicas

Especificación	**0.1-10µl B2-01-012186.1**	**10-300µl B2-01-012186.5**	**100-5000µl B2-01-012186.6**	**5-120µl B2-01-012186.3**
Rango de volumen	0.1-10µl	10-300µl	100-5000µl	5-120µl
Incremento	0.01µl	0.20µl	5.00µl	0.10µl

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Especificación	0.1-10µl B2-01-012186.1	10-300µl B2-01-012186.5	100-5000µl B2-01-012186.6	5-120µl B2-01-012186.3
Volumen de ensayo	10µl 5µl 1µl	300µl 150µl 30µl	5000µl 2500µl 500µl	120µl 60µl 12µl
Exactitud	±0.90% ±1.00% ±2.50%	±0.40% ±0.60% ±1.50%	±0.50% ±0.80% ±1.00%	±0.40% ±0.60% ±2.00%
Precisión	≤0.4% ≤0.7% ≤1.5%	≤0.4% ≤0.7% ≤0.80%	≤0.15% ≤0.20% ≤0.40%	≤0.15% ≤0.20% ≤1.00%

Especificación	50-1000µl B2-01-012186.4	500-10000µl B2-01-012186.2
Rango de volumen	50-1000µl	500-10000µl
Incremento	1.00µl	10.00µl
Volumen de ensayo	1000µl 500µl 100µl	10000µl 5000µl 1000µl
Exactitud	±0.40% ±0.60% ±1.50%	±0.60% ±1.20% ±3.00%
Precisión	≤0.15% ≤0.20% ≤0.50%	≤0.20% ≤0.30% ≤0.60%

Aplicaciones

1. Defina el volumen

Compare el rango con los volúmenes que necesita transferir.

- **Rango de volumen**: 0.1-10µl
- **Rango de volumen**: 500-10000µl
- **Rango de volumen**: 5-120µl
- **Rango de volumen**: 50-1000µl
- **Rango de volumen**: 10-300µl
- **Rango de volumen**: 100-5000µl

2. Revise el incremento

Revise el incremento para ajustar el volumen requerido.

- **Rango de volumen**: 0.1-10µl
  - **Incremento**: 0.01µl
- **Rango de volumen**: 500-10000µl
  - **Incremento**: 10.00µl
- **Rango de volumen**: 5-120µl
  - **Incremento**: 0.10µl
- **Rango de volumen**: 50-1000µl
  - **Incremento**: 1.00µl
- **Rango de volumen**: 10-300µl
  - **Incremento**: 0.20µl
- **Rango de volumen**: 100-5000µl
  - **Incremento**: 5.00µl

3. Compare el desempeño

Compare la exactitud y la precisión declaradas con los requisitos de su procedimiento.

- **Rango de volumen**: 0.1-10µl
  - **Exactitud**: ±0.90% ±1.00% ±2.50%
  - **Precisión**: ≤0.4% ≤0.7% ≤1.5%

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

- **Rango de volumen**: 500-10000µl
  - **Exactitud**: ±0.60% ±1.20% ±3.00%
  - **Precisión**: ≤0.20% ≤0.30% ≤0.60%
- **Rango de volumen**: 5-120µl
  - **Exactitud**: ±0.40% ±0.60% ±2.00%
  - **Precisión**: ≤0.15% ≤0.20% ≤1.00%
- **Rango de volumen**: 50-1000µl
  - **Exactitud**: ±0.40% ±0.60% ±1.50%
  - **Precisión**: ≤0.15% ≤0.20% ≤0.50%
- **Rango de volumen**: 10-300µl
  - **Exactitud**: ±0.40% ±0.60% ±1.50%
  - **Precisión**: ≤0.4% ≤0.7% ≤0.80%
- **Rango de volumen**: 100-5000µl
  - **Exactitud**: ±0.50% ±0.80% ±1.00%
  - **Precisión**: ≤0.15% ≤0.20% ≤0.40%

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización