Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Microscopio biologico economico 4X-100X monocular, binocular, trinocular o de doble observacion

Código: B2-01-012187.1 / B2-01-012187.2 / B2-01-012187.3 / B2-01-012187.4

Marca: Belltronic

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones

Detalle

Microscopio biológico económico para educación y uso básico de laboratorio. Este microscopio compuesto entrega imágenes nítidas para estudiantes, docencia y observación de rutina.

Especificaciones técnicas

Especificación	Monocular B2-01-012187.1	Binocular B2-01-012187.2	Trinocular B2-01-012187.3	Doble observación B2-01-012187.4
Cabezal de observación	Cabezal monocular inclinado a 30°, giratorio 360°	Cabezal binocular sin compensación inclinado a 30°, giratorio 360°	Cabezal trinocular sin compensación inclinado a 30°, giratorio 360°	Cabezal de doble observación, un tubo a 30°, inclinado, y otro tubo vertical, giratorio 360°
Objetivos acromáticos	4X, 10X, 40X(resorte), 100X(resorte, aceite)	4X, 10X, 40X(resorte), 100X(resorte, aceite)	4X, 10X, 40X(resorte), 100X(resorte, aceite)	4X, 10X, 40X(resorte), 100X(resorte, aceite)
Ocular	WF10X(WF16X opcional)	WF10X(WF25X opcional)	WF10X(WF25X opcional)	WF10X(WF16X opcional)
Platina	Platina mecánica de doble capa de 115*125mm; 138*156mm opcional para B2-01-012187.2/ B2-01-012187.3	Platina mecánica de doble capa de 115*125mm; 138*156mm opcional para B2-01-012187.2/ B2-01-012187.3	Platina mecánica de doble capa de 115*125mm; 138*156mm opcional para B2-01-012187.2/ B2-01-012187.3	Platina mecánica de doble capa de 115*125mm; 138*156mm opcional para B2-01-012187.2/ B2-01-012187.3
Enfoque	Ajuste coaxial macro y micrométrico, rango de enfoque 30mm, intervalo de enfoque 0.002mm	Ajuste coaxial macro y micrométrico, rango de enfoque 20mm, intervalo de enfoque 0.002mm	Ajuste coaxial macro y micrométrico, rango de enfoque 20mm, intervalo de enfoque 0.002mm	Ajuste coaxial macro y micrométrico, rango de enfoque 30mm, intervalo de enfoque 0.002mm
Condensador	Abbe NA=1.25 con diafragma de iris &filtro	Abbe NA=1.25 con diafragma de iris &filtro	Abbe NA=1.25 con diafragma de iris &filtro	Abbe NA=1.25 con diafragma de iris &filtro
Iluminación	LED	LED	LED	LED
Alimentación eléctrica	AC100~240V, 50/60Hz	AC100~240V, 50/60Hz	AC100~240V, 50/60Hz	AC100~240V, 50/60Hz
Dimensiones del embalaje (An*Pr*Al)	450*360*240mm	300*230*460mm	300*230*460mm	450*360*240mm
Peso bruto	5kg	4.65kg	4.65kg	5kg

Aplicaciones

1. Tipo de observación

Elija el cabezal según cómo se observará: con un ojo, con ambos ojos, con un tubo adicional o con dos observadores a la vez.

- **Cabezal de observación**: Cabezal monocular inclinado a 30°, giratorio 360°
- **Cabezal de observación**: Cabezal binocular sin compensación inclinado a 30°, giratorio 360°
- **Cabezal de observación**: Cabezal trinocular sin compensación inclinado a 30°, giratorio 360°

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

- **Cabezal de observación**: Cabezal de doble observación, un tubo a 30°, inclinado, y otro tubo vertical, giratorio 360°

Revise el ocular incluido y el opcional según los aumentos que necesita.

- **Cabezal de observación**: Cabezal monocular inclinado a 30°, giratorio 360°
  - **Ocular**: WF10X(WF16X opcional)
- **Cabezal de observación**: Cabezal binocular sin compensación inclinado a 30°, giratorio 360°
  - **Ocular**: WF10X(WF25X opcional)
- **Cabezal de observación**: Cabezal trinocular sin compensación inclinado a 30°, giratorio 360°
  - **Ocular**: WF10X(WF25X opcional)
- **Cabezal de observación**: Cabezal de doble observación, un tubo a 30°, inclinado, y otro tubo vertical, giratorio 360°
  - **Ocular**: WF10X(WF16X opcional)

2. Enfoque y muestras

Compare el rango de enfoque con el grosor de las muestras que observará.

- **Cabezal de observación**: Cabezal monocular inclinado a 30°, giratorio 360°
  - **Enfoque**: Ajuste coaxial macro y micrométrico, rango de enfoque 30mm, intervalo de enfoque 0.002mm
- **Cabezal de observación**: Cabezal binocular sin compensación inclinado a 30°, giratorio 360°
  - **Enfoque**: Ajuste coaxial macro y micrométrico, rango de enfoque 20mm, intervalo de enfoque 0.002mm
- **Cabezal de observación**: Cabezal trinocular sin compensación inclinado a 30°, giratorio 360°
  - **Enfoque**: Ajuste coaxial macro y micrométrico, rango de enfoque 20mm, intervalo de enfoque 0.002mm
- **Cabezal de observación**: Cabezal de doble observación, un tubo a 30°, inclinado, y otro tubo vertical, giratorio 360°
  - **Enfoque**: Ajuste coaxial macro y micrométrico, rango de enfoque 30mm, intervalo de enfoque 0.002mm

3. Alimentación eléctrica

Confirme que la alimentación eléctrica del lugar de uso esté dentro del rango del equipo.

- **Cabezal de observación**: Cabezal monocular inclinado a 30°, giratorio 360°
  - **Alimentación eléctrica**: AC100~240V, 50/60Hz
- **Cabezal de observación**: Cabezal binocular sin compensación inclinado a 30°, giratorio 360°
  - **Alimentación eléctrica**: AC100~240V, 50/60Hz
- **Cabezal de observación**: Cabezal trinocular sin compensación inclinado a 30°, giratorio 360°
  - **Alimentación eléctrica**: AC100~240V, 50/60Hz
- **Cabezal de observación**: Cabezal de doble observación, un tubo a 30°, inclinado, y otro tubo vertical, giratorio 360°
  - **Alimentación eléctrica**: AC100~240V, 50/60Hz

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización