Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Centrifuga de baja velocidad 4-18 tubos

Marca: Belltronic

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Códigos de variantes

Referencia	Código
1	B2-01-012188.1
2	B2-01-012188.2
3	B2-01-012188.3
4	B2-01-012188.4
5	B2-01-012188.5

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones

Detalle

Estas centrífugas tienen un bajo aumento de temperatura. Son un instrumento para el análisis cualitativo de suero, plasma e inmunidad en hospitales y en laboratorios químicos y bioquímicos. La variante de 18*15ml tiene cerradura mecánica.

Especificaciones técnicas

Especificación	**12*20ml B2-01-012188.4**	**18*15ml B2-01-012188.5**	**4*15ml B2-01-012188.1**	**6*20ml B2-01-012188.2**
Velocidad máxima	4000rpm	4000rpm, indicador de puntero	No	4000rpm
Fuerza centrífuga relativa máxima	2325×g	2325×g	No	1790×g
Capacidad máxima	12*20ml	18*15ml	4*15ml	6*20ml
Rango de temporización	0~60min	0~60min	No	0~60min
Consumo de potencia	80W	80W	No	50w
Alimentación eléctrica	AC220V, 50Hz o AC110V, 60Hz	AC220V, 50Hz o AC110V, 60Hz	No	AC220V, 50Hz o AC110V, 60Hz
Dimensiones externas (An*Pr*Al)	310*280*260mm	280*290*260mm	60*100*250mm	φ25.4mm*230mm
Dimensiones del embalaje (An*Pr*Al)	370*330*330mm	360*340*350mm	120*120*280mm	300*300*280mm
Peso neto	8kg	8kg	1kg	3.5kg
Peso bruto	9kg	9kg	1.3kg	4kg

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Especificación	8*20ml B2-01-012188.3
Velocidad máxima	4000rpm, indicador de puntero
Fuerza centrífuga relativa máxima	2325×g
Capacidad máxima	8*20ml
Rango de temporización	0~60min
Consumo de potencia	80W
Alimentación eléctrica	AC220V, 50Hz o AC110V, 60Hz
Dimensiones externas (An*Pr*Al)	280*290*260mm
Dimensiones del embalaje (An*Pr*Al)	360*340*350mm
Peso neto	8kg
Peso bruto	9kg

Aplicaciones

1. Capacidad

Compare la cantidad y el volumen de tubos que necesita centrifugar por tanda con la capacidad máxima del equipo.

- **Capacidad máxima**: 4*15ml
- **Capacidad máxima**: 6*20ml
- **Capacidad máxima**: 8*20ml
- **Capacidad máxima**: 12*20ml
- **Capacidad máxima**: 18*15ml

2. Instalación

Prevea el espacio de la mesa para las dimensiones externas y el embalaje del equipo.

- **Capacidad máxima**: 4*15ml
  - **Dimensiones externas (An*Pr*Al)**: 60*100*250mm
  - **Dimensiones del embalaje (An*Pr*Al)**: 120*120*280mm
- **Capacidad máxima**: 6*20ml
  - **Dimensiones externas (An*Pr*Al)**: φ25.4mm*230mm
  - **Dimensiones del embalaje (An*Pr*Al)**: 300*300*280mm
- **Capacidad máxima**: 8*20ml
  - **Dimensiones externas (An*Pr*Al)**: 280*290*260mm
  - **Dimensiones del embalaje (An*Pr*Al)**: 360*340*350mm
- **Capacidad máxima**: 12*20ml
  - **Dimensiones externas (An*Pr*Al)**: 310*280*260mm
  - **Dimensiones del embalaje (An*Pr*Al)**: 370*330*330mm
- **Capacidad máxima**: 18*15ml
  - **Dimensiones externas (An*Pr*Al)**: 280*290*260mm
  - **Dimensiones del embalaje (An*Pr*Al)**: 360*340*350mm

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización