Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Dispensador electronico de botellas R=0,2% CV=0,07%

Código: B2-01-012195

Marca: Belltronic

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones

Detalle

El dispensador electrónico para tapas de botellas es una solución de dispensación automatizada de última generación diseñada para proporcionar una dispensación precisa e higiénica de líquidos directamente desde las tapas de las botellas.

Especificaciones técnicas

Especificación	**DIN EN ISO 8655 B2-01-012195**
Volume Range	0.01~99.99ml, Max piston lift is 10ml, resolution is 10µl
Volume Accuracy	R=0.2% CV=0.07%
Operating Temperature Range	10°C~30°C
Quality Control	DIN EN ISO 8655
Control Type	External control, including the stirrer and the burette program

Aplicaciones

Este dispensador electrónico para botellas se elige por rango de volumen, precisión y forma de control. La evidencia lo describe como una solución automatizada para dispensación precisa e higiénica de líquidos directamente desde botellas.

Usos recomendados

- Dispensación automatizada de líquidos cuando se requiera trabajar entre 0,01 y 99,99 ml.
- Aplicaciones que necesiten resolución de 10 µl y elevación máxima de pistón de 10 ml.
- Procesos que requieran precisión R=0,2% y CV=0,07% bajo 10 °C a 30 °C.

Criterios de compatibilidad

- Confirme que el rango de volumen cubre el volumen por dispensación requerido.
- Valide compatibilidad operativa con control externo, agitador y programa de bureta.
- Use este producto solo si la condición de trabajo está dentro de 10 °C a 30 °C.

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Como validar si sirve

Guía de compra Este dispensador electrónico para botellas se elige por rango de volumen, precisión y forma de control. La evidencia lo describe como una solución automatizada para dispensación precisa e higiénica de líquidos directamente desde botellas. Usos recomendados - Dispensación automatizada de líquidos cuando se requiera trabajar entre 0,01 y 99,99 ml. - Aplicaciones que necesiten resolución de 10 µl y elevación máxima de pistón de 10 ml. - Procesos que requieran precisión R=0,2% y CV=0,07% bajo 10 °C a 30 °C. Criterios de compatibilidad - Confirme que el rango de volumen cubre el volumen por dispensación requerido. - Valide compatibilidad operativa con control externo, agitador y programa de bureta. - Use este producto solo si la condición de trabajo está dentro de 10 °C a 30 °C.

Recomendacion de compra

Guía de compra Este dispensador electrónico para botellas se elige por rango de volumen, precisión y forma de control. La evidencia lo describe como una solución automatizada para dispensación precisa e higiénica de líquidos directamente desde botellas. Usos recomendados - Dispensación automatizada de líquidos cuando se requiera trabajar entre 0,01 y 99,99 ml. - Aplicaciones que necesiten resolución de 10 µl y elevación máxima de pistón de 10 ml. - Procesos que requieran precisión R=0,2% y CV=0,07% bajo 10 °C a 30 °C. Criterios de compatibilidad - Confirme que el rango de volumen cubre el volumen por dispensación requerido. - Valide compatibilidad operativa con control externo, agitador y programa de bureta. - Use este producto solo si la condición de trabajo está dentro de 10 °C a 30 °C.

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización