



Mantas calefactoras electronicas y digitales 50000 ϕ 480 × 270

Código: B2-01-012196

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Las mantas calefactoras electrónicas y digitales son dispositivos de calentamiento de laboratorio avanzados diseñados para proporcionar calor uniforme y controlado para diversos tipos de cristalería y recipientes para muestras.

Imagen referencial. La fotografía es ilustrativa y puede diferir del producto efectivamente despachado en marca, acabado, color, accesorios o empaque. Cotecno no garantiza identidad exacta con la imagen.

Especificaciones técnicas

Especificación	pack 265*270*240mm
Model	HME-I/HMD-I(LED Display)
Capacity(ml)	100
Max. Temp.	380°C
Working Time	Continuous
Consumption	100W
Power Supply	AC220/110V±10%, 50/60Hz
Internal Size(mm)	ϕ 70*40
External Size(W*D*H)	220*195*165mm
Packing Size(W*D*H)	265*270*240mm
Net Weight	1.7kg
Gross Weight	2.5kg

Aplicaciones

Manta calefactora para laboratorio cuando se requiere calentamiento uniforme y controlado de cristalería o recipientes para muestras.

La selección debe partir por la capacidad del recipiente: la tabla lista opciones desde 100 mL hasta 50000 mL. Todas comparten temperatura máxima de 380 °C y trabajo continuo, pero cambian consumo, tamaño interno y tamaño externo.

Use capacidades pequeñas como 100-500 mL para recipientes de menor volumen; capacidades intermedias como 1000-5000 mL cuando el volumen de muestra exige mayor diámetro interno; y capacidades altas de 10000-50000 mL cuando el recipiente requiere mayor cavidad y potencia. Antes de cotizar, confirme capacidad nominal, diámetro interno requerido y consumo eléctrico disponible para esa capacidad.

Usos recomendados

La selección debe partir por la capacidad del recipiente: la tabla lista opciones desde 100 mL hasta 50000 mL. Todas comparten temperatura máxima de 380 °C y trabajo continuo, pero cambian consumo, tamaño interno y tamaño externo.

Criterios de compatibilidad

Use capacidades pequeñas como 100-500 mL para recipientes de menor volumen; capacidades intermedias como 1000-5000 mL cuando el volumen de muestra exige mayor diámetro interno; y capacidades altas de 10000-50000 mL cuando el recipiente requiere mayor cavidad y potencia. Antes de cotizar, confirme capacidad nominal, diámetro interno requerido y consumo eléctrico disponible para esa capacidad.

Como validar si sirve

Use capacidades pequeñas como 100-500 mL para recipientes de menor volumen; capacidades intermedias como 1000-5000 mL cuando el volumen de muestra exige mayor diámetro interno; y capacidades altas de 10000-50000 mL cuando el recipiente requiere mayor cavidad y potencia. Antes de cotizar, confirme capacidad nominal, diámetro interno requerido y consumo eléctrico disponible para esa capacidad.

Recomendación de compra

Use capacidades pequeñas como 100-500 mL para recipientes de menor volumen; capacidades intermedias como 1000-5000 mL cuando el volumen de muestra exige mayor diámetro interno; y capacidades altas de 10000-50000 mL cuando el recipiente requiere mayor cavidad y potencia. Antes de cotizar, confirme capacidad nominal, diámetro interno requerido y consumo eléctrico disponible para esa capacidad.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)