



Mantas calefactoras electronicas y digitales 20000 tiempo de trabajo - continuo Continuo

Código: B2-01-012197

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

La manta calefactora con agitación magnética electrónica y digital es un instrumento de laboratorio multifuncional que combina a la perfección calentamiento, agitación magnética y control digital preciso para un procesamiento eficiente de las muestras.

Especificaciones técnicas

Compara variantes usando especificaciones técnicas validadas.

Especificación	HME-IB/HMD-IIC(LED display) - 50 - Continuous
Model	HME-IB/HMD-IIC(LED display)
Capacity(ml)	50
Max. Temp	450°C
Working Time	Continuous
Heating Power(kW)	0.08
Power Supply	Standard: 200~240V, 50/60Hz Optional: 110V, 50/60Hz
External Size(mm)	Φ200*165
Package Size(mm)	230*230*195
Net Weight(kg)	2.5
Gross Weight(kg)	2.8

Aplicaciones

Manta calefactora con agitación magnética para laboratorio cuando se necesita combinar calentamiento, agitación y control digital en el procesamiento de muestras.

La compra debe definirse por capacidad de trabajo: la tabla lista opciones desde 50 mL hasta 20000 mL. Todas declaran temperatura máxima de 450 °C y trabajo continuo, pero cambian potencia de calefacción, tamaño externo y peso.

Para selección rápida, confirme primero el volumen del recipiente y luego la potencia requerida: capacidades de 50-500 mL usan menor potencia; capacidades de 1000-5000 mL aumentan tamaño y potencia; capacidades de 10000-20000 mL requieren mayor espacio y potencia. Verifique también alimentación estándar 200-240 V, 50/60 Hz u opción 110 V, 50/60 Hz antes de cotizar.

Usos recomendados

La compra debe definirse por capacidad de trabajo: la tabla lista opciones desde 50 mL hasta 20000 mL. Todas declaran temperatura máxima de 450 °C y trabajo continuo, pero cambian potencia de calefacción, tamaño externo y peso.

Criterios de compatibilidad

Para selección rápida, confirme primero el volumen del recipiente y luego la potencia requerida: capacidades de 50-500 mL usan menor potencia; capacidades de 1000-5000 mL aumentan tamaño y potencia; capacidades de 10000-20000 mL requieren mayor espacio y potencia. Verifique también alimentación estándar 200-240 V, 50/60 Hz u opción 110 V, 50/60 Hz antes de cotizar.

Como validar si sirve

Para selección rápida, confirme primero el volumen del recipiente y luego la potencia requerida: capacidades de 50-500 mL usan menor potencia; capacidades de 1000-5000 mL aumentan tamaño y potencia; capacidades de 10000-20000 mL requieren mayor espacio y potencia. Verifique también alimentación estándar 200-240 V, 50/60 Hz u opción 110 V, 50/60 Hz antes de cotizar.

Recomendación de compra

Para selección rápida, confirme primero el volumen del recipiente y luego la potencia requerida: capacidades de 50-500 mL usan menor potencia; capacidades de 1000-5000 mL aumentan tamaño y potencia; capacidades de 10000-20000 mL requieren mayor espacio y potencia. Verifique también alimentación estándar 200-240 V, 50/60 Hz u opción 110 V, 50/60 Hz antes de cotizar.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)