Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Mantas calefactoras con agitacion magnetica electronica y digital 2000 0–1200 rpm

Código: B2-01-012198

Marca: Belltronic

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones

Detalle

La manta calefactora con agitación magnética electrónica y digital es un instrumento de laboratorio multifuncional que combina a la perfección calentamiento, agitación magnética y control digital preciso para un procesamiento eficiente de las muestras.

Imagen referencial. La fotografía es ilustrativa y puede diferir del producto efectivamente despachado en marca, acabado, color, accesorios o empaque. Cotecno no garantiza identidad exacta con la imagen.

Especificaciones técnicas

Especificación	**0~1200rpm · 100 B2-01-012198**
Capacity(ml)	100
Speed	0~1200rpm
Working Time	Continuous
Max Use Temp.	380°C
Consumption	100W
Power Supply	AC220/110V±10%, 50/60Hz
Internal Size(mm)	φ70*50
External Size(W*D*H)	220*195*165mm
Packing Size(W*D*H)	295*290*255mm
Net Weight	3kg
Gross Weight	4kg

Aplicaciones

Esta manta calefactora con agitación magnética se selecciona por capacidad, velocidad de agitación y temperatura máxima. La evidencia indica calentamiento, agitación magnética y control digital para procesamiento de muestras.

Usos recomendados

- Procesos de laboratorio que requieren calentamiento y agitación magnética con capacidad de 2000 ml.
- Aplicaciones que necesiten velocidad 0~1200 rpm y temperatura máxima de uso de 380 °C.
- Trabajo continuo con recipiente compatible con tamaño interno φ175*95 mm.

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Criterios de compatibilidad

- Confirme que 2000 ml cubre el volumen de trabajo del proceso.
- Valide alimentación CA 220/110 V ±10 %, 50/60 Hz.
- Revise que el consumo de 500 W sea adecuado para la instalación.

Como validar si sirve

Guía de compra Esta manta calefactora con agitación magnética se selecciona por capacidad, velocidad de agitación y temperatura máxima. La evidencia indica calentamiento, agitación magnética y control digital para procesamiento de muestras. Usos recomendados - Procesos de laboratorio que requieren calentamiento y agitación magnética con capacidad de 2000 ml. - Aplicaciones que necesiten velocidad 0~1200 rpm y temperatura máxima de uso de 380 °C. - Trabajo continuo con recipiente compatible con tamaño interno φ175*95 mm. Criterios de compatibilidad - Confirme que 2000 ml cubre el volumen de trabajo del proceso. - Valide alimentación CA 220/110 V ±10%, 50/60 Hz. - Revise que el consumo de 500 W sea adecuado para la instalación.

Recomendacion de compra

Guía de compra Esta manta calefactora con agitación magnética se selecciona por capacidad, velocidad de agitación y temperatura máxima. La evidencia indica calentamiento, agitación magnética y control digital para procesamiento de muestras. Usos recomendados - Procesos de laboratorio que requieren calentamiento y agitación magnética con capacidad de 2000 ml. - Aplicaciones que necesiten velocidad 0~1200 rpm y temperatura máxima de uso de 380 °C. - Trabajo continuo con recipiente compatible con tamaño interno φ175*95 mm. Criterios de compatibilidad - Confirme que 2000 ml cubre el volumen de trabajo del proceso. - Valide alimentación CA 220/110 V ±10%, 50/60 Hz. - Revise que el consumo de 500 W sea adecuado para la instalación.

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización