Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Depurador del sistema de escape 2*30L/min

Código: B2-01-012206

Marca: Belltronic

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones

Detalle

*Este producto es un equipo de neutralización de ácidos y álcalis con una bomba de succión de presión negativa. La bomba de succión tiene un gran caudal, una larga vida útil y es fácil de usar. *El procedimiento de absorción secundaria de lejía y agua destilada garantiza la fiabilidad de la eliminación de gases. * La superficie de contacto gas-líquido es grande, la eficiencia de neutralización es alta y el gas de escape no contamina. *El instrumento es simple de usar, seguro y confiable. *La solución de neutralización es conveniente para reemplazar y fácil de operar.

Especificaciones técnicas

Especificación	**Two way - 2*30L/min - 1L B2-01-012206**
Air Inlet	Two way
Suction Flow	2*30L/min
Alkaline Solution Bottle	1L
Distilled Water Bottle	1L
Lye concentration	10%-25%
Power Supply	AC220V, 50/60HZ
Consumption	120W
Net Weight	10kg
External Size(W *D *H)	330*350*310mm
Package Size (W *D *H)	460*460*460mm
Gross Weight	17kg

Aplicaciones

Este depurador del sistema de escape se valida por entrada de aire, flujo de succión y entrada 2x30 L/min y neutralizacion de acidos/alcalis de neutralización. La evidencia lo describe como equipo de neutralización de ácidos y álcalis con bomba de succión de presión negativa.

Usos recomendados

- Neutralización de gases de escape mediante absorción secundaria con solución alcalina y agua destilada.
- Instalaciones que requieran entrada de aire de dos vías y flujo de succión 2*30 L/min.

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

- Uso cuando se requieran botellas de solución alcalina y agua destilada de 1 L cada una.

Criterios de compatibilidad

- Confirme concentración de solución alcalina 10%~25%.
- Valide alimentación 220 V CA, 50/60 Hz y consumo 120 W.
- Revise la frecuencia de reemplazo de solución de neutralización según el proceso real.

Como validar si sirve

Guía de compra Este depurador del sistema de escape se valida por entrada de aire, flujo de succión y entrada 2x30 L/min y neutralizacion de acidos/alcalis de neutralización. La evidencia lo describe como equipo de neutralización de ácidos y álcalis con bomba de succión de presión negativa. Usos recomendados - Neutralización de gases de escape mediante absorción secundaria con solución alcalina y agua destilada. - Instalaciones que requieran entrada de aire de dos vías y flujo de succión 2*30 L/min. - Uso cuando se requieran botellas de solución alcalina y agua destilada de 1 L cada una. Criterios de compatibilidad - Confirme concentración de solución alcalina 10%~25%. - Valide alimentación 220 V CA, 50/60 Hz y consumo 120 W. - Revise la frecuencia de reemplazo de solución de neutralización según el proceso real.

Recomendacion de compra

Guía de compra Este depurador del sistema de escape se valida por entrada de aire, flujo de succión y entrada 2x30 L/min y neutralizacion de acidos/alcalis de neutralización. La evidencia lo describe como equipo de neutralización de ácidos y álcalis con bomba de succión de presión negativa. Usos recomendados - Neutralización de gases de escape mediante absorción secundaria con solución alcalina y agua destilada. - Instalaciones que requieran entrada de aire de dos vías y flujo de succión 2*30 L/min. - Uso cuando se requieran botellas de solución alcalina y agua destilada de 1 L cada una. Criterios de compatibilidad - Confirme concentración de solución alcalina 10%~25%. - Valide alimentación 220 V CA, 50/60 Hz y consumo 120 W. - Revise la frecuencia de reemplazo de solución de neutralización según el proceso real.

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización