Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Equipo de analisis de fibra rango 0,1%–100 %

Código: B2-01-012208

Marca: Belltronic

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones

Detalle

Este analizador de fibra se usa con el método Weende convencional para analizar fibra cruda y con el análisis Van Soest para fibras detergentes. Se aplica a plantas, piensos, alimentos y otros productos agrícolas, y a la determinación de fibra cruda, fibra detergente neutra (NDF), fibra detergente ácida (ADF), hemicelulosa y lignina detergente ácida (ADL).

Características

- 1. Estructura extraíble de bidón de solución oculto, diseñada para la operación de dosificación.
- 2. El líquido corrosivo no entra en contacto con ninguna bomba, lo que evita la corrosión de la bomba de descarga de residuos.
- 3. Función de contralavado del crisol, que evita que la muestra se apelmace en el crisol y no filtre.
- 4. Protección contra desborde en la dosificación, que evita el derrame de líquido corrosivo por error del operador.
- 5. Ajuste de la potencia de calentamiento del crisol para controlar la velocidad de calentamiento y reducir el consumo de energía.
- 6. Función de precalentamiento incorporada que reduce el tiempo total del ensayo.
- 7. Configuración estándar con cinco especificaciones de crisol para distintas muestras.

Especificaciones técnicas

Especificación	**6 unidades/lote B2-01-012208**
Rango de medición	0.1%~100%
Peso de muestra	0.5~3g por unidad
Repetibilidad	≤0.4%(contenido de fibra cruda inferior al 10%) ≤1%(contenido de fibra cruda superior al 10%)
Capacidad máxima	6 unidades/lote
Tiempo de precalentamiento	10~12min
Calentamiento hasta ebullición	13~15min
Consumo	2.2KW
Alimentación eléctrica	AC220V±10%, 50Hz
Dimensiones externas (An×Pr×Al)	776*476*644mm
Dimensiones del embalaje (An×Pr×Al)	Equipo principal: 680*950*840mm Accesorios: 480*340*250mm
Peso bruto	Equipo principal: 114kg Accesorios: 4.6kg

Aplicaciones

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

1. # Estime su volumen de muestras

   Compare el peso de muestra de su método y los tiempos de cada ciclo con los del equipo.

   - **Peso de muestra**: 0.5~3g por unidad
   - **Tiempo de precalentamiento**: 10~12min
   - **Calentamiento hasta ebullición**: 13~15min

2. # Revise el desempeño analítico

   Confirme que el rango de medición y la repetibilidad cubren el contenido de fibra cruda de sus muestras.

   - **Rango de medición**: 0.1%~100%
   - **Repetibilidad**: ≤0.4%(contenido de fibra cruda inferior al 10%) ≤1%(contenido de fibra cruda superior al 10%)

3. # Prevea la instalación

   Verifique la alimentación eléctrica y el espacio para el equipo.

   - **Alimentación eléctrica**: AC220V±10%, 50Hz
   - **Dimensiones externas (An×Pr×Al)**: 776*476*644mm

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización