Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



# Cama de hospital de cuatro manivelas

**Código:** B2-01-012210

**Marca:** Belltronic

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones

## Detalle

Cama hospitalaria de cuatro manivelas con múltiples funciones ajustables para las necesidades clínicas de hospitales, clínicas y centros de rehabilitación.

### Características

1. El bastidor de la cama está fabricado con perfiles de acero soldados y su superficie lleva recubrimiento electrostático en polvo.
2. La base de la cama es de chapa de acero laminada en frío, conformada en un solo proceso de estampado. La superficie lleva pintura electrostática resistente a la corrosión.
3. La cabecera y los pies de la cama son de plástico de ingeniería moldeado en una sola pieza, se instalan con un mecanismo de bloqueo, se pueden desmontar y admiten una tarjeta de cabecera.
4. Ruedas silenciosas de 5 pulgadas con giro flexible y resistencia al desgaste. Cada esquina cuenta con un dispositivo de freno.
5. Barandas plegables de aleación de aluminio en ambos lados, que se pliegan, se retraen y quedan bloqueadas para proteger al paciente durante el uso.
6. El husillo usa una manivela oculta de ABS con estructura liviana y cuenta con un dispositivo de protección de límite bidireccional.

## Especificaciones técnicas

| **Especificación** | **560~740mm(±10mm) - 0~70°(±5°) - 0~35°(±5°)<br>B2-01-012210** |
|---|---|
| Dimensiones externas (An×Pr×Al) | 2120*970*530~800mm(±10mm) |
| Ajuste del respaldo | 0~70°(±5°) |
| Ajuste de piernas | 0~35°(±5°) |
| Rango de elevación total | 560~740mm(±10mm) |
| Ángulo de inclinación hacia adelante | 0~10°(±2°) |
| Ángulo de inclinación hacia atrás | 0~12°(±2°) |
| Dimensiones del embalaje (An×Pr×Al) | 2100*1000*300mm |
| Peso bruto | 105kg |

## Aplicaciones

1. ## Revise las posiciones que necesita

   Confirme que los ángulos de respaldo, piernas e inclinación cubren las posiciones que requieren sus pacientes.

- **Ajuste del respaldo**: 0~70°(±5°)
- **Ajuste de piernas**: 0~35°(±5°)
- **Ángulo de inclinación hacia adelante**: 0~10°(±2°)
- **Ángulo de inclinación hacia atrás**: 0~12°(±2°)

2. ## Compare la altura de trabajo

   Compare el rango de elevación de la cama con la altura de trabajo que necesita su personal.

   - **Rango de elevación total**: 560~740mm(±10mm)

3. ## Prevea el espacio

   Verifique que la habitación y los accesos permiten ubicar y trasladar la cama.

   - **Dimensiones externas (An×Pr×Al)**: 2120*970*530~800mm(±10mm)

**Siguiente paso:** ver producto en Cotecno | solicitar cotización