Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Gabinete para sustancias inflamables y tóxicas

Código: B2-01-012212.1 / B2-01-012212.2

Marca: Belltronic

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones

Detalle

Soluciones profesionales de almacenamiento para artículos que requieren control estricto de temperatura y alta seguridad.

Características

1. Interruptor temporizador con microcomputador para operación automatizada del ventilador.
2. Monitoreo de temperatura/humedad en tiempo real con alarmas por desviaciones.
3. Cuatro ruedas de acero para movilidad; aislamiento térmico con lana de roca.
4. Sistema de gestión con doble cerradura.
5. Carcasa de acero laminado en frío con recubrimiento en polvo epóxico; revestimiento interior de resina PP.
6. Estanterías de tres niveles de resina PP con tiras de PVC codificadas por color (rojo/azul/amarillo) para clasificación de riesgos (alcalino/ácido/inflamable).

Especificaciones técnicas

Especificación	**2** **B2-01-012212.1**	**794*470*1524mm - 994*604*1970mm** **B2-01-012212.2**
Material	Carcasa: acero laminado en frío; revestimiento interior: PP	Carcasa: Acero laminado en frío; Revestimiento interior: PP
Puertas	2	2
Bandejas	Bandejas de resina PP de tres niveles con tiras de PVC codificadas por color	Estantes de resina PP de tres niveles con tiras de PVC codificadas por color
Cerradura	Cerradura electrónica con contraseña + cerradura mecánica	Cerradura electrónica con contraseña+cerradura mecánica
Función	Ventilación automática, alarma de temperatura y humedad	Ventilación automática, alarma de temperatura y humedad
Fuente de alimentación	CA 110/220 V, 50/60 Hz	CA 110/220 V, 50/60 Hz
Tamaño interno (A*P*H)	794*470*1524 mm	794*470*1524mm
Tamaño externo (A*P*H)	900*510*1840 mm	900*510*1840mm
Peso neto	125 kg	125kg
Tamaño del embalaje (A*P*H)	994*604*1970 mm	994*604*1970mm
Peso bruto	144 kg	144kg

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Aplicaciones

Gabinete para almacenamiento de sustancias inflamables y toxicas con carcasa de acero laminado en frio, revestimiento interior de PP, dos puertas, estantes de resina PP, cerradura electronica con contrasena mas cerradura mecanica y alarma automatica de ventilacion, temperatura y humedad. Uselo cuando se requiera almacenamiento seguro con control y alarma; confirme compatibilidad quimica y normativa aplicable antes de cotizar. La ficha no muestra diferencias funcionales entre variantes; no comparar alternativas.

Como elegir rapido

Confirme que las especificaciones tecnicas declaradas calcen con la instalacion, el uso previsto y las condiciones de seguridad del proceso.

Recomendacion de compra

Cotice este producto si las especificaciones principales cubren el requisito tecnico; la ficha no entrega diferencias funcionales confiables entre variantes.

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización