Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Centrifuga de baja velocidad de piso de 4 x 750 ml

Código: B2-01-012213

Marca: Belltronic

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones

Detalle

La centrífuga de baja velocidad de piso es un instrumento diseñado para el procesamiento de muestras en volumen en laboratorios clínicos, institutos de investigación, bancos de sangre y laboratorios industriales. Está pensada para aplicaciones de baja velocidad como la separación de componentes sanguíneos, la recolección de células y la clarificación de muestras.

Características

1. Estructura totalmente metálica y antiexplosión de varias capas, para proteger a los operadores.
2. Control con microprocesador integrado y accionamiento con motor de corriente continua sin escobillas, libre de mantenimiento, con funcionamiento estable.
3. Pantalla táctil LCD de 5 pulgadas, con cambio entre chino e inglés; otros idiomas se pueden personalizar.
4. Todos los parámetros se muestran en tiempo real en la interfaz de operación.
5. Bloqueo de puerta electromecánico integrado.
6. Anillo de sellado integral de silicona de grado alimentario para evitar el desborde de aerosoles y proteger al operador.
7. Con funciones de autodiagnóstico y alarmas de bloqueo, exceso de velocidad, sobretemperatura y otras, con amortiguación de vibraciones; el motor funciona de forma estable.
8. Varios grupos de programas definidos por el usuario, programas de uso común y arranque con el último programa.
9. Equipada con una variedad de rotores angulares y adaptadores, para tubos de centrífuga de 0.2ml~750ml, según las necesidades, para uso multipropósito.
10. Reconocimiento automático de rotor opcional.

Especificaciones técnicas

Especificación	**6000rpm · ±10rpm B2-01-012213**
Velocidad máxima	6000rpm
Exactitud de velocidad	±10rpm
Fuerza centrífuga relativa máxima	5111×g
Volumen máximo	4*750ml
Alimentación eléctrica	AC220V, 50/60Hz
Rango de temporización	1s~99h59min, Continuo/Intervalo corto
Ruido	≤65dB
Dimensiones (L×An×Al)	500*635*820mm
Dimensiones del embalaje (L×An×Al)	700*580*1100mm

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Especificación	6000rpm · ±10rpm B2-01-012213
Peso neto	91kg
Peso bruto	105kg(220V), 110kg(110V)

Aplicaciones

1. Volumen y tubos

Compare el volumen y la cantidad de tubos que procesa con el volumen máximo del equipo.

- **Volumen máximo**: 4*750ml

2. Velocidad requerida

Defina la velocidad y la fuerza centrífuga que necesita su método y compárelas con los máximos del equipo.

- **Velocidad máxima**: 6000rpm
- **Fuerza centrífuga relativa máxima**: 5111×g

3. Instalación

Prevea la alimentación eléctrica disponible y el espacio de piso para el equipo.

- **Alimentación eléctrica**: AC220V, 50/60Hz
- **Dimensiones (L×An×Al)**: 500*635*820mm

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización