Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Horno de secado por aire forzado 23-270 L

Marca: Belltronic

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Códigos de variantes

Referencia	Código
1	B2-01-012221.1
2	B2-01-012221.2
3	B2-01-012221.3
4	B2-01-012221.4
5	B2-01-012221.5
6	B2-01-012221.6
7	B2-01-012221.7
8	B2-01-012221.8
9	B2-01-012221.9
10	B2-01-012221.10

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones | Galería de imágenes

Detalle

Este producto se utiliza para secar, desinfectar, fundir cera y esterilizar artículos no inflamables ni explosivos, así como artículos no volátiles, en centros de enseñanza superior, empresas, investigación científica, procesamiento de alimentos, instituciones médicas y diversos laboratorios. Por ejemplo, se emplea para el secado de muestras experimentales, alimentos y cristalería; el endurecimiento térmico, la desnaturalización térmica, el ablandamiento térmico y la eliminación de agua de sustancias químicas; la esterilización por calor seco de instrumentos y utensilios en bioingeniería; el envejecimiento y secado de componentes electrónicos, entre otros. Características: 1. Pantalla LCD con función de calibración de desviación de temperatura integrada. 2. El depósito interior está fabricado en acero inoxidable de alta calidad, con un diseño semicircular de cuatro esquinas. 3. Cuenta con un sistema de alarma por sobretemperatura para evitar daños al instrumento debido a temperaturas excesivas. 4. El exclusivo circuito de circulación térmica cuenta con un ventilador que genera convección forzada, lo que permite mantener una temperatura media más uniforme en la sala de trabajo. 5. El diseño de la ventana panorámica facilita la observación del estado interno del equipo. 6. Buen rendimiento de aislamiento térmico y baja temperatura superficial del equipo.

Especificaciones técnicas

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Especificación	pack 1010*946*1050 mm B2-01-012221.10	pack 550*580*830 mm B2-01-012221.2	pack 650*660*580 mm B2-01-012221.1	pack 720*710*730 mm · 3 B2-01-012221.3
Modelo	B2-01-012221.10	B2-01-012221.2	B2-01-012221.1	B2-01-012221.3
Configuracion	270 litros - RT+10℃~300℃ - ±1℃	30 litros - RT+10~300℃ - ±1℃	23 litros - RT+10~300℃ - ±1℃	45 litros - RT+10~300℃ - ±1℃
Capacidad	270 litros	30 litros	23 litros	45 litros
Rango de temperatura	RT+10℃~300℃	RT+10~300℃	RT+10~300℃	RT+10~300℃
Resolucion temporal	0,1℃	0,1℃	0,1℃	0,1℃
Fluctuacion de temperatura	±1℃	±1℃	±1℃	±1℃
Uniformidad de temperatura	≤Temperatura maxima ±2,5%	≤Temperatura maxima ±2,5%	≤Temperatura maxima ±2,5%	≤Temperatura maxima ±2,5%
Modo de circulacion	Conveccion forzada	Conveccion forzada	Conveccion forzada	Conveccion forzada
Rango de tiempo	1~9999 min/h o continuo	1~9999 min/h	1~9999 min/h o continuo	1~9999 min/h o continuo
Estantes	3 piezas	2 piezas	2 piezas	2 piezas
Mostrar	LCD	LCD	LCD	LCD
Accesorios estandar	Estante	Estante	Estante	Estante
Accesorios opcionales	Estante, puerto USB, impresora, RS485	Estante, rueda	Estante, puerto USB, impresora, RS485	Estante, puerto USB, impresora, RS485
Fuente de alimentacion	CA 220 V, 50/60 Hz (estandar); 110 V, 50/60 Hz (transformador externo opcional)	220 V CA, 50/60 Hz (estandar); 110 V, 50/60 Hz (opcional)	CA 100~245 V, 50/60 Hz	CA 100~245 V, 50/60 Hz
Consumo	3000 W	1000 W	645 W	1545 W
Dimensiones internas (ancho*profundidad*alto)	660*590*700 mm	310*310*310 mm	300*290*270 mm	370*358*340 mm
Dimensiones externas (ancho*profundidad*alto)	900*880*890 mm	440*495*670 mm	500*540*410 mm	600*630*520 mm
Dimensiones del paquete (ancho*profundidad*alto)	1010*946*1050 mm	550*580*830 mm	650*660*580 mm	720*710*730 mm
Peso neto	86,5 kg	38 kg	35 kg	40 kg
Peso bruto	100 kg	50 kg	50 kg	55 kg
Camara interior	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable
Alimentacion electrica	220 V	220 V	220 V	220 V

Especificación	pack 720*710*730 mm · 4 B2-01-012221.4	pack 830*700*800 mm · 5 B2-01-012221.5	pack 830*700*800 mm · 6 B2-01-012221.6	pack 830*895*990 mm B2-01-012221.8
Modelo	B2-01-012221.4	B2-01-012221.5	B2-01-012221.6	B2-01-012221.8
Configuracion	54 litros - RT+10~300℃ - ±1℃	75 litros - RT+10~300℃ - ±1℃	88 litros - RT+10~300℃ - ±1℃	160 litros - RT+10℃~300℃ - ±1℃
Capacidad	54 litros	75 litros	88 litros	160 litros
Rango de temperatura	RT+10~300℃	RT+10~300℃	RT+10~300℃	RT+10℃~300℃
Resolucion temporal	0,1℃	0,1℃	0,1℃	0,1℃
Fluctuacion de temperatura	±1℃	±1℃	±1℃	±1℃
Uniformidad de temperatura	≤Temperatura maxima ±2,5%	≤Temperatura maxima ±2,5%	≤Temperatura maxima ±2,5%	≤Temperatura maxima ±2,5%
Modo de circulacion	Conveccion forzada	Conveccion forzada	Conveccion forzada	Conveccion forzada
Rango de tiempo	1~9999 min/h o continuo	1~9999 min/h o continuo	1~9999 min/h o continuo	1~9999 min/h o continuo
Estantes	2 piezas	2 piezas	3 piezas	3 piezas
Mostrar	LCD	LCD	LCD	LCD
Accesorios estandar	Estante	Estante	Estante	Estante

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Especificación	pack 720*710*730 mm · 4 B2-01-012221.4	pack 830*700*800 mm · 5 B2-01-012221.5	pack 830*700*800 mm · 6 B2-01-012221.6	pack 830*895*990 mm B2-01-012221.8
Accesorios opcionales	Estante, puerto USB, impresora, RS485	Estante, puerto USB, impresora, RS485	Estante, puerto USB, impresora, RS485	Estante, puerto USB, impresora, RS485
Fuente de alimentacion	CA 100~245 V, 50/60 Hz	CA 100~245 V, 50/60 Hz	CA 100~245 V, 50/60 Hz	CA 220 V, 50/60 Hz (estandar); 110 V, 50/60 Hz (transformador externo opcional)
Consumo	1545 W	1545 W	1545 W	2000 W
Dimensiones internas (ancho*profundidad*alto)	370*340*440 mm	463*352*463 mm	500*360*490 mm	558*500*578 mm
Dimensiones externas (ancho*profundidad*alto)	600*620*630 mm	690*630*615 mm	730*640*660 mm	785*777*764 mm
Dimensiones del paquete (ancho*profundidad*alto)	720*710*730 mm	830*700*800 mm	830*700*800 mm	830*895*990 mm
Peso neto	43,5 kg	47 kg	50,5 kg	68,5 kg
Peso bruto	55 kg	60 kg	63 kg	82 kg
Camara interior	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable
Alimentacion electrica	220 V	220 V	220 V	220 V

Especificación	pack 870*795*850 mm B2-01-012221.7	pack 946*850*1050 mm B2-01-012221.9
Modelo	B2-01-012221.7	B2-01-012221.9
Configuracion	138 litros - RT+10℃~300℃ - ±1℃	225 litros - RT+10℃~300℃ - ±1℃
Capacidad	138 litros	225 litros
Rango de temperatura	RT+10℃~300℃	RT+10℃~300℃
Resolucion temporal	0,1℃	0,1℃
Fluctuacion de temperatura	±1℃	±1℃
Uniformidad de temperatura	≤Temperatura maxima ±2,5%	≤Temperatura maxima ±2,5%
Modo de circulacion	Conveccion forzada	Conveccion forzada
Rango de tiempo	1~9999 min/h o continuo	1~9999 min/h o continuo
Estantes	3 piezas	3 piezas
Mostrar	LCD	LCD
Accesorios estandar	Estante	Estante
Accesorios opcionales	Estante, puerto USB, impresora, RS485	Estante, puerto USB, impresora, RS485
Fuente de alimentacion	CA 100~245 V, 50/60 Hz	CA 220 V, 50/60 Hz (estandar); 110 V, 50/60 Hz (transformador externo opcional)
Consumo	1545 W	3000 W
Dimensiones internas (ancho*profundidad*alto)	555*453*555 mm	600*520*728 mm
Dimensiones externas (ancho*profundidad*alto)	780*705*720 mm	826*780*900 mm
Dimensiones del paquete (ancho*profundidad*alto)	870*795*850 mm	946*850*1050 mm
Peso neto	60 kg	77 kg
Peso bruto	77 kg	92 kg
Camara interior	Acero inoxidable	Acero inoxidable

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Especificación	pack 870*795*850 mm B2-01-012221.7	pack 946*850*1050 mm B2-01-012221.9
Alimentacion electrica	220 V	220 V

Aplicaciones

Horno de secado por aire forzado: elija la variante comparando Capacidad, Rango de tiempo y Estantes.

Que cambia entre variantes

B2-01-012221.1: Capacidad: 23 litros; Rango de tiempo: 1~9999 min/h o continuo; Estantes: 2 piezas.

B2-01-012221.2: Capacidad: 30 litros; Rango de tiempo: 1~9999 min/h; Estantes: 2 piezas.

B2-01-012221.4: Capacidad: 54 litros; Rango de tiempo: 1~9999 min/h o continuo; Estantes: 2 piezas.

88 L, temporizador 1-9999 min/h y 3 estantes: Capacidad: 88 litros; Rango de tiempo: 1~9999 min/h o continuo; Estantes: 3 piezas.

Escenarios de uso recomendados

Use esta alternativa si necesita capacidad: 23 litros y rango de tiempo: 1~9999 min/h o continuo.

Use esta alternativa si necesita capacidad: 30 litros y rango de tiempo: 1~9999 min/h.

Use esta alternativa si necesita capacidad: 54 litros y rango de tiempo: 1~9999 min/h o continuo.

Use esta alternativa si necesita capacidad: 88 litros y rango de tiempo: 1~9999 min/h o continuo.

Como elegir rapido

Revise primero Capacidad, Rango de tiempo y Estantes; si esos puntos calzan con el proceso, confirme los accesorios y condiciones de instalacion.

Recomendacion de compra

Seleccione la alternativa que cubra Capacidad, Rango de tiempo y Estantes.

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1



Imagen de galería 2

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización