



Analizador de grasa totalmente automatico rango 0-100 %

Código: B2-01-012227**Marca:** Belltronic[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

El analizador de grasas totalmente automático es un instrumento basado en el principio de extracción Soxhlet para la extracción y separación de grasas y otras sustancias orgánicas. Cuenta con cinco modos de extracción, dos bloques de calentamiento y una alarma de fuga de gas. Ampliamente utilizado para la extracción de grasas en los sectores agrícola, alimentario, medioambiental e industrial, también es aplicable para la medición de compuestos orgánicos solubles en detergentes, productos petroquímicos, textiles, suelos y lodos.

Especificaciones técnicas

Compara variantes usando especificaciones técnicas validadas.

Especificación	SFA-606 - 0~100% - 6pcs/batch
Model	SFA-606
Temp. Range	5~300°C
Measuring Range	0~100%
Temp. Accuracy	±0.1°C
Sample Weight	0.5~15g(Normally 2~5g)
Capacity	6pcs/batch
Solvent Cup Volume	150ml
Solvent Recovery	≥85%
Power Supply	AC220V, 50/60Hz(Standard); 110V, 50/60Hz(Optional)
Consumption	2500W
External Size(W*D*H)	665*360*750mm
Package Size(W*D*H)	790*490*1050mm
Net Weight	63kg
Gross Weight	70kg

Aplicaciones

Este analizador de grasa totalmente automático se selecciona por principio de extracción, rango térmico, rango de medición y capacidad por lote. La evidencia indica principio de extracción Soxhlet.

Usos recomendados

- Extracción y separación de grasas y otras sustancias orgánicas en sectores agrícola, alimentario, medioambiental e industrial.
- Medición de compuestos orgánicos solubles en detergentes, productos petroquímicos, textiles, suelos y lodos, según la descripción.
- Procesos que requieran rango de temperatura 5~300 °C y medición 0~100%.

Criterios de compatibilidad

- Confirme peso de muestra 0,5~15 g, normalmente 2~5 g.
- Valide capacidad de 6 piezas por lote y copa de disolvente de 150 ml.
- Revise recuperación de disolventes $\geq 85\%$ y alimentación requerida.

Como validar si sirve

Guía de compra Este analizador de grasa totalmente automático se selecciona por principio de extracción, rango térmico, rango de medición y capacidad por lote. La evidencia indica principio de extracción Soxhlet. Usos recomendados - Extracción y separación de grasas y otras sustancias orgánicas en sectores agrícola, alimentario, medioambiental e industrial. - Medición de compuestos orgánicos solubles en detergentes, productos petroquímicos, textiles, suelos y lodos, según la descripción. - Procesos que requieran rango de temperatura 5~300 °C y medición 0~100%. Criterios de compatibilidad - Confirme peso de muestra 0,5~15 g, normalmente 2~5 g. - Valide capacidad de 6 piezas por lote y copa de disolvente de 150 ml. - Revise recuperación de disolventes $\geq 85\%$ y alimentación requerida.

Recomendación de compra

Guía de compra Este analizador de grasa totalmente automático se selecciona por principio de extracción, rango térmico, rango de medición y capacidad por lote. La evidencia indica principio de extracción Soxhlet. Usos recomendados - Extracción y separación de grasas y otras sustancias orgánicas en sectores agrícola, alimentario, medioambiental e industrial. - Medición de compuestos orgánicos solubles en detergentes, productos petroquímicos, textiles, suelos y lodos, según la descripción. - Procesos que requieran rango de temperatura 5~300 °C y medición 0~100%. Criterios de compatibilidad - Confirme peso de muestra 0,5~15 g, normalmente 2~5 g. - Valide capacidad de 6 piezas por lote y copa de disolvente de 150 ml. - Revise recuperación de disolventes $\geq 85\%$ y alimentación requerida.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)