Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Analizador de nitrogeno Kjeldahl totalmente automatico 0,1-240 mg N

Código: B2-01-012228.1 / B2-01-012228.2

Marca: Belltronic

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones

Detalle

El analizador de nitrógeno Kjeldahl totalmente automático es un instrumento de laboratorio para determinar el contenido de nitrógeno y proteína en muestras de alimentos, agricultura y medio ambiente.

Especificaciones técnicas

Especificación	0.1~240mgN B2-01-012228.1	0.1~210mgN B2-01-012228.2
Proceso de trabajo	Adición cuantitativa de dilución de muestra, solución alcalina y líquido de absorción; destilación, titulación, impresión y descarga de líquido automáticas.	Adición cuantitativa de dilución de muestra, solución alcalina y líquido de absorción; destilación, titulación, impresión y descarga de líquido automáticas.
Rango de medición	0.1~240mgN	0.1~210mgN
Cantidad de muestra	Sólido<6g; Líquido<16ml	Sólido<6g; Líquido<16ml
Tiempo de medición	4~8min/(temperatura del agua de refrigeración 18°C)	4~8min/(temperatura del agua de refrigeración 18°C)
Requisito del agua de refrigeración	<18°C	<18°C
Consumo de agua de refrigeración	1.5L/min	1.5L/min
Concentración de la solución de titulación	0.01~5mol/L	0.01~5mol/L
Sistema de titulación	Sistema de titulación de tipo émbolo de alta precisión	Sistema de titulación de tipo émbolo de alta precisión
Repetibilidad	±0.5%	±0.5%
Tasa de recuperación	99~101%	99~101%
Almacenamiento de datos	1,000,000 grupos	1,000,000 grupos
Consumo	2000W	2000W
Alimentación eléctrica	AC220V, 50/60Hz	AC220V, 50/60Hz
Interfaz	RS 232	RS 232
Accesorios estándar	Impresora, tanque de agua destilada de 10L*1, tanque de ácido bórico de 5L*1, tanque de solución alcalina de 5L*1, bidón de residuos líquidos de 20L*1, botella de solución de titulación de 1L*1	Impresora, tanque de agua destilada de 10L*1, tanque de ácido bórico de 5L*1, tanque de solución alcalina de 5L*1, bidón de residuos líquidos de 20L*1, botella de solución de titulación de 1L*1, sistema de ciclo de refrigeración*1
Dimensiones de embalaje (An*Pr*Al)	980*600*980mm	Cuerpo principal: 960*600*1000mm Accesorios: 700*440*610mm

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Especificación	0.1~240mgN B2-01-012228.1	0.1~210mgN B2-01-012228.2
Peso bruto	59kg	Cuerpo principal: 60kg Accesorios: 31.5kg

Aplicaciones

1. Compare sus muestras con el equipo

Compare la cantidad de muestra sólida o líquida que procesa con la que admite el equipo.

- **Cantidad de muestra**: Sólido<6g; Líquido<16ml
- **Cantidad de muestra**: Sólido<6g; Líquido<16ml

2. Prevea el agua de refrigeración

Prevea un suministro de agua de refrigeración con la temperatura y el caudal que pide el equipo.

- **Cantidad de muestra**: Sólido<6g; Líquido<16ml
  - **Requisito del agua de refrigeración**: <18°C
  - **Consumo de agua de refrigeración**: 1.5L/min
- **Cantidad de muestra**: Sólido<6g; Líquido<16ml
  - **Requisito del agua de refrigeración**: <18°C
  - **Consumo de agua de refrigeración**: 1.5L/min

3. Prevea la instalación eléctrica

Confirme que el lugar de instalación entrega la alimentación eléctrica y la potencia que consume el equipo.

- **Cantidad de muestra**: Sólido<6g; Líquido<16ml
  - **Alimentación eléctrica**: AC220V, 50/60Hz
  - **Consumo**: 2000W
- **Cantidad de muestra**: Sólido<6g; Líquido<16ml
  - **Alimentación eléctrica**: AC220V, 50/60Hz
  - **Consumo**: 2000W

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización