Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Panel de sala limpia de oxisulfuro de magnesio hecho a mano

Código: B2-01-012238

Marca: Belltronic

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones

Detalle

La placa de purificación de oxisulfuro de magnesio adopta una placa de acero recubierta de color de alta calidad como capa superficial: tira de acero galvanizado como piezas de sellado de bordes y refuerzo; El oxisulfuro de magnesio ignífugo e impermeable se utiliza como material central, que es uno de los paneles decorativos de construcción ignífugos de alto grado en la actualidad. El oxisulfuro de magnesio es un nuevo tipo de materia prima, grado de fuego hasta A1, pertenece al nivel no combustible, no producirá humo tóxico ni otros gases nocivos en caso de incendio, pertenece a productos de protección ambiental. El material central es un sistema de producción agrícola ensamblado en un mecanismo de panal, efectivamente impermeable y a prueba de humedad, sumergido en agua durante 8 horas sin deformarse. Por el efecto del tablero, la superficie del tablero es más plana, el efecto de instalación es mejor, la resistencia general, la alta resistencia a la flexión y la fuerte capacidad de carga se pueden usar como estructura de cerramiento, pero también como estructura de soporte. Se utiliza principalmente en talleres de purificación, ensamblaje de laboratorios y uso de particiones en edificios de gran altura.

Especificaciones técnicas

Especificación	Tipo aluminio chino, tipo macho y hembra - Oxisulfuro de magnesio B2-01-012238
Capa superficial	Espesor de placa de acero superior/inferior 0,426-0,8 mm, placa de acero prepintada
Material del núcleo	Oxisulfuro de magnesio
Peso unitario	900-1500 kg/m³
Espesor	50 mm, 75 mm, 100 mm
Ancho	980 mm/1180 mm, no estándar recomendado no inferior a 100 mm
Longitud	Puede personalizarse según requerimiento, recomendado ≤ 6000 mm
Tipo de panel	Tipo aluminio chino, tipo macho y hembra

Aplicaciones

Este panel de sala limpia se selecciona por material del núcleo, capa superficial, espesor, ancho y longitud. La evidencia indica uso en talleres de purificación, ensamblaje de laboratorios y particiones en edificios de gran altura.

Usos recomendados

- Paneles o particiones para salas limpias, talleres de purificación y ensamblaje de laboratorios.
- Aplicaciones que requieran núcleo de oxisulfuro de magnesio y placas de acero recubiertas de color.
- Proyectos que requieran espesores de 50, 75 o 100 mm.

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Criterios de compatibilidad

- Confirme ancho 980 mm o 1180 mm; para no estándar, la ficha recomienda no menos de 100 mm.
- Valide longitud personalizable con recomendación ≤6000 mm.
- Revise unidad de peso 900~1500 kg/m³ y tipo de panel requerido.

Como validar si sirve

Guía de compra Este panel de sala limpia se selecciona por material del núcleo, capa superficial, espesor, ancho y longitud. La evidencia indica uso en talleres de purificación, ensamblaje de laboratorios y particiones en edificios de gran altura. Usos recomendados - Paneles o particiones para salas limpias, talleres de purificación y ensamblaje de laboratorios. - Aplicaciones que requieran núcleo de oxisulfuro de magnesio y placas de acero recubiertas de color. - Proyectos que requieran espesores de 50, 75 o 100 mm. Criterios de compatibilidad - Confirme ancho 980 mm o 1180 mm; para no estándar, la ficha recomienda no menos de 100 mm. - Valide longitud personalizable con recomendación ≤6000 mm. - Revise unidad de peso 900~1500 kg/m³ y tipo de panel requerido.

Recomendacion de compra

Guía de compra Este panel de sala limpia se selecciona por material del núcleo, capa superficial, espesor, ancho y longitud. La evidencia indica uso en talleres de purificación, ensamblaje de laboratorios y particiones en edificios de gran altura. Usos recomendados - Paneles o particiones para salas limpias, talleres de purificación y ensamblaje de laboratorios. - Aplicaciones que requieran núcleo de oxisulfuro de magnesio y placas de acero recubiertas de color. - Proyectos que requieran espesores de 50, 75 o 100 mm. Criterios de compatibilidad - Confirme ancho 980 mm o 1180 mm; para no estándar, la ficha recomienda no menos de 100 mm. - Valide longitud personalizable con recomendación ≤6000 mm. - Revise unidad de peso 900~1500 kg/m³ y tipo de panel requerido.

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización