Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



# Panel de sala limpia hecho a mano de Silicon Rock

**Código:** B2-01-012239

**Marca:** Belltronic

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones

## Detalle

La placa de purificación de oxisulfuro de magnesio adopta una placa de acero recubierta de color de alta calidad como capa superficial: tira de acero galvanizado como piezas de sellado de bordes y refuerzo; El oxisulfuro de magnesio ignífugo e impermeable se utiliza como material central, que es uno de los paneles decorativos de construcción ignífugos de alto grado en la actualidad. El oxisulfuro de magnesio es un nuevo tipo de materia prima, grado de fuego hasta A1, pertenece al nivel no combustible, no producirá humo tóxico ni otros gases nocivos en caso de incendio, pertenece a productos de protección ambiental. El material central es un sistema de producción agrícola ensamblado en un mecanismo de panal, efectivamente impermeable y a prueba de humedad, sumergido en agua durante 8 horas sin deformarse. Por el efecto del tablero, la superficie del tablero es más plana, el efecto de instalación es mejor, la resistencia general, la alta resistencia a la flexión y la fuerte capacidad de carga se pueden usar como estructura de cerramiento, pero también como estructura de soporte. Se utiliza principalmente en talleres de purificación, ensamblaje de laboratorios y uso de particiones en edificios de gran altura.

## Especificaciones técnicas

| Especificación | Tipo aluminio chino, tipo macho y hembra - Roca silícea B2-01-012239 |
|---|---|
| Capa superficial | Espesor de placa de acero superior/inferior 0,426-0,8 mm, placa de acero prelacada |
| Material del núcleo | Roca silícea |
| Peso unitario | 80-150 kg/m³ |
| Espesor | 50 mm, 75 mm, 100 mm |
| Ancho | 980 mm/1180 mm; en medidas no estándar se recomienda no inferior a 100 mm |
| Longitud | Puede personalizarse según requerimiento; se recomienda ≤ 6000 mm |
| Tipo de panel | Tipo aluminio chino, tipo macho y hembra |

## Aplicaciones

Este panel de sala limpia se valida por material del núcleo, capa superficial, espesor, ancho y longitud. La especificación indica núcleo de roca de silicio y placas de acero recubiertas de color.

## Usos recomendados

- Paneles o particiones para salas limpias y proyectos de cerramiento donde se requiera núcleo de roca de silicio.
- Uso con espesores disponibles de 50, 75 o 100 mm.
- Aplicaciones que requieran capa superficial de acero recubierto de color con espesor indicado.

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

# Criterios de compatibilidad

- Confirme ancho 980 mm o 1180 mm; para no estándar, la ficha recomienda no menos de 100 mm.
- Valide longitud personalizable con recomendación ≤6000 mm.
- Revise unidad de peso 80~150 kg/m³ y tipo de panel requerido.

# Como validar si sirve

Guía de compra Este panel de sala limpia se valida por material del núcleo, capa superficial, espesor, ancho y longitud. La especificación indica núcleo de roca de silicio y placas de acero recubiertas de color. Usos recomendados - Paneles o particiones para salas limpias y proyectos de cerramiento donde se requiera núcleo de roca de silicio. - Uso con espesores disponibles de 50, 75 o 100 mm. - Aplicaciones que requieran capa superficial de acero recubierto de color con espesor indicado. Criterios de compatibilidad - Confirme ancho 980 mm o 1180 mm; para no estándar, la ficha recomienda no menos de 100 mm. - Valide longitud personalizable con recomendación ≤6000 mm. - Revise unidad de peso 80~150 kg/m³ y tipo de panel requerido.

# Recomendacion de compra

Guía de compra Este panel de sala limpia se valida por material del núcleo, capa superficial, espesor, ancho y longitud. La especificación indica núcleo de roca de silicio y placas de acero recubiertas de color. Usos recomendados - Paneles o particiones para salas limpias y proyectos de cerramiento donde se requiera núcleo de roca de silicio. - Uso con espesores disponibles de 50, 75 o 100 mm. - Aplicaciones que requieran capa superficial de acero recubierto de color con espesor indicado. Criterios de compatibilidad - Confirme ancho 980 mm o 1180 mm; para no estándar, la ficha recomienda no menos de 100 mm. - Valide longitud personalizable con recomendación ≤6000 mm. - Revise unidad de peso 80~150 kg/m³ y tipo de panel requerido.

**Siguiente paso:** ver producto en Cotecno | solicitar cotización