Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Panel de sala limpia de lana de magnesita de vidrio hecho a mano de una o dos caras

Código: B2-01-012240

Marca: Belltronic

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones

Detalle

Utilizando placa de acero recubierta de color de alta calidad como capa superficial, tira de acero galvanizado como piezas de sellado de bordes y barras de refuerzo, placa de vidrio de magnesio ignífuga a prueba de humedad como capa central, lana de roca como capa central interna, mediante presión, calentamiento y otros procesos realizados con buen rendimiento de sellado y alta resistencia al fuego. Capacidad de carga fuerte y compresiva, se puede utilizar como estructura de mantenimiento, pero también como estructura de carga, capacidad de carga de 1KN/□. Diseño modular, instalación flexible y conveniente.

Especificaciones técnicas

Especificación	**Tipo aluminio chino, tipo macho y hembra B2-01-012240**
Capa superficial	Espesor de placa de acero superior/inferior 0,426-0,8 mm, placa de acero prepintada
Material del núcleo	Lana de magnesita de vidrio de 5 mm, cara simple/doble + lana de roca hidrófuga
Peso unitario	100-150 kg/m³
Espesor	50 mm, 75 mm, 100 mm
Ancho	980 mm/1180 mm; se recomienda no estándar no inferior a 100 mm
Longitud	Personalizable según requerimiento; se recomienda ≤ 6000 mm
Tipo de panel	Tipo aluminio chino, tipo macho y hembra

Aplicaciones

Panel para salas limpias cuando se requiere una solución modular con buen sellado, resistencia al fuego y núcleo compuesto por lana de magnesita de vidrio y lana de roca hidrofóbica.

Conviene revisar el espesor requerido entre 50, 75 y 100 mm, el ancho disponible de 980 o 1180 mm y la longitud personalizada recomendada hasta 6000 mm. También es relevante definir el tipo de panel, ya sea tipo aluminio chino o boca macho y hembra.

Puede considerarse para estructuras de cerramiento y, según la ficha, también como estructura de carga con capacidad declarada de 1 kN/m².

Usos recomendados

Conviene revisar el espesor requerido entre 50, 75 y 100 mm, el ancho disponible de 980 o 1180 mm y la longitud personalizada recomendada hasta 6000 mm. También es relevante definir el tipo de panel, ya sea tipo aluminio chino o boca macho y hembra.

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Criterios de compatibilidad

Puede considerarse para estructuras de cerramiento y, según la ficha, también como estructura de carga con capacidad declarada de 1 kN/m².

Como validar si sirve

Puede considerarse para estructuras de cerramiento y, según la ficha, también como estructura de carga con capacidad declarada de 1 kN/m².

Recomendacion de compra

Puede considerarse para estructuras de cerramiento y, según la ficha, también como estructura de carga con capacidad declarada de 1 kN/m².

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización