Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Camara de prueba de alta temperatura 50-350 L

Marca: Belltronic

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Códigos de variantes

Referencia	Código
1	B2-01-012249.1
2	B2-01-012249.2
3	B2-01-012249.3
4	B2-01-012249.4
5	B2-01-012249.5

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones

Detalle

La carcasa del producto está fabricada en chapa de acero laminado en frío, con recubrimiento por pulverización electrostática.

Características

1. La cámara interior está fabricada en acero inoxidable espejo 304 de alta calidad, con transición en arco en las cuatro esquinas, doble revestimiento interior y acabado estético.
2. Equipado con asa de acero inoxidable 304, regulable, para un sellado mejorado.
3. Incorpora instrumento de control de temperatura PID inteligente, con funciones de temporización, indicación de alarma por sobretemperatura, corrección de desviación de temperatura, autoajuste del control de temperatura, etc.
4. Tubo calefactor de acero inoxidable totalmente cerrado con modo de calentamiento por camisa de gas, circulación mediante ventilador de alta temperatura, para una distribución de temperatura más uniforme.
5. La junta de sellado está fabricada en material de sellado aeronáutico y soporta temperaturas de hasta 1000 ℃.
6. Modo de suministro de aire: circulación forzada por ventilador.
7. Aislamiento reforzado con capa aislante térmica interior.
8. Permite incorporar instrumento LCD, instrumento de control programable, impresora, interfaz 485, almacenamiento en disco U, alarma por SMS, etc.

Especificaciones técnicas

Especificación	50L - 2 unidades/ajustable B2-01-012249.1	80 L - 2 pzs/ajustable B2-01-012249.2	150 L B2-01-012249.3	250 L - 2 uds./ajustable B2-01-012249.4
Volumen	50L	80 L	150 L	250 L

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Especificación	50L - 2 unidades/ajustable B2-01-012249.1	80 L - 2 pzs/ajustable B2-01-012249.2	150 L B2-01-012249.3	250 L - 2 uds./ajustable B2-01-012249.4
Rango de temperatura	50~500℃	50~500 ℃	50~500℃	50~500℃
Resolución de temperatura	0,1℃	0,1 ℃	0,1℃	0,1℃
Fluctuación de temperatura	± 1℃	±1 ℃	±1 ℃	±1℃
Rango de tiempo	0-9999min	0-9999 min	0-9999 min	0-9999 min
Bandejas	2 unidades/ajustable	2 pzs/ajustable	2 uds./ajustables	2 uds./ajustable
Consumo	3000W	3000 W	4500 W	5500 W
Alimentación eléctrica	Estándar: 220V 50/60HZ Opcional: 110V 50/60HZ. Método de cableado: interruptor automático (para 110V)	Estándar: 220 V 50/60 Hz Opcional: 110 V 50/60 Hz. Método de cableado: Interruptor automático (para 110 V)	Voltaje trifásico CA 380 V 50/60 Hz	Tensión trifásica CA 380 V 50/60 Hz
Dimensiones internas (L*A*H) mm	330*350*350	400*400*500	500*500*600	500*650*750
Dimensiones externas (L*A*H) mm	510*650*750	575*700*880	640*800*1040	640*950*1190
Dimensiones del embalaje (L*A*H) mm	620*820*820	670*700*900	775*935*1180	775*1085*1330
Peso neto	58kg	80 kg	102 kg	135 kg
Peso bruto	68kg	94 kg	121 kg	156 kg

Especificación	350 L B2-01-012249.5
Volumen	350 L
Rango de temperatura	50~500℃
Resolución de temperatura	0,1℃
Fluctuación de temperatura	± 1℃
Rango de tiempo	0-9999 min
Bandejas	2 uds./ajustables
Consumo	6500 W
Alimentación eléctrica	Tensión trifásica CA 380 V 50/60 Hz
Dimensiones internas (L*A*H) mm	1000*440*800
Dimensiones externas (L*A*H) mm	1190*770*1280
Dimensiones del embalaje (L*A*H) mm	1200*750*1130
Peso neto	160 kg
Peso bruto	190 kg

Aplicaciones

Use la guía para elegir por volumen útil, rango de trabajo y espacio interno. Seleccione cruzando Volumen, Tamaño interno (L*W*H) milímetro; esos son los ejes que diferencian la cotización técnica.

01

Volumen

Revise este eje con valores como 50L, 80L, 150L, 250L y 350L.

02

Tamaño interno (L*W*H) milímetro

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Revise este eje con valores como 330*350*350, 400*400*500, 500*500*600, 500*650*750 y 1000*440*800.

Como elegir rapido

Priorice capacidad y dimensiones internas; confirme rango térmico si su proceso depende de temperatura controlada. Confirme la variante por las especificaciones visibles antes de cotizar.

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización