
Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Esterilizador de aire caliente 48-180 L

Código: B2-01-012262.1 / B2-01-012262.2 / B2-01-012262.3 / B2-01-012262.4

Marca: Belltronic

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones

Detalle

El esterilizador de aire caliente se utiliza para esterilizar instrumental quirúrgico pequeño, vidrio, placas de Petri, etc. Este equipo es adecuado para clínicas médicas y veterinarias, hospitales, farmacias, centros de salud y laboratorios. Este equipo es adecuado para clínicas médicas y veterinarias, hospitales, farmacias, centros de salud y laboratorios.

Características

1. Puerta interior sin vidrio, puerta exterior con ventana de observación, entrada y salida posteriores.
2. Controlador de temperatura P.I.D. con microcomputadora, para el control de la temperatura.
3. Calentador circular de tubo de acero inoxidable.
4. La caja interior adopta un diseño de estructura de arco circular y la división móvil se puede extraer.

Especificaciones técnicas

Especificación	48L B2-01-012262.1	80L B2-01-012262.2	105L B2-01-012262.3	180L B2-01-012262.4
Capacidad	48L	80L	105L	180L
Rango de temperatura	Temperatura ambiente+10~250℃	Temperatura ambiente+10~250℃	Temperatura ambiente+10~250℃	Temperatura ambiente+10~250℃
Precisión de temperatura	0.1℃	0.1℃	0.1℃	0.1℃
Fluctuación de temperatura	±1℃	±1℃	±1℃	±1℃
Rango de temporización	0~9999min	0~9999min	0~9999min	0~9999min
Número de bandejas	2 unidades	2 unidades	2 unidades	2 unidades
Consumo de potencia	1000w	1500W	1600W	2450W
Alimentación eléctrica	AC220V 50Hz(estándar); 110V 60Hz(opcional)	AC220V 50Hz(estándar); 110V 60Hz(opcional)	AC220V 50Hz(estándar); 110V 60Hz(opcional)	AC220V 50Hz(estándar); 110V 60Hz(opcional)
Dimensiones internas (An×Pr×Al) mm	419*332*348	450*397*450	550*348*550	602*498*602
Dimensiones externas (An×Pr×Al) mm	728*595*532	750*680*635	850*620*735	900*775*785
Dimensiones del embalaje (An×Pr×Al) mm	810*640*720	840*720*820	940*630*920	990*820*1020
Peso bruto (kg)	60	80	115	145

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Aplicaciones

1. Capacidad y carga

Compare el volumen de la cámara con la cantidad de instrumental y vidrio que esterilizará en cada ciclo.

- **Capacidad**: 48L
- **Capacidad**: 80L
- **Capacidad**: 105L
- **Capacidad**: 180L

Verifique que las dimensiones internas admiten el tamaño de las piezas más grandes.

- **Capacidad**: 48L
  - **Dimensiones internas (An×Pr×Al) mm**: 419*332*348
- **Capacidad**: 80L
  - **Dimensiones internas (An×Pr×Al) mm**: 450*397*450
- **Capacidad**: 105L
  - **Dimensiones internas (An×Pr×Al) mm**: 550*348*550
- **Capacidad**: 180L
  - **Dimensiones internas (An×Pr×Al) mm**: 602*498*602

2. Temperatura y tiempo

Confirme que el rango de temperatura y el de temporización cubren el ciclo de esterilización que usa.

- **Capacidad**: 48L
  - **Rango de temperatura**: Temperatura ambiente+10~250℃
  - **Rango de temporización**: 0~9999min
- **Capacidad**: 80L
  - **Rango de temperatura**: Temperatura ambiente+10~250℃
  - **Rango de temporización**: 0~9999min
- **Capacidad**: 105L
  - **Rango de temperatura**: Temperatura ambiente+10~250℃
  - **Rango de temporización**: 0~9999min
- **Capacidad**: 180L
  - **Rango de temperatura**: Temperatura ambiente+10~250℃
  - **Rango de temporización**: 0~9999min

3. Instalación

Prevea el espacio y la superficie de apoyo para las dimensiones externas y el peso del equipo.

- **Capacidad**: 48L
  - **Dimensiones externas (An×Pr×Al) mm**: 728*595*532
  - **Peso bruto (kg)**: 60
- **Capacidad**: 80L
  - **Dimensiones externas (An×Pr×Al) mm**: 750*680*635
  - **Peso bruto (kg)**: 80

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

- **Capacidad**: 105L
  - **Dimensiones externas (An×Pr×Al) mm**: 850*620*735
  - **Peso bruto (kg)**: 115
- **Capacidad**: 180L
  - **Dimensiones externas (An×Pr×Al) mm**: 900*775*785
  - **Peso bruto (kg)**: 145

Confirme que la alimentación eléctrica disponible coincide con la del equipo.

- **Capacidad**: 48L
  - **Alimentación eléctrica**: AC220V 50Hz(estándar); 110V 60Hz(opcional)
- **Capacidad**: 80L
  - **Alimentación eléctrica**: AC220V 50Hz(estándar); 110V 60Hz(opcional)
- **Capacidad**: 105L
  - **Alimentación eléctrica**: AC220V 50Hz(estándar); 110V 60Hz(opcional)
- **Capacidad**: 180L
  - **Alimentación eléctrica**: AC220V 50Hz(estándar); 110V 60Hz(opcional)

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización