Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Agitador magnetico 300-2000 rpm

Código: B2-01-012265

Marca: Belltronic

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones

Detalle

El agitador magnético se usa en trabajos como mediciones electroquímicas, monitoreo de agua y medio ambiente, análisis de fármacos o alimentos y mezcla de cultivos líquidos, entre otros.

Características

- 1. Diseño compacto de poca superficie; disponible en 12V para laboratorios móviles.
- 2. Placa de trabajo cuadrada con capacidad de agitación de 2.0L.
- 3. Cubierta de PET de serie, con resistencia química.
- 4. Motor DC sin escobillas libre de mantenimiento.
- 5. Agitador magnético de gama económica.

Especificaciones técnicas

Especificación	**300~2000rpm B2-01-012265**
Rango de velocidad	300~2000rpm
Tamaño de la placa de trabajo	120*115mm
Material de la placa de trabajo	PET
Cantidad máx. de agitación(H_2O)	2L
Tipo de motor	Motor DC sin escobillas
Barra magnética máx.(Longitud)	40mm
Ajuste de velocidad	Escala
Grado de protección	IP21
Consumo de salida del motor	1.2W
Consumo	8W
Alimentación eléctrica	AC100~240V, 50/60Hz
Dimensiones externas (An*Pr*Al)	150*144*54mm
Peso neto	0.3kg
Dimensiones del embalaje (An*Pr*Al)	320*210*150mm
Peso bruto	0.85kg

Aplicaciones

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

1. # Confirme el volumen y la velocidad de agitación

   Compare el volumen de líquido que necesita agitar y la velocidad que pide su método con la cantidad máxima de agitación y el rango de velocidad del equipo.

   - **Cantidad máx. de agitación(H_2O)**: 2L
   - **Rango de velocidad**: 300~2000rpm

2. # Revise la compatibilidad con sus recipientes y barras magnéticas

   Verifique que la base de sus recipientes calce con la placa de trabajo y que el material de la placa resista los químicos que usa.

   - **Tamaño de la placa de trabajo**: 120*115mm
   - **Material de la placa de trabajo**: PET

   Revise que sus barras magnéticas no superen el largo máximo admitido.

   - **Barra magnética máx.(Longitud)**: 40mm

3. # Prevea la instalación

   Prevea la alimentación eléctrica y el espacio en el mesón.

   - **Alimentación eléctrica**: AC100~240V, 50/60Hz
   - **Dimensiones externas (An*Pr*Al)**: 150*144*54mm

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización