Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Agitador magnetico con placa calefactora hasta 380 °C

Código: B2-01-012266

Marca: Belltronic

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones

Detalle

El agitador magnético con placa calefactora mezcla y calienta muestras líquidas a la vez. Se usa en laboratorios de química, institutos de investigación y laboratorios de control de calidad.

Características

1. Temperatura máxima de calentamiento de 380°C.
2. Capacidad máxima de agitación de 2L.
3. Velocidad máxima de agitación de 2000rpm.
4. Plataforma de desvío y diseño impermeable que evitan que el líquido entre al equipo y corroa los componentes electrónicos.
5. Carcasa totalmente metálica resistente a la corrosión, con disipación de calor y protección contra incendio.
6. Superficie de placa de aluminio para la conducción de calor.
7. Indicadores de temperatura y velocidad para monitorear el estado de operación.

Especificaciones técnicas

Especificación	**0~2000rpm** **B2-01-012266**
Tamaño de placa de trabajo	120*120mm
Material de placa de trabajo	Aluminio
Rango de velocidad	0~2000rpm
Rango de temperatura de calentamiento	Temperatura ambiente+5°C~380°C
Cantidad máxima de agitación (H_2O)	2L
Barra magnética máxima (longitud)	50mm
Clase de protección	IP21
Tipo de motor	Motor DC con escobillas
Accesorios estándar	Sensor de temperatura; pinza de soporte de PT1000
Potencia de salida nominal del motor	5W
Consumo de calentamiento	200W
Consumo	205W
Alimentación eléctrica	AC110V±10%, 50/60Hz o AC220V±10%, 50/60Hz
Dimensiones externas (An*Pr*Al)	235*140*90mm

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Especificación	0~2000rpm B2-01-012266
Peso neto	1.4kg
Dimensiones del embalaje (An*Pr*Al)	310*300*150mm
Peso bruto	2.5kg

Aplicaciones

1. Revise sus muestras

Compare el volumen máximo de agitación y la velocidad con sus muestras.

- **Cantidad máxima de agitación (H_2O)**: 2L
- **Rango de velocidad**: 0~2000rpm

2. Revise el calentamiento

Revise la temperatura máxima y el tamaño de la placa según sus recipientes.

- **Rango de temperatura de calentamiento**: Temperatura ambiente+5°C~380°C
- **Tamaño de placa de trabajo**: 120*120mm

3. Prevea la instalación

Confirme la alimentación disponible y el espacio para el agitador.

- **Alimentación eléctrica**: AC110V±10%, 50/60Hz o AC220V±10%, 50/60Hz
- **Dimensiones externas (An*Pr*Al)**: 235*140*90mm

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización