Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Generador de agua con acido hipocloroso 1 50L/H

Código: B2-01-012270

Marca: Belltronic

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones

Detalle

El agua con ácido hipocloroso solo se puede preparar mediante electrólisis de agua salada. Es ligeramente ácido (PH 5.0-6.5), no corrosivo, seguro y confiable.

- La capacidad bactericida es 80-100 veces mayor que la del hipoclorito de sodio.
- Puede producir agua con ácido hipocloroso de forma rápida y eficiente.
- Tiene las ventajas de seguridad, protección ambiental, esterilización extensa, rápida y eficiente, sin necesidad de lavado secundario y descarga directa después de su uso.
- Se pueden ajustar varias concentraciones de agua desinfectante y se pueden usar en varias ocasiones, como el hogar, el tratamiento médico y el laboratorio.
- El costo de preparar ácido hipocloroso es bajo y el rendimiento de costos es alto.

Especificaciones técnicas

Especificación	**150 L/H B2-01-012270**
Modelo	B2-01-012270
Configuracion	150 L/H
O capacidad de salida	150 L/H
Concentración de cloro disponible	3 0 ppm, 50 ppm, 90 ppm
Valor H	5 0,0-6,5
O PR	≥6 00 metro EN
Ion de cloruro residual	< 1000 mg/L
poder	1100 W
Alimentacion electrica	1 10/220 V, 50/60 Hz
tamaño del producto	6 92*542*617mm
norte y Peso	70 kg
tamaño de carga	8 06*651*772mm
Peso bruto	85 kg

Aplicaciones

Equipo orientado a generar agua con ácido hipocloroso cuando el comprador necesita una capacidad de salida de 50 L/H y concentraciones

disponibles de 30, 50 o 90 ppm.

La selección debe validarse por caudal, concentración y condiciones químicas declaradas. La ficha informa pH 5,0 a 6,5, ORP ≥600 mV, alimentación 110/220 V a 50/60 Hz y potencia de 100 W.

Use esta opción si el requerimiento operativo necesita producción en sitio para aplicaciones de desinfección diaria indicadas en la ficha, como espacios públicos, cocina central, procesamiento de alimentos, cadena de frío, cría de animales o siembra agrícola. Antes de cotizar, confirme caudal requerido y concentración objetivo.

Usos recomendados

La selección debe validarse por caudal, concentración y condiciones químicas declaradas. La ficha informa pH 5,0 a 6,5, ORP ≥600 mV, alimentación 110/220 V a 50/60 Hz y potencia de 100 W.

Criterios de compatibilidad

Use esta opción si el requerimiento operativo necesita producción en sitio para aplicaciones de desinfección diaria indicadas en la ficha, como espacios públicos, cocina central, procesamiento de alimentos, cadena de frío, cría de animales o siembra agrícola. Antes de cotizar, confirme caudal requerido y concentración objetivo.

Como validar si sirve

Use esta opción si el requerimiento operativo necesita producción en sitio para aplicaciones de desinfección diaria indicadas en la ficha, como espacios públicos, cocina central, procesamiento de alimentos, cadena de frío, cría de animales o siembra agrícola. Antes de cotizar, confirme caudal requerido y concentración objetivo.

Recomendacion de compra

Use esta opción si el requerimiento operativo necesita producción en sitio para aplicaciones de desinfección diaria indicadas en la ficha, como espacios públicos, cocina central, procesamiento de alimentos, cadena de frío, cría de animales o siembra agrícola. Antes de cotizar, confirme caudal requerido y concentración objetivo.

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización