Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Refrigerador de laboratorio tipo economico 46-400 L

Código: B2-01-012289.1 / B2-01-012289.2 / B2-01-012289.3 / B2-01-012289.4

Marca: Belltronic

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones

Detalle

El refrigerador de laboratorio (tipo económico) es una solución de almacenamiento en frío para laboratorios que requieren control de temperatura.

Especificaciones técnicas

Especificación	150L B2-01-012289.2	320L B2-01-012289.3	400L B2-01-012289.4	46L B2-01-012289.1
Capacidad	150L	320L	400L	46L
Rango de temperatura	2~8℃	2~8℃	2~8℃	2~8℃
Exactitud de temperatura	1℃	1℃	1℃	1℃
Uniformidad de temperatura	≤2℃	≤2℃	≤2℃	≤2℃
Estabilidad de temperatura	≤3℃	≤3℃	≤3℃	≤3℃
Sistema de control	Control por microprocesador	Control por microprocesador	Control por microprocesador	Control por microprocesador
Pantalla	LED	LED	LED	LED
Alarma	Alarma de temperatura alta/baja, alarma de puerta entreabierta	Alarma de temperatura alta/baja, alarma de puerta entreabierta	Alarma de temperatura alta/baja, alarma de puerta entreabierta	Alarma de temperatura alta/baja, alarma de puerta entreabierta
Tipo de refrigeración	Refrigeración por aire	Refrigeración por aire	Refrigeración por aire	Refrigeración por aire
Refrigerante	R600a/31g	R600a/34g	R600a/38g	R600a/25g
Compresor	Compresor de marca internacional/1	Compresor de marca internacional/1	Compresor de marca internacional/1	Compresor de marca internacional/1
Condensador y evaporador	Tubo Bundy, tipo placa lateral; tubo de aluminio, evaporador de placa y tubo	Tubo Bundy, tipo placa lateral; tubo de aluminio, evaporador de placa y tubo	Tubo Bundy, estilo interno; placa de aluminio, evaporador de placa y tubo	Tubo Bundy, tipo placa lateral; placa de aluminio, evaporador roll-bond
Descongelación	Descongelación automática	Descongelación automática	Descongelación automática	Descongelación automática
Construcción	Espuma de poliuretano y ciclopentano	Espuma de poliuretano y ciclopentano	Espuma de poliuretano y ciclopentano	Espuma de poliuretano y ciclopentano
Material · Material interno	HIPS	HIPS	HIPS	HIPS
Material · Material externo	Placa de acero prerrecubierta	Placa de acero prerrecubierta	Placa de acero prerrecubierta	Placa de acero prerrecubierta
Puerta	1/Puerta de espuma monolítica de ciclopentano	1/Puerta de espuma monolítica de ciclopentano	1/Puerta de espuma monolítica de ciclopentano	1/Puerta de espuma monolítica de ciclopentano
Consumo de potencia	130W	180W	180W	85W

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Especificación	150L B2-01-012289.2	320L B2-01-012289.3	400L B2-01-012289.4	46L B2-01-012289.1
Alimentación eléctrica	AC220V, 50Hz(estándar); 220V, 60Hz, 110V, 60Hz(opcional, transformador externo)	AC220V, 50Hz(estándar); 220V, 60Hz, 110V, 60Hz(opcional, transformador externo)	AC220V, 50Hz(estándar); 220V, 60Hz, 110V, 60Hz(opcional, transformador externo)	AC220V, 50Hz(estándar); 220V, 60Hz, 110V, 60Hz(opcional, transformador externo)
Ruedas	No	No	No	No
Estantes ajustables/cajón	3	5	6	1
Accesorio estándar	Orificio de prueba, estante	Orificio de prueba, estante	Orificio de prueba, estante	Orificio de prueba, estante
Dimensiones internas (An×Pr×Al)	490*480*712mm	490*480*1408mm	490*480*1778mm	400*295*426mm
Dimensiones externas (An×Pr×Al)	600*607*870mm	600*607*1560mm	600*607*1930mm	480*460*585mm
Dimensiones del embalaje (An×Pr×Al)	640*660*1060mm	640*660*1810mm	640*660*2180mm	520*520*730mm
Peso neto	32kg	52kg	63kg	18kg
Peso bruto	44.5kg	66.5kg	81kg	26kg

Aplicaciones

1. Capacidad de almacenamiento

Compare el volumen que necesita almacenar con la capacidad del refrigerador.

- **Capacidad**: 46L
- **Capacidad**: 150L
- **Capacidad**: 320L
- **Capacidad**: 400L

Revise la cantidad de estantes y las dimensiones internas para la disposición de sus muestras o reactivos.

- **Capacidad**: 46L
  - **Estantes ajustables/cajón**: 1
  - **Dimensiones internas (An×Pr×Al)**: 400*295*426mm
- **Capacidad**: 150L
  - **Estantes ajustables/cajón**: 3
  - **Dimensiones internas (An×Pr×Al)**: 490*480*712mm
- **Capacidad**: 320L
  - **Estantes ajustables/cajón**: 5
  - **Dimensiones internas (An×Pr×Al)**: 490*480*1408mm
- **Capacidad**: 400L
  - **Estantes ajustables/cajón**: 6
  - **Dimensiones internas (An×Pr×Al)**: 490*480*1778mm

2. Temperatura requerida

Confirme que el rango de temperatura cubre lo que exige la conservación de sus productos.

- **Capacidad**: 46L
  - **Rango de temperatura**: 2~8℃
- **Capacidad**: 150L
  - **Rango de temperatura**: 2~8℃

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

- **Capacidad**: 320L
  - **Rango de temperatura**: 2~8℃
- **Capacidad**: 400L
  - **Rango de temperatura**: 2~8℃

3. # Instalación

Prevea el espacio para las dimensiones externas del equipo y para el acceso de la puerta.

- **Capacidad**: 46L
  - **Dimensiones externas (An×Pr×Al)**: 480*460*585mm
- **Capacidad**: 150L
  - **Dimensiones externas (An×Pr×Al)**: 600*607*870mm
- **Capacidad**: 320L
  - **Dimensiones externas (An×Pr×Al)**: 600*607*1560mm
- **Capacidad**: 400L
  - **Dimensiones externas (An×Pr×Al)**: 600*607*1930mm

Confirme que la alimentación eléctrica disponible coincide con la del equipo.

- **Capacidad**: 46L
  - **Alimentación eléctrica**: AC220V, 50Hz(estándar); 220V, 60Hz, 110V, 60Hz(opcional, transformador externo)
- **Capacidad**: 150L
  - **Alimentación eléctrica**: AC220V, 50Hz(estándar); 220V, 60Hz, 110V, 60Hz(opcional, transformador externo)
- **Capacidad**: 320L
  - **Alimentación eléctrica**: AC220V, 50Hz(estándar); 220V, 60Hz, 110V, 60Hz(opcional, transformador externo)
- **Capacidad**: 400L
  - **Alimentación eléctrica**: AC220V, 50Hz(estándar); 220V, 60Hz, 110V, 60Hz(opcional, transformador externo)

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización