Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Autoclave de vapor 146-1500 L

Marca: Belltronic

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Códigos de variantes

Referencia	Código
1	B2-01-012300.1
2	B2-01-012300.2
3	B2-01-012300.3
4	B2-01-012300.4
5	B2-01-012300.5
6	B2-01-012300.6
7	B2-01-012300.7
8	B2-01-012300.8
9	B2-01-012300.9
10	B2-01-012300.10
11	B2-01-012300.11
12	B2-01-012300.12
13	B2-01-012300.13
14	B2-01-012300.14
15	B2-01-012300.15
16	B2-01-012300.16
17	B2-01-012300.17
18	B2-01-012300.18
19	B2-01-012300.19
20	B2-01-012300.20

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Referencia	Código
21	B2-01-012300.21
22	B2-01-012300.22
23	B2-01-012300.23
24	B2-01-012300.24
25	B2-01-012300.25
26	B2-01-012300.26
27	B2-01-012300.27
28	B2-01-012300.28
29	B2-01-012300.29
30	B2-01-012300.30
31	B2-01-012300.31
32	B2-01-012300.32

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones

Detalle

Excelente proceso de soldadura y mecanizado de cámara La cámara y la camisa de acero inoxidable a prueba de ácido se sueldan automáticamente con un robot para garantizar un funcionamiento prolongado y sin problemas. Bonita superficie de la cámara. Suavidad superficial, Ra≤0.5; No hay piezas de soldadura o pernos en la cámara que protejan efectivamente los artículos a esterilizado Las placas deflectoras de vapor están rodeadas de caucho de silicona que protege la superficie de la cámara. Cámara confiable y duradera La cámara está diseñada de acuerdo con el método analítico profesional. El software de alta emulación ANSYS se utiliza para simulación de cámara. Vida útil del diseño: 10 años (o esterilización 20000 veces) Estructura de sellado razonable Ranura de sellado de diseño compacto, junta de silicona hueca circular duradera, sellada con aire comprimido. Puerta colgada automáticamente La puerta es accionada por un motor de manera automática, estable y de fácil operación. Puerta estructura dentada cóncava-convexa garantiza su seguridad y durabilidad. Detección y control precisos de la presión Los transmisores de presión inteligentes, Wika (Alemania), garantizan la detección y el control de la presión del vapor tanto en la cámara como chaqueta. Sistema exclusivo de reducción de ruido al vacío Sistema de vacío LNS de bajo ruido y ahorro de agua, reduce eficazmente el ruido durante el funcionamiento. Sistema de operación humanizado Pantalla táctil colorida en el lado de carga, 6 luces indicadoras en los lados de descarga, que son concisas, vívidas y exactas mostrando el estado de funcionamiento de la esterilización e información alarmante. Diseño de tubería razonable Todas las tuberías, becerros y componentes están diseñados e instalados en un solo lado, lo que es más conveniente para reparación y mantenimiento. Los esterilizadores se pueden instalar contra la pared y también, dos esterilizadores pueden usar el mismo espacio de mantenimiento para ahorrar espacio de instalación. Parámetros de diseño científico, amplio ámbito de aplicación: Solicitud: autoclave de vapor horizontal de gran capacidad es un esterilizador rápido, compacto y versátil que se investiga y desarrolla de acuerdo con los últimos requisitos de las instituciones médicas y CSSD. Está diseñado y fabricado combina alta capacidad con rentabilidad, al mismo tiempo que ofrece alta confiabilidad operativa y fácil mantenimiento. Artículo Cámara Chaqueta Mpa de presión de diseño -0.1/0.3 0.3 Temperatura de diseño (℃) 144 144 Presión de trabajo (Mpa) -0,1/0,25 0.25 Temperatura máxima de trabajo (℃) 139 139 Presión de apertura de la válvula de seguridad 0.28 0.28

Especificaciones técnicas

Especificación	1 B2-01-012300.1	10 B2-01-012300.10	11 B2-01-012300.11	12 B2-01-012300.12
Tipo	Vapor alta capacidad	Vapor alta capacidad	Vapor alta capacidad	Vapor alta capacidad

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Especificación	1 B2-01-012300.1	10 B2-01-012300.10	11 B2-01-012300.11	12 B2-01-012300.12
Capacidad	146 L	352 L	352 L	352 L
Temperatura maxima	139 °C	139 °C	139 °C	139 °C
Vacío	Con vacío	Con vacío	Con vacío	Con vacío
Secado	Sin secado	Sin secado	Sin secado	Sin secado
Material de cámara	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable
Presion de trabajo	-0,1/0,25 MPa	-0,1/0,25 MPa	-0,1/0,25 MPa	-0,1/0,25 MPa
Alimentacion	380V, 50Hz	380V, 50Hz	380V, 50Hz	380V, 50Hz
Alimentacion electrica	380V, 50Hz	380V, 50Hz	380V, 50Hz	380V, 50Hz
Configuracion	146 L - B2-01-012300.1	352 L - B2-01-012300.10	352 L - B2-01-012300.11	352 L - B2-01-012300.12
El consumo de energía	2.5KW	24KW	2.5KW	24KW
Modelo	B2-01-012300.1	B2-01-012300.10	B2-01-012300.11	B2-01-012300.12
Peso neto	425 kg	880 kg	860 kg	960 kg
Presión de trabajo	-0,1/0,25 MPa	-0,1/0,25 MPa	-0,1/0,25 MPa	-0,1/0,25 MPa
Tamaño de la cámara (An. x Pr. x Al.)	420*420*830mm	600*600*980mm	600*600*980mm	600*600*980mm
Tamaño externo (An. x Pr. x Al.)	1290*1680*1050mm	1215*1880*1190mm	1215*1880*1240mm	1215*1880*1240mm
Vacio	Si	Si	Si	Si
Volumen	146L	352	352	352

Especificación	13 B2-01-012300.13	14 B2-01-012300.14	15 B2-01-012300.15	16 B2-01-012300.16
Tipo	Vapor alta capacidad	Vapor alta capacidad	Vapor alta capacidad	Vapor alta capacidad
Capacidad	352 L	352 L	352 L	352 L
Temperatura maxima	139 °C	139 °C	139 °C	139 °C
Vacío	Con vacío	Con vacío	Con vacío	Con vacío
Secado	Sin secado	Sin secado	Sin secado	Sin secado
Material de cámara	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable
Presion de trabajo	-0,1/0,25 MPa	-0,1/0,25 MPa	-0,1/0,25 MPa	-0,1/0,25 MPa
Alimentacion	380V, 50Hz	380V, 50Hz	380V, 50Hz	380V, 50Hz
Alimentacion electrica	380V, 50Hz	380V, 50Hz	380V, 50Hz	380V, 50Hz
Configuracion	352 L - B2-01-012300.13	352 L - B2-01-012300.14	352 L - B2-01-012300.15	352 L - B2-01-012300.16
El consumo de energía	2.5KW	24KW	2.5KW	24KW
Modelo	B2-01-012300.13	B2-01-012300.14	B2-01-012300.15	B2-01-012300.16
Peso neto	880 kg	1000 kg	960 kg	1080 kg
Presión de trabajo	-0,1/0,25 MPa	-0,1/0,25 MPa	-0,1/0,25 MPa	-0,1/0,25 MPa
Tamaño de la cámara (An. x Pr. x Al.)	600*600*980mm	600*600*980mm	600*600*980mm	600*600*980mm
Tamaño externo (An. x Pr. x Al.)	1215*1880*1190mm	1215*1880*1190mm	1215*1880*1240mm	1215*1880*1240mm
Vacio	Si	Si	Si	Si
Volumen	352	352	352	352

Especificación	17 B2-01-012300.17	18 B2-01-012300.18	19 B2-01-012300.19	2 B2-01-012300.2
Tipo	Vapor alta capacidad	Vapor alta capacidad	Vapor alta capacidad	Vapor alta capacidad
Capacidad	655 L	655 L	1500 L	1500 L

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Especificación	17 B2-01-012300.17	18 B2-01-012300.18	19 B2-01-012300.19	2 B2-01-012300.2
Temperatura maxima	139 °C	139 °C	139 °C	139 °C
Vacío	Con vacío	Con vacío	Con vacío	Con vacío
Secado	Sin secado	Sin secado	Sin secado	Sin secado
Material de cámara	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable
Presion de trabajo	-0,1/0,25 MPa	-0,1/0,25 MPa	-0,1/0,25 MPa	-0,1/0,25 MPa
Alimentacion	380V, 50Hz	380V, 50Hz	—	—
Alimentacion electrica	380V, 50Hz	380V, 50Hz	—	—
Configuracion	655 L - B2-01-012300.17	655 L - B2-01-012300.18	—	—
El consumo de energía	4KW	46KW	—	—
Modelo	B2-01-012300.17	B2-01-012300.18	—	—
Peso neto	1170 kg	1270 kg	—	—
Presión de trabajo	-0,1/0,25 MPa	-0,1/0,25 MPa	—	—
Tamaño de la cámara (An. x Pr. x Al.)	610*910*1180mm	—	—	—
Tamaño externo (An. x Pr. x Al.)	1310*2070*1370mm	—	—	—
Vacio	Si	Si	—	—
Volumen	655L	—	—	—

Especificación	20 B2-01-012300.20	21 B2-01-012300.21	22 B2-01-012300.22	23 B2-01-012300.23
Tipo	Vapor alta capacidad	Vapor alta capacidad	Vapor alta capacidad	Vapor alta capacidad
Capacidad	1500 L	1500 L	1500 L	1500 L
Temperatura maxima	139 °C	139 °C	139 °C	139 °C
Vacío	Con vacío	Con vacío	Con vacío	Con vacío
Secado	Sin secado	Sin secado	Sin secado	Sin secado
Material de cámara	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable
Presion de trabajo	-0,1/0,25 MPa	-0,1/0,25 MPa	-0,1/0,25 MPa	-0,1/0,25 MPa

Especificación	24 B2-01-012300.24	25 B2-01-012300.25	26 B2-01-012300.26	27 B2-01-012300.27
Tipo	Vapor alta capacidad	Vapor alta capacidad	Vapor alta capacidad	Vapor alta capacidad
Capacidad	1500 L	1500 L	1500 L	1500 L
Temperatura maxima	139 °C	139 °C	139 °C	139 °C
Vacío	Con vacío	Con vacío	Con vacío	Con vacío
Secado	Sin secado	Sin secado	Sin secado	Sin secado
Material de cámara	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable
Presion de trabajo	-0,1/0,25 MPa	-0,1/0,25 MPa	-0,1/0,25 MPa	-0,1/0,25 MPa

Especificación	28 B2-01-012300.28	29 B2-01-012300.29	3 B2-01-012300.3	30 B2-01-012300.30
Tipo	Vapor alta capacidad	Vapor alta capacidad	Vapor alta capacidad	Vapor alta capacidad
Capacidad	1500 L	1500 L	1500 L	1500 L
Temperatura maxima	139 °C	139 °C	139 °C	139 °C
Vacío	Con vacío	Con vacío	Con vacío	Con vacío
Secado	Sin secado	Sin secado	Sin secado	Sin secado
Material de cámara	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Especificación	28 B2-01-012300.28	29 B2-01-012300.29	3 B2-01-012300.3	30 B2-01-012300.30
Presion de trabajo	-0,1/0,25 MPa	-0,1/0,25 MPa	-0,1/0,25 MPa	-0,1/0,25 MPa

Especificación	31 B2-01-012300.31	32 B2-01-012300.32	4 B2-01-012300.4	5 B2-01-012300.5
Tipo	Vapor alta capacidad	Vapor alta capacidad	Vapor alta capacidad	Vapor alta capacidad
Capacidad	1500 L	1500 L	1500 L	1500 L
Temperatura maxima	139 °C	139 °C	139 °C	139 °C
Vacío	Con vacío	Con vacío	Con vacío	Con vacío
Secado	Sin secado	Sin secado	Sin secado	Sin secado
Material de cámara	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable
Presion de trabajo	-0,1/0,25 MPa	-0,1/0,25 MPa	-0,1/0,25 MPa	-0,1/0,25 MPa

Especificación	6 B2-01-012300.6	7 B2-01-012300.7	8 B2-01-012300.8	9 B2-01-012300.9
Tipo	Vapor alta capacidad	Vapor alta capacidad	Vapor alta capacidad	Vapor alta capacidad
Capacidad	1500 L	1500 L	1500 L	1500 L
Temperatura maxima	139 °C	139 °C	139 °C	139 °C
Vacío	Con vacío	Con vacío	Con vacío	Con vacío
Secado	Sin secado	Sin secado	Sin secado	Sin secado
Material de cámara	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable
Presion de trabajo	-0,1/0,25 MPa	-0,1/0,25 MPa	-0,1/0,25 MPa	-0,1/0,25 MPa

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización