Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Cabina de operaciones de sangre a baja temperatura 2–8 °C

Código: B2-01-012311

Marca: Belltronic

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones

Detalle

La cabina de operaciones de sangre a baja temperatura proporciona un ambiente controlado de baja temperatura para la preparación y separación de sangre y para procedimientos experimentales. Atiende la ergonomía para el operador, la protección de las muestras y el procesamiento sin contaminación en laboratorios clínicos y bancos de sangre.

Características

- 1. El espacio de operación tiene una estructura trapezoidal inclinada, de diseño ergonómico.
- 2. Control de temperatura por microcomputador, con visualización digital en tiempo real de la temperatura de la mesa, alarmas de sobretemperatura y subtemperatura y ajuste de parámetros.
- 3. Enchufe multifunción incorporado para alimentar equipos externos.
- 4. Mesa de trabajo de acero inoxidable cepillado.
- 5. Protección del personal: incluye protectores contra corriente de fuga y sobretensión.
- 6. Protección de las muestras: incluye alarmas de sobretemperatura y subtemperatura.
- 7. Autoprotección del equipo: el compresor tiene arranque diferido y protección contra alta temperatura.

Especificaciones técnicas

Especificación	**1~999min - Pantalla táctil LCD a color de 3.5 pulgadas - R290 B2-01-012311**
Pantalla	Pantalla táctil LCD a color de 3.5 pulgadas
Refrigerante	R290
Modo de refrigeración	Enfriamiento por aire forzado
Rango de control de temperatura	2~8°C
Resolución de indicación de temperatura	0.1°C
Temperatura ambiente	10~28°C
Dimensiones de la cámara refrigerada (La×An×Al)	420*280*50mm
Rango de temporización	1~999min
Accesorios estándar	Lámpara, lámpara UV, espejo de observación de 10x
Potencia nominal	800W
Alimentación eléctrica	Estándar: AC220V, 50Hz; opcional: AC110V, 50Hz; AC110V, 60Hz
Dimensiones externas (La×An×Al)	1460*720*1570mm
Peso neto	185kg

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Especificación	1~999min - Pantalla táctil LCD a color de 3.5 pulgadas - R290 B2-01-012311
Dimensiones del embalaje (La×An×Al)	1620*880*1750mm
Peso bruto	235kg

Aplicaciones

1. Confirme la temperatura de trabajo

Verifique que el rango de control de temperatura cubra lo que exige su procedimiento con sangre.

- **Rango de control de temperatura**: 2~8°C

2. Revise el espacio de trabajo

Compare el tamaño de la cámara refrigerada con las bolsas o recipientes que manipula.

- **Dimensiones de la cámara refrigerada (La×An×Al)**: 420*280*50mm

3. Prevea la instalación

Confirme la alimentación disponible y el espacio en la sala.

- **Alimentación eléctrica**: Estándar: AC220V, 50Hz; opcional: AC110V, 50Hz; AC110V, 60Hz
- **Dimensiones externas (La×An×Al)**: 1460*720*1570mm

Verifique que la sala se mantenga dentro de la temperatura ambiente indicada.

- **Temperatura ambiente**: 10~28°C

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización