Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Comprobador de baja temperatura -70–0 °C

Código: B2-01-012312

Marca: Belltronic

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones

Detalle

El comprobador de baja temperatura es un equipo de laboratorio para ensayar el comportamiento de productos de petróleo a bajas temperaturas. Simula distintos ambientes de baja temperatura para ensayar indicadores como el punto de obstrucción del filtro en frío y el punto de solidificación de productos de petróleo. Se usa en extracción de petróleo, producción de petróleo, universidades y departamentos de investigación científica. El instrumento está diseñado y fabricado según la norma nacional de la República Popular China GB/T510 Método de ensayo estándar para el punto de solidificación de aceites de petróleo, GB/3535 Método de ensayo estándar para el punto de fluidez de aceites de petróleo, GB/T6986 Método de ensayo estándar para el punto de nube de aceites de petróleo y SH/T 0248-2006 Combustibles diésel y combustibles domésticos de calefacción - Determinación del punto de obstrucción del filtro en frío.

Características

- 1. La mesa de trabajo es de acero inoxidable. Tiene dos baños de enfriamiento en una cámara, ambos a la misma temperatura.
- 2. No requiere líquido refrigerante en la cámara fría. Velocidad de enfriamiento rápida.
- 3. El instrumento tiene estructura de sobremesa. Mide el punto de solidificación. Con el equipo complementario de punto de obstrucción del filtro en frío, mide el punto de obstrucción del filtro en frío.

Especificaciones técnicas

Especificación	**Compresor de refrigeración de nuevo tipo - ≤85% - Dos baños en una sola cámara B2-01-012312**
Refrigeración	Compresor de refrigeración de nuevo tipo
Rango de temperatura	-70~0℃
Exactitud de temperatura	±0.5℃
Temperatura ambiente	15~35℃
Humedad relativa	≤85%
Diseño de la cámara fría	Dos baños en una sola cámara
Accesorio estándar	Paquete para punto de solidificación
Consumo	≤1000W
Alimentación eléctrica	AC220±10%, 50Hz
Dimensiones externas (La×An×Al)	620*460*340mm
Dimensiones del embalaje (La×An×Al)	680*530*560mm
Peso neto	55kg
Peso bruto	60kg

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Aplicaciones

1. Defina el ensayo

Confirme qué punto necesita medir y que la temperatura más baja de su ensayo queda dentro del rango del equipo con la exactitud requerida.

- **Rango de temperatura**: -70~0℃
- **Exactitud de temperatura**: ±0.5℃

Revise la configuración de baños y el accesorio estándar incluido.

- **Diseño de la cámara fría**: Dos baños en una sola cámara
- **Accesorio estándar**: Paquete para punto de solidificación

2. Prevea la instalación

Confirme la alimentación eléctrica, el espacio en el mesón y que la sala cumple la temperatura ambiente y la humedad indicadas.

- **Alimentación eléctrica**: AC220±10%, 50Hz
- **Dimensiones externas (La×An×Al)**: 620*460*340mm
- **Temperatura ambiente**: 15~35℃
- **Humedad relativa**: ≤85%

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización